

SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE DRZWI

Id kondygnacji	Numer	Rodzina	Grupa	Symbol	Wymiary skrzydeł (wielkość orientacyjna)			Szerokość 2 Ø	Wymiary przejścia w świetle (wewnętrzny wymiar ościeżnicy)		Wymiary otworu w świetle (otwór w murze)		Kierunek otwarcia	Typ	Materiał	Typ futryny	Odporność ogniowa	Izolacyjność cieplna	Izolacyjność akustyczna	Szklenie	Krata wentylacyjna	Kolor	Samozamykacz	Odboje	Blokada otwarcia	Próg	Szczeliki uszczelniające próg	Kontrola dostępu					Zamek	Wkładka	Rodzaj klucza	Zamek otwierany z klucza		Klamka		Okucie ewakuacyjne	System informacji wizualnej drzwi	Uwagi	Opis			
					Szerokość skrzydła	Szerokość 2 skrzydła	Wysokość skrzydła		Szerokość przejścia - S	Wysokość przejścia - H	Szerokość otworu - So	Wysokość otworu - Ho																Czynnik	Przycisk wyjścia	Czujnik zamknięcia (kontrakcja)	Elektrycygł	Trzymacz elektromagnetyczny				Strona wewnętrzna drzwi	Strona zewnętrzna drzwi	Strona wewnętrzna drzwi	Strona zewnętrzna drzwi							
-1	1	DS	DS6	DS6	110	x	205	110	110	205	120	210	Lewo	Jednoskrzydłowe, rozwierane	Stalowe	Kątowa, stalowa, kolor jak drzwi	-	-	-	-	-	RAL9010 (biały)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Wpuszczany.	Klasa C (odporność na włamanie). 2x szyld okrągły - stal nierdzewna, satynowana.	System klucza Master Key: klucz indywidualny + klucz grupy + klucz generalny.	1	1	Klamka antyzaczerwowa U, stal nierdzewna, satynowana.	Klamka antyzaczerwowa U, stal nierdzewna, satynowana.	-	Tabliczka przydrzwiowa.	-				
-1	2	DS	DS6	DS6F2	110	x	205	110	110	205	120	210	Lewo	Jednoskrzydłowe, rozwierane	Stalowe	Kątowa, stalowa, kolor jak drzwi	EI60	-	-	-	-	-	RAL9010 (biały)	Ukryty w drzwiach.	-	-	-	-	Wg systemu drzwiowego.	-	-	-	-	-	Wpuszczany.	Klasa C (odporność na włamanie). 2x szyld okrągły - stal nierdzewna, satynowana.	System klucza Master Key: klucz indywidualny + klucz grupy + klucz generalny.	1	1	Klamka antyzaczerwowa U, stal nierdzewna, satynowana.	Klamka antyzaczerwowa U, stal nierdzewna, satynowana.	-	Tabliczka przydrzwiowa.	-		
-1	3	DS	DS2	DS2	90	x	205	90	90	205	100	210	Prawo	Jednoskrzydłowe, rozwierane	Stalowe	Kątowa, stalowa, kolor jak drzwi	-	-	-	-	-	-	RAL9010 (biały)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Wpuszczany.	Klasa C (odporność na włamanie). 2x szyld okrągły - stal nierdzewna, satynowana.	System klucza Master Key: klucz indywidualny + klucz grupy + klucz generalny.	1	1	Klamka antyzaczerwowa U, stal nierdzewna, satynowana.	Klamka antyzaczerwowa U, stal nierdzewna, satynowana.	-	Tabliczka przydrzwiowa.	-			
-1	4	DS	DS4	DS4	100	x	205	100	100	205	110	210	Lewo	Jednoskrzydłowe, rozwierane	Stalowe	Kątowa, stalowa, kolor jak drzwi	-	-	-	-	-	-	RAL9010 (biały)	Ukryty w drzwiach.	-	-	-	-	-	2	-	Kontaktron magnetyczny	Elektrycygł rewersyjny o konstrukcji panicznej.	-	Wpuszczany.	Klasa C (odporność na włamanie). 2x szyld okrągły - stal nierdzewna, satynowana.	System klucza Master Key: klucz indywidualny + klucz grupy + klucz generalny. Karta dostępu.	1	1	Klamka antyzaczerwowa U, stal nierdzewna, satynowana.	Klamka antyzaczerwowa U, stal nierdzewna, satynowana.	-	Tabliczka przydrzwiowa.	Drzwi podłączone do SAP.		
-1	5	DS	DS2	DS2	90	x	205	90	90	205	100	210	Lewo	Jednoskrzydłowe, rozwierane	Stalowe	Kątowa, stalowa, kolor jak drzwi	-	-	-	-	-	Powierzchnia czynna: min. 0.022m2	RAL9010 (biały)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Wpuszczany.	Klasa C (odporność na włamanie). 2x szyld okrągły - stal nierdzewna, satynowana.	System klucza Master Key: klucz indywidualny + klucz grupy + klucz generalny.	1	1	Klamka antyzaczerwowa U, stal nierdzewna, satynowana.	Klamka antyzaczerwowa U, stal nierdzewna, satynowana.	-	Tabliczka przydrzwiowa.	-			
-1	6	DS	DS2	DS2	90	x	205	90	90	205	100	210	Lewo	Jednoskrzydłowe, rozwierane	Stalowe	Kątowa, stalowa, kolor jak drzwi	-	-	-	-	-	Powierzchnia czynna: min. 0.022m2	RAL9010 (biały)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Wpuszczany.	Klasa C (odporność na włamanie). 2x szyld okrągły - stal nierdzewna, satynowana.	System klucza Master Key: klucz indywidualny + klucz grupy + klucz generalny.	1	1	Klamka antyzaczerwowa U, stal nierdzewna, satynowana.	Klamka antyzaczerwowa U, stal nierdzewna, satynowana.	-	Tabliczka przydrzwiowa.	Drzwi przystosowane do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności.			
-1	7	DS	DS2	DS2	90	x	205	90	90	205	100	210	Lewo	Jednoskrzydłowe, rozwierane	Stalowe	Kątowa, stalowa, kolor jak drzwi	-	-	-	-	-	Powierzchnia czynna: min. 0.066m2	RAL9010 (biały)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Wpuszczany.	Klasa C (odporność na włamanie). 2x szyld okrągły - stal nierdzewna, satynowana.	System klucza Master Key: klucz indywidualny + klucz grupy + klucz generalny.	1	1	Klamka antyzaczerwowa U, stal nierdzewna, satynowana.	Klamka antyzaczerwowa U, stal nierdzewna, satynowana.	-	Tabliczka przydrzwiowa.	Drzwi przystosowane do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności.			
-1	8	DS	DS2	DS2	90	x	205	90	90	205	100	210	Prawo	Jednoskrzydłowe, rozwierane	Stalowe	Kątowa, stalowa, kolor jak drzwi	-	-	-	-	-	Powierzchnia czynna: min. 0.066m2	RAL9010 (biały)	Ukryty w drzwiach.	-	-	-	-	-	1	-	Kontaktron magnetyczny	Elektrycygł rewersyjny o konstrukcji panicznej.	-	Wpuszczany.	Klasa C (odporność na włamanie). 2x szyld okrągły - stal nierdzewna, satynowana.	System klucza Master Key: klucz indywidualny + klucz grupy + klucz generalny. Karta dostępu.	1	1	Klamka antyzaczerwowa U, stal nierdzewna, satynowana.	Klamka antyzaczerwowa U, stal nierdzewna, satynowana.	-	Tabliczka przydrzwiowa.	Drzwi podłączone do SAP. Drzwi przystosowane do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności.		
-1	9	DS	DS2	DS2FP	90	x	205	90	90	205	100	210	Prawo	Jednoskrzydłowe, rozwierane	Stalowe	Kątowa, stalowa, kolor jak drzwi	EI60	-	-	-	-	-	Powierzchnia czynna: min. 0.066m2	RAL9010 (biały)	Ukryty w drzwiach.	-	-	-	-	-	Wg systemu drzwiowego.	-	-	-	-	Wpuszczany.	Klasa C (odporność na włamanie). 2x szyld okrągły - stal nierdzewna, satynowana.	System klucza Master Key: klucz indywidualny + klucz grupy + klucz generalny.	1	1	Klamka antyzaczerwowa U, stal nierdzewna, satynowana.	Klamka antyzaczerwowa U, stal nierdzewna, satynowana.	-	Tabliczka przydrzwiowa.	Drzwi otwierane na 180st. Drzwi przystosowane do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności.	
-1	10	DS	DS2	DS2FP	90	x	205	90	90	205	100	210	Lewo	Jednoskrzydłowe, rozwierane	Stalowe	Kątowa, stalowa, kolor jak drzwi	EI60	-	-	-	-	-	RAL9010 (biały)	Ukryty w drzwiach.	-	-	-	-	Wg systemu drzwiowego.	-	-	-	-	-	Wpuszczany.	Klasa C (odporność na włamanie). 2x szyld okrągły - stal nierdzewna, satynowana.	System klucza Master Key: klucz indywidualny + klucz grupy + klucz generalny.	1	1	Klamka antyzaczerwowa U, stal nierdzewna, satynowana.	Klamka antyzaczerwowa U, stal nierdzewna, satynowana.	-	Tabliczka przydrzwiowa.	Drzwi otwierane na 180st.		
-1	11	DO	DO5	DO5K	85	x	205	85	85	205	95	210	Prawo	Jednoskrzydłowe, rozwierane	Drewniane	Obiejmująca, stalowa, kolor jak drzwi	-	-	-	-	-	Powierzchnia czynna: min. 0.022m2	Biały - laminat RESOPAL 0105-60 Pearl White (RAL 9010)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Wpuszczany, do WC	Lasienkowe - stal nierdzewna, satynowana. Od zewnętrznej wskaznik ZAJCZEWANE. Szyld okrągły - stal nierdzewna, satynowana.	-	-	-	Klamka prosta - stal nierdzewna, satynowana. Szyld okrągły - stal nierdzewna, satynowana.	Klamka prosta - stal nierdzewna, satynowana. Szyld okrągły - stal nierdzewna, satynowana.	-	Tabliczka przydrzwiowa.	Drzwi przystosowane do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności.			
-1	12	DO	DO5	DO5K	85	x	205	85	85	205	95	210	Prawo	Jednoskrzydłowe, rozwierane	Drewniane	Obiejmująca, stalowa, kolor jak drzwi	-	-	-	-	-	Powierzchnia czynna: min. 0.022m2	Biały - laminat RESOPAL 0105-60 Pearl White (RAL 9010)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Wpuszczany, do WC	Lasienkowe - stal nierdzewna, satynowana. Od zewnętrznej wskaznik ZAJCZEWANE. Szyld okrągły - stal nierdzewna, satynowana.	-	-	-	Klamka prosta - stal nierdzewna, satynowana. Szyld okrągły - stal nierdzewna, satynowana.	Klamka prosta - stal nierdzewna, satynowana. Szyld okrągły - stal nierdzewna, satynowana.	-	Tabliczka przydrzwiowa.	Drzwi przystosowane do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności.			
-1	13	DO	DO5	DO5K	85	x	205	85	85	205	95	210	Lewo	Jednoskrzydłowe, rozwierane	Drewniane	Obiejmująca, stalowa, kolor jak drzwi	-	-	-	-	-	Powierzchnia czynna: min. 0.022m2	Biały - laminat RESOPAL 0105-60 Pearl White (RAL 9010)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Wpuszczany, do WC	Lasienkowe - stal nierdzewna, satynowana. Od zewnętrznej wskaznik ZAJCZEWANE. Szyld okrągły - stal nierdzewna, satynowana.	-	-	-	Klamka prosta - stal nierdzewna, satynowana. Szyld okrągły - stal nierdzewna, satynowana.	Klamka prosta - stal nierdzewna, satynowana. Szyld okrągły - stal nierdzewna, satynowana.	-	Tabliczka przydrzwiowa.	Drzwi przystosowane do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności.			
-1	14	DS	DS2	DS2F2	90	x	205	90	90	205	100	210	Lewo	Jednoskrzydłowe, rozwierane	Stalowe	Kątowa, stalowa, kolor jak drzwi	EI60	-	-	-	-	-	RAL9010 (biały)	Ukryty w drzwiach.	-	-	-	-	Wg systemu drzwiowego.	-	-	-	-	-	Wpuszczany.	Klasa C (odporność na włamanie). 2x szyld okrągły - stal nierdzewna, satynowana.	System klucza Master Key: klucz indywidualny + klucz grupy + klucz generalny.	1	1	Klamka antyzaczerwowa U, stal nierdzewna, satynowana.	Klamka antyzaczerwowa U, stal nierdzewna, satynowana.	-	Tabliczka przydrzwiowa.	-		
-1	15	DS	DS2	DS2	90	x	205	90	90	205	100	210	Lewo	Jednoskrzydłowe, rozwierane	Stalowe	Kątowa, stalowa, kolor jak drzwi	-	-	-	-	-	Powierzchnia czynna: min. 0.039m2	RAL9010 (biały)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Wpuszczany.	Klasa C (odporność na włamanie). 2x szyld okrągły - stal nierdzewna, satynowana.	System klucza Master Key: klucz indywidualny + klucz grupy + klucz generalny.	1	1	Klamka antyzaczerwowa U, stal nierdzewna, satynowana.	Klamka antyzaczerwowa U, stal nierdzewna, satynowana.	-	Tabliczka przydrzwiowa.	-			
-1	16	DS	DS21	DS21	90	x	205	90	90	205	107	213,5	Prawo	Jednoskrzydłowe, rozwierane	Stalowe	Blokowa, stalowa, kolor jak drzwi	-	1	-	-	-	-	RAL9010 (biały)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Wpuszczany.	Klasa C (odporność na włamanie). 2x szyld okrągły - stal nierdzewna, satynowana.	System klucza Master Key: klucz indywidualny + klucz grupy + klucz generalny.	1	1	Klamka prosta - stal nierdzewna, satynowana. Szyld okrągły - stal nierdzewna, satynowana.	Klamka prosta - stal nierdzewna, satynowana. Szyld okrągły - stal nierdzewna, satynowana.	-	Tabliczka przydrzwiowa.	-			
-1	17	DS	DS2	DS2	90	x	205	90	90	205	100	210	Prawo	Jednoskrzydłowe, rozwierane	Stalowe	Kątowa, stalowa, kolor jak drzwi	-	-	-	-	-	Powierzchnia czynna: min. 0.022m2	RAL9010 (biały)	Ukryty w drzwiach.	-	-	-	-	1	1																