

ZESTAWIENIE POSADZEK

POSADZKI	POMIESZCZENIA		
TYP	POWIERZCHNIA	NUMER	NAZWA
A1	11,05 m2	1.01.21	KORYTARZ
A1	14,28 m2	1.01.02	KORYTARZ
A1	2,44 m2	1.01.03	KLATKA SCHODOWA
A1	21,59 m2	1.01.03	KLATKA SCHODOWA
A1	3,10 m2	1.01.03	KLATKA SCHODOWA
A2	4,93 m2	1.01.07	LAZIENKA MERYTELNOSPRAWNY TYP N
A2	2,08 m2	1.01.09	LAZIENKA TYP B
A2	2,12 m2	1.01.11	LAZIENKA TYP B
A1	61,69 m2	1.02.01	KORYTARZ
A2	2,11 m2	1.02.03	LAZIENKA TYP F
A2	2,11 m2	1.02.05	LAZIENKA TYP A
A2	2,11 m2	1.02.07	LAZIENKA TYP A
A2	2,11 m2	1.02.09	LAZIENKA TYP A
A2	2,11 m2	1.02.11	LAZIENKA TYP A
A2	2,14 m2	1.02.13	LAZIENKA TYP A
A2	2,14 m2	1.02.15	LAZIENKA TYP A
A2	2,11 m2	1.02.17	LAZIENKA TYP A
A2	2,11 m2	1.02.19	LAZIENKA TYP A
A2	2,11 m2	1.02.21	LAZIENKA TYP A
A2	2,11 m2	1.02.23	LAZIENKA TYP A
A1	2,06 m2	1.03.01	KLATKA SCHODOWA
A1	2,09 m2	1.03.01	KLATKA SCHODOWA
A1	20,33 m2	1.03.01	KLATKA SCHODOWA
A1	69,62 m2	1.03.02	KORYTARZ
A1	4,88 m2	1.03.03	KLATKA SCHODOWA
A1	2,87 m2	1.03.03	KLATKA SCHODOWA
A1	19,67 m2	1.03.03	KLATKA SCHODOWA
A2	36,08 m2	1.03.04	JADALNIA Z ANEKSEM KUCHENNYM
A2	2,11 m2	1.03.06	LAZIENKA TYP A
A2	2,11 m2	1.03.08	LAZIENKA TYP A
A2	2,11 m2	1.03.10	LAZIENKA TYP A
A2	2,11 m2	1.03.12	LAZIENKA TYP A
A2	4,09 m2	1.03.14	LAZIENKA TYP D
A2	2,29 m2	1.03.16	LAZIENKA TYP A
A2	2,11 m2	1.03.18	LAZIENKA TYP A
A2	2,11 m2	1.03.20	LAZIENKA TYP A
A2	2,11 m2	1.03.22	LAZIENKA TYP A
A2	2,29 m2	1.03.24	LAZIENKA TYP A
A1	39,29 m2	1.03.25	SPOLECZNE ANEKSEM KUCHENNYM
A1	6,25 m2	1.04.01	KORYTARZ
A1	4,38 m2	1.04.01	GASTRONOMIA
A2	2,08 m2	1.04.04	LAZIENKA TYP E
A2	2,16 m2	1.04.06	LAZIENKA TYP A
A2	2,11 m2	1.04.08	LAZIENKA TYP A
A2	2,07 m2	1.04.10	LAZIENKA TYP A
A2	2,11 m2	1.04.12	LAZIENKA TYP A
A2	2,11 m2	1.04.14	LAZIENKA TYP A
A2	2,11 m2	1.04.16	LAZIENKA TYP A
A2	2,11 m2	1.04.18	LAZIENKA TYP A
A2	2,11 m2	1.04.22	LAZIENKA TYP A
A2	2,11 m2	1.04.24	LAZIENKA TYP A
A2	2,11 m2	1.04.26	LAZIENKA TYP A
A2	2,07 m2	1.04.28	LAZIENKA TYP F
A1	12,93 m2	1.05.01	KORYTARZ
A1	13,79 m2	1.05.02	KORYTARZ
A1	21,18 m2	1.05.03	KLATKA SCHODOWA
A1	2,80 m2	1.05.03	KLATKA SCHODOWA
A1	2,47 m2	1.05.03	KLATKA SCHODOWA
A2	3,13 m2	1.05.05	LAZIENKA TYP A
A2	2,16 m2	1.05.07	LAZIENKA TYP A
A2	2,11 m2	1.05.09	LAZIENKA TYP A
A2	2,07 m2	1.05.11	LAZIENKA TYP A
	524,30 m2		

ZESTAWIENIE POSADZEK

POSADZKI	POMIESZCZENIA		
TYP	POWIERZCHNIA	NUMER	NAZWA
B	61,26 m2	1.01.04	MAGAZYN
B	3,60 m2	1.01.05	POMIESZCZENIE TECHNICZNE
B	5,63 m2	1.02.24	POM. SEGREGACJI ŚMIECI
B	16,26 m2	1.02.25	POM.UTRZYMANIA CZYSTOŚCI- MAGAZYN
B	7,00 m2	1.03.26	MAGAZYN
B	2,77 m2	1.03.26	MAGAZYN
B	2,72 m2	1.03.27	POMIESZCZENIE TECHNICZNE
B	1,06 m2	1.03.29	ŚLIZGHT
	82,26 m2		

ZESTAWIENIE POSADZEK

POSADZKI	POMIESZCZENIA		
TYP	POWIERZCHNIA	NUMER	NAZWA
F2	24,05 m2	1.06.01	FOYER
F2	7,05 m2	1.06.02	LOZA
F2	7,62 m2	1.06.03	LOZA
F2	6,74 m2	1.06.04	LOZA
F2	7,36 m2	1.06.05	LOZA
F2	10,60 m2	1.06.06	KORYTARZ
F2	9,40 m2	1.06.07	LOZA
F2	5,98 m2	1.06.08	LOZA
F2	4,46 m2	1.06.09	LOZA
F2	2,50 m2	1.06.10	POMIESZCZENIE TECHNICZNE
F2	1,09 m2	1.06.11	KORYTARZ
F2	2,39 m2	1.06.11	KORYTARZ
F2	22,50 m2	1.06.12	POM. OBSŁUGI
	111,79 m2		

ZESTAWIENIE POSADZEK

POSADZKI	POMIESZCZENIA		
TYP	POWIERZCHNIA	NUMER	NAZWA
H1	21,62 m2	1.01.06	POKÓJ NAOBSŁUGI NIEPEŁNOSPRAWNY TYP G
H1	25,07 m2	1.01.08	POKÓJ NAOBSŁUGI TYP B
H1	22,85 m2	1.01.10	POKÓJ NAOBSŁUGI TYP B
H1	32,53 m2	1.02.02	POKÓJ NAOBSŁUGI TYP F
H1	11,22 m2	1.02.04	POKÓJ NAOBSŁUGI TYP A
H1	11,23 m2	1.02.06	POKÓJ NAOBSŁUGI TYP A
H1	11,24 m2	1.02.08	POKÓJ NAOBSŁUGI TYP A
H1	11,23 m2	1.02.10	POKÓJ NAOBSŁUGI TYP A
H1	11,19 m2	1.02.12	POKÓJ NAOBSŁUGI TYP A
H1	11,17 m2	1.02.14	POKÓJ NAOBSŁUGI TYP A
H1	12,80 m2	1.02.16	POKÓJ NAOBSŁUGI TYP A
H1	11,57 m2	1.02.18	POKÓJ NAOBSŁUGI TYP A
H1	11,57 m2	1.02.20	POKÓJ NAOBSŁUGI TYP A
H1	11,57 m2	1.02.22	POKÓJ NAOBSŁUGI TYP A
H1	12,31 m2	1.03.05	POKÓJ NAOBSŁUGI TYP A
H1	12,11 m2	1.03.07	POKÓJ NAOBSŁUGI TYP A
H1	11,89 m2	1.03.09	POKÓJ NAOBSŁUGI TYP A
H1	11,80 m2	1.03.11	POKÓJ NAOBSŁUGI TYP A
H1	20,67 m2	1.03.13	POKÓJ NAOBSŁUGI TYP D
H1	12,59 m2	1.03.15	POKÓJ NAOBSŁUGI TYP A
H1	11,80 m2	1.03.17	POKÓJ NAOBSŁUGI TYP A
H1	11,96 m2	1.03.19	POKÓJ NAOBSŁUGI TYP A
H1	11,96 m2	1.03.21	POKÓJ NAOBSŁUGI TYP A
H1	11,70 m2	1.03.23	POKÓJ NAOBSŁUGI TYP A
H1	28,03 m2	1.04.02	POKÓJ NAOBSŁUGI TYP E
H1	12,08 m2	1.04.05	POKÓJ NAOBSŁUGI TYP A
H1	11,79 m2	1.04.07	POKÓJ NAOBSŁUGI TYP A
H1	11,79 m2	1.04.09	POKÓJ NAOBSŁUGI TYP A
H1	11,83 m2	1.04.11	POKÓJ NAOBSŁUGI TYP A
H1	11,81 m2	1.04.13	POKÓJ NAOBSŁUGI TYP A
H1	11,16 m2	1.04.15	POKÓJ NAOBSŁUGI TYP A
H1	11,14 m2	1.04.17	POKÓJ NAOBSŁUGI TYP A
H1	11,12 m2	1.04.19	POKÓJ NAOBSŁUGI TYP A
H1	11,12 m2	1.04.21	POKÓJ NAOBSŁUGI TYP A
H1	11,13 m2	1.04.23	POKÓJ NAOBSŁUGI TYP A
H1	11,11 m2	1.04.25	POKÓJ NAOBSŁUGI TYP A
H1	31,78 m2	1.04.27	POKÓJ NAOBSŁUGI TYP F
H1	10,73 m2	1.05.04	POKÓJ NAOBSŁUGI TYP A
H1	11,04 m2	1.05.06	POKÓJ NAOBSŁUGI TYP A
H1	24,27 m2	1.05.08	POKÓJ NAOBSŁUGI TYP B
H1	23,20 m2	1.05.10	POKÓJ NAOBSŁUGI TYP B
	601,36 m2		

ZESTAWIENIE POSADZEK

POSADZKI	POMIESZCZENIA		
TYP	POWIERZCHNIA	NUMER	NAZWA
K	76,59 m2	1.07.01	WIATROŁAP Z BIBLIOTEKĄ
	76,59 m2		

ZESTAWIENIE POSADZEK

POSADZKI	POMIESZCZENIA		
TYP	POWIERZCHNIA	NUMER	NAZWA
L	0,50 m2	1.01.28	ŚLIZGHT
	0,50 m2		

LEGENDA

TYPY POSADZEK:

- A1 — Typ A1 — Gres wielkoformatowy- płytki gresowe jednobarwne o wymiarach 120x60cm, 120x20cm (dozwolone płytki wodnej), układane na zaprawie klejowej polielastycznej. Płytki 120x60cm - pas środkowy - kolor brązowy matowy, pasy boczne - 120x20cm - kolor biały, fug wodoszczelne w kolorze płytek, wykonać wymagane dylatacje technologiczne dzielące łączenia nieelastyczne na powierzchni. Cokół z płyt 120x60 wysokości 60cm wykonany z białych płytek podłogowych, zlicowany z powierzchnią wykończoną licom. Płyty cokołu układane w modułe posadzki.
- A2 — Typ A2 — Gres wielkoformatowy- płytki gresowe jednobarwne o wymiarach 120x60cm - kolor czarny, układane na zaprawie klejowej polielastycznej, fug wodoszczelne w kolorze płytek, wykonać wymagane dylatacje technologiczne dzielące łączenia nieelastyczne na powierzchni. Cokół 60cm wykonany z białych płytek podłogowych, zlicowany z powierzchnią wykończoną licom. Płyty cokołu układane w module posadzki. Wyjątkiem pokazano na rysunkach klatków schodowych.
- A3 — Typ A3 — Gres wielkoformatowy- płytki gresowe jednobarwne o wymiarach 60x60cm - kolor czarny, układane na zaprawie klejowej polielastycznej, fug wodoszczelne w kolorze płytek, wykonać wymagane dylatacje technologiczne dzielące łączenia nieelastyczne na powierzchni.
- A4 — Typ A4 — Gres wielkoformatowy- płytki gresowe jednobarwne o wymiarach 120x120cm - kolor piaskowy, układane na zaprawie klejowej polielastycznej, fug wodoszczelne w kolorze płytek, wykonać wymagane dylatacje technologiczne dzielące łączenia nieelastyczne na powierzchni.
- A5 — Typ A5 — Gres wielkoformatowy- płytki gresowe jednobarwne o wymiarach 60x60cm - kolor szary, układane na zaprawie klejowej polielastycznej, fug wodoszczelne w kolorze płytek, wykonać wymagane dylatacje technologiczne dzielące łączenia nieelastyczne na powierzchni.
- B — Typ B — Gresy techniczne - płytki granitogresowe, układane na kleju. Wymiary płytek 30x30. Cokół z płytek jak na podłodze o wysokości 10cm. Płyty cokołu układane w module posadzki. Na schodach stosować płyty profilowane (stopnice).
- C — Typ C — Posadzka poliuretanowo- cementowa w kolorze szarym grubości 8mm. Cokół wysokości 10cm z wyciągnięciem mf0 mm na styku podłogi i ściany.
- D — Typ D — Posadzka kamienna - z płyt grubości 2 – 3 cm, wymiar 60x60 cm, 120x21 cm oraz 21x21 cm. Płyty tworzą na posadzce kompozycję na planie kwadratu. Powierzchnie niefrezowane, ostro cięte, V-fasa odporności na ścieranie. Układane bezspoinowo na suchej zaprawie cementowej (1:2 objętościowo) zgodnie z projektem wymie przegród. Na schodach wewnętrznych w holu wejściowym stosować stopnice i podstopnie kamienne. Cokół kamienny zlicowany ze ścianą z płyt cięych h=10 cm, długości dopasowane do formatów płyt posadzkowych, wykończenie cokołu osiowniki silikonowany. We wszystkich drzwiach, które wyłączą się z posadzki kamienną należy zwrócić jdyby ngowe na szerokość ościeży.
- E1 — Typ E1 — Podłoga techniczna – z desek sosnowych gr. 28mm 4E1 łączonych na pióro i wpust, tkaniąc na legarach podłogowych z posklejanych gumowymi gr 5mm. Przestrzeń pomiędzy legarami wypełnić wełną mineralną. Impregnacja legarów do klasy NRO. Deski selekcjonowane w odcieniu jasnym, bez przebarwień, wykluczone przemarznięcie wykończone bezbarwnym, matowym lakierem. Cokół listwa sosnowa 4,1 x wymiarach 15x60 mm lakierowana na kolor barly, klejona do ścian w grubości tynku (zlicowana z powierzchnią ścianą), połączenie listwy z tynkiem – osowrik silikonowany.
- E2 — Typ E2 — Podłoga podnoszonych podestów - wykończona deskami sosnowymi grubości 28 mm, jak dla typu E1.
- F1 — Typ F1 — Wykładzina tkaninowa - wykładzina igłowana, akustyczna, zróżnicowana dzielek, wzór nakropiany, kolor szary. Wykładzina modułowa układana z kostek 60x60 cm. Arkadze układane z zachowaniem osgłości wzoru, line w szachownicę. Cokół, Listwa podłogowa listwa aluminiowa 15x100 mm, listwa lakierowana na kolor dopasowany do koloru ściany (do uzgodnienia z projektantem).
- F2 — Typ F2 — Wykładzina tkaninowa - wykładzina igłowana, akustyczna, zróżnicowana dzielek, wzór nakropiany, kolor czarny. Wykładzina modułowa układana z rolki. Cokół Listwa podłogowa listwa aluminiowa 15x100 mm, listwa lakierowana na kolor dopasowany do koloru ściany (do uzgodnienia z projektantem).
- G — Typ G — Wykładzina antyelektrostatyczna -Wykładzina winylowa (PVC), homogeniczna z przyprzewodzącym spodem, antyelektrostatyczna o grubości 2,2mm, mocowana za pomocą przęjprzewodzącego kleju. Kąty kowalski wyklejony połączony za pomocą taśmy miedzianej. , Wykładzina należy podłączyć do instalacji uziemiającej.
- H1 — Typ H1 — Parkiet przemysłowy - dąb wędzony olejowany układany w trzech ławeka 8x160 mm, gr. 22 mm), montowany na klej. Cokół listwa przyklejona MDF przed wykończ Tom. gr. 1cm. lakierowana na kolor barly mat RAL9010.
- H2 — Typ H2 — Podesty podnoszone - wykończone parkietem przemysłowym - dąb wędzony olejowany układany w trzech ławeka 8x160 mm, gr. 22 mm), montowany na klej. Cokół listwa przyklejona MDF przed wykończ Tom. gr. 1cm. lakierowana na kolor barly mat RAL9010.
- I — Typ I — Posadzka pod urządzeniami technicznymi - powodzka betonowa, zatarta na gładko, niepyląca, zabezpieczowana bezbarwnym środkiem do impregnacji betonu.
- J — Typ J — Wycieraczki - Wycieraczka wewnętrzna zagłębiona w posadzce na podkonstrukcji ze stali nierdzewnej AISI 304. Wycieraczka likwidująca zwilgotnienie, brud i piasek oczyszczonych w szczeliny pod wpływem ruchu. Kąty wiatrzu czarny.
- K — Typ K — Pomost techniczny w studience. Płyty szklane ze szkła bezpiecznego ESG, klejone 3-warstwowo w formatach ch.70x94 cm, oparte na konstrukcji stalowej, antiresik na podkładach elastycznych i dystansach stalowych nierdzewnych.
- L — Typ L — Kratą zymotrwałe- oczka 25,5x58,1 mm, profil bokerka ząbkowanik rozmy 30x3mm, Kratą cynkowana ogniowo.
- M — Typ M — Istniejące ławki podstawowe nanowiają i uzupełnienie użytków.
- N — Typ N — Posadzka antyelektrostatyczna - na bazie żywicy epoksydowej i piasku kwarcowego. Cokół wyprowadzony na ścianę wysokości 10 cm z wyciągnięciem mf60mm na styku podłogi i ściany.
- O — Typ O — Okładzina schodów z dębowego drewna litego. Mikroregn. Wykończenie: dąb przyciemniony przez wędzenie i malowane olejowakiem.
- P — Typ P — Posadzka betonowa - impregnacja betonu - malowane farbą, zabezpieczającą przed wnikaniem oleju hydraulicznego. Próg wykonany z bloczku betonowego M6 24x12x38 cm na zaprawie cementowej.
- R — Typ R — Płyta cementowo- włóknowa - podwójna płyta cementowo- włóknowa, wykonana szczelnie o grubości 12,5mm. Wszelkie otwory w płytach należy zabezpieczyć akustycznie.
- S — Typ R — Nowe ławki - ławki w kolorze jasno szarym, wybór zapewnia oraz kruszywa w trakcie realizacji na podstawie próbek.

Granica posadzek różnych warstwowo.

OZNACZENIE TYPU POSADZKI: 3.03.25 / A — numer pomieszczenia / typ posadzki

OZNACZENIE TYPU PODŁOGI: 0.03.03 — numer pomieszczenia; P23 — symbol podłogi; 52,19m2 — powierzchnia podłogi

OZNACZENIE PŁYTKI STARTOWEJ

UWAGA:

1.Niniejszy rysunek należy rozpatrywać wraz z uwagami ogólnymi zawartymi w części opisowej projektu,.
2. Układ posadzek w łazienkach przynależnych do pokoi studenckich, pomieszczeniach ogólnodostępnych, toaletach, gardzerobach oraz pomieszczeniach socjalnych według rysunków aranżacji wnętrz.
3. Rysunek należy czytać wraz z rysunkami warstw podłóg o numerach od AA-09-006 do AA-09-12.
4. Posadzki należy dyskretnie od ścian działowych Gk pomiędzy pokojami mieszkalnymi. Szczeg Gk powinna być podawiona na stropie konstrukcyjnym, nie na warstwie wykończeniowej.
5. Podane powierzchnie posadzek dliczono po obrysie pomieszczeń, Wykonawca powinien uwzględnić odpady materiału spowodowane docinką.

ZESTAWIENIE PODŁÓG

SYMBOL	POWIERZCHNIA
P50	104,52 m2
P51	527,50 m2
P52	421,62 m2
P53	64,64 m2
P58	21,29 m2
P59	75,26 m2
P60	9,48 m2
P61	54,65 m2
P62	78,22 m2
P64	8,88 m2
P65	12,99 m2
	1379,04 m2

INWESTOR:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ADRES / ADRES DO KORESPONDENCJI:
ul.H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DOMU STUDENCKIEGO "HANKA" W POZNANIU
PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 26 WRAZ ZE ZMIANĄ ZAGOSPODAROWANIA TERENU
NA DZIALCE 62/18 ARK. 10, OBRĘB POZNAŃ.

GŁÓWNY PROJEKTANT ARCHITEKTURY:	UPRAWNIENIA	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
mgr inż. arch.PIOTR Z. BARSŁAWOWSKI	133/88/PW	architektoniczna	
OPRACOWANIE:			
mgr inż. arch. MICHAŁ BEYGA	WP-OIA/OKK/Upb/63/2008	architektoniczna	
mgr inż. arch. ALICJA BOGALECKA			
mgr inż. arch. TOMASZ SITNICKI			
mgr inż. arch. MONIKA WUATKOWSKA			
mgr inż. arch. DOMINIKA JAKOBISZE			
mgr inż. arch. MAGDALENA POKRYWKA			
SPRAWDZAJĄCY:			
mgr inż. arch. GRZEGORZ TRACZ	172/POM/OIA/OKK/2009	architektoniczna	

BRANŻA:	FAZA:	SKALA:	NR RYSUNKU:
ARCHITEKTURA	PROJEKT WYKONAWCZY	MARZEC 2015 SKALA 1:100	AA-09-003

TYTUŁ RYSUNKU:
POSADZKI NA POZIOMIE +1

DATA: 31.03.2015 | REWIZJA: 02

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
IRON TOWER INVESTMENT
Paweł Wieczorkiewicz S.K.
ul. Mostowa 11/4, 61-854 Poznań

Studio ADS
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowa
ul. Mostowa 11/11, 61-854 Poznań