WYPOSAŻENIE MEBLOWE:

L1 łóżko o konstrukcji z rur stalowych giętych d=~25 mm chromowanych o wymiarach zewnętrznych 90x230xh50 cm,z drewnianym stelażem na materac sprężynowy o grubości 16 cm ze zdejmowanym pokrowcem zamykanym na zamek błyskawiczny, tkanina o odporności na ścieranie minimum 150.000 cykli Martindale'a, trudnopalność według normy BN EN 1021-1:2007, odporność na pilling 4-5, skład poliester 100%, gramatura 366 g/m2, pod łóżkiem wysuwana skrzynia na pościel o wymiarach 80x150xh20 cm, wykonana z płyty wiórowej trzywarstwowej obustronnie melaminowanej gr. 18 mm w kolorze czarnym, wzór wg załącznika graficznego

L2 łóżko o konstrukcji z rur stalowych giętych d=~25 mm chromowanych o wymiarach zewnętrznych 130x210xh65 cm, z drewnianym stelażem na materac sprężynowy o grubości 20 cm ze zdejmowanym pokrowcem zamykanym na zamek błyskawiczny, tkanina o odporności na ścieranie minimum 150.000 cykli Martindale'a, trudnopalność według normy BN EN 1021-1:2007, odporność na pilling 4-5, skład poliester 100%, gramatura 366 g/m2, pod łóżkiem wysuwana skrzynia na pościel o wymiarach 80x150xh27 cm, wykonana z płyty wiórowej trzywarstwowej obustronnie melaminowanej gr. 18 mm w kolorze czarnym, wzór wg załącznika graficznego

K1 krzesło o konstrukcji z rur stalowych giętych d=~25 mm, chromowanych, z podłokietnikami siedzisko i oparcie skórzane lub skóropodobne w kolorze czarnym, wzór wg załącznika graficznego

K5 krzesło o konstrukcji z rur stalowych giętych d=~25 mm, chromowanych, siedzisko i oparcie skórzane lub skóropodobne w kolorze czarnym, wzór wg załącznika graficznego

F1 sofa 2-osobowa, o konstrukcji z rur stalowych giętych d=~25 mm, chromowanych, wymiary szerokość 130cm, głębokość 70 cm, wysokość 70 cm, wysokość siedziska 46 cm, głębokość siedziska 54 cm, sofa tapicerowana skórą naturalną w kolorze czarnym, wypełnienie z miękkiej pianki poliuretanowej zapewniającej wysoki komfort siedzenie, wzór wg załącznika graficznego

F2 fotel 1-osobowy, o konstrukcji z rur stalowych giętych d=~25 mm, chromowanych, wymiary szerokość 76cm, głębokość 70 cm, wysokość 70 cm, wysokość siedziska 46 cm, głębokość siedziska 54 cm, sofa tapicerowana skórą naturalną w kolorze czarnym, wypełnienie z miękkiej pianki poliuretanowej zapewniającej wysoki komfort siedzenia, wzór wg załącznika graficznego

T2 stolik okrągły na nodze stalowej, chromowanej d=~25 mm, nogi zakończone plastikowymi podkładkami, blat szklany na konstrukcji stalowej d=50,5 cm, wysokość 65 cm, wzór wg załącznika graficznego

T3 stolik nocny z szufladą, o konstrukcji z rur stalowych d=~25 mm, stelaż gięty w całości z jednego odcinka rury chromowany, wymiary szer. 40 cm, gł. 45 cm, wys. 68,5 cm, szuflada o głębokości 40 cm, podwieszona do stelaża, wykonana z płyty wiórowej trzywarstwowej obustronnie melaminowanej gr. 18 mm w kolorze czarnym, uchwyt chromowany,relingowy" rozstaw otworów 96mm, długość całkowita uchwytu 156mm, wzór wg załącznika graficznego

T4.1 stół kuchenny na stelażu z rur stalowych d=~25mm, chromowanych, wymiary 110x70xh75 cm, stelaż gięty w całości z jednego odcinka rury, nogi stolika o kształcie zbliżonym do litery „U", stelaż stanowi całkowity kontur wewnątrz którego zamontowany jest blat wykonany z płyty MDF pokrytej laminatem w kolorze czarnym lub okleiną naturalną, blat z półokrągłymi narożnikami, wąskie krawędzie wykończone obrzeżem ABS o grubości 2 mm, w kolorze blatu (w przypadku okleiny naturalnej wąskie krawędzie również w okleinie, wzór wg załącznika graficznego

T5.1 ława o konstrukcji z rur stalowych giętych d=~25mm, blat z płyty MDF gr. 30-38mm pokrytej laminatem w kolorze czarnym, wymiar: 80x80, h=50cm, wzór wg załącznika graficznego

W1 lampka nocna, konstrukcja stalowa, chromowana, h=37 cm, kulisty klosz szklany d= 18,5 cm, wzór wg załącznika graficznego

W10 lampka biurkowa, konstrukcja stalowa, chromowana, h=42,5 cm, klosz malowany proszkowo w kolorze czarnym, szklany d= 28,5 cm, wzór wg załącznika graficznego

W7.1 kontener podbiurkowy mobilny z szufladami, wymiary szerokość 42,8 cm, głębokość 57,4 cm, wysokość 59,3 cm, kontener wyposażony w plastikowy piórnik w postaci górnej szuflady oraz trzy szuflady z wkładami metalowymi, na prowadnicach metalowych kulkowych, system szuflad powinien posiadać blokadę jednoczesnego wysuwu więcej niż jednej szuflady, nie licząc piórnika, kontener zamykany na zamek centralny z dwoma kluczykami (w tym jeden łamany), blokujący wszystkie szuflady i piórnik jednocześnie, kontener wykonany zpłyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą w kolorze czarnym, wieniec dolny wyposażony w 4 kółka z tworzywa w kolorze czarnym, ułatwiające przemieszczanie go w dowolnym kierunku, korpus sklejony fabrycznie w całość, fronty bez uchwytów - listwa dystansowa od boku pozwalająca na uchwycenie frontu szuflady, mebel dostosowany dla osób niepełnosprawnych, wzór wg załącznika graficznego

W14 listwa naścienna z haczykami na ubrania 4 szt, stal nierdzewna matowa, przykręcana do ściany kołkami rozporowymi (mocowanie niewidoczne), wzór wg załącznika graficznego

B1 biurko wolnostojące o konstrukcji z rur stalowych giętych d=~25 mm chromowanych o wymiarach zewnętrznych 165x75xh73 cm, stelaż sprawia wrażenie jakby został w całości ugięty z jednego odcinka rury, stelaż stanowi całkowity kontur wewnątrz którego znajdują się wszystkie elementy biurka, blat z płyty mdf o grubości 25 mm pokryty laminatem hpl w kolorze czarnym, wymiar blatu 120x70 cm, krótsze krawędzie oklejonej obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze blatu, dłuższe krawędzie są styczne do powierzchni rury stanowiącej stelaż i są z nim zlicowane, biurko wyposażone w szuflady wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej obustronnie melaminowanej gr. 18 mm w kolorze czarnym, uchwyty chromowane „relingowe" rozstaw otworów 96mm, długość całkowita uchwytu 156mm, 3 szuflady- umieszczone w stelażu pod blatem biurka,2 szuflady -umieszczone w stelażu poza obrysem blatu po przeciwnej stronie, wzór wg załącznika graficznego

B2 biurko wolnostojące o konstrukcji z rur stalowych giętych d=~25 mm chromowanych o wymiarach zewnętrznych 120x75xh80 cm, stelaż sprawia wrażenie jakby został w całości ugięty z jednego odcinka rury, stelaż stanowi całkowity kontur wewnątrz którego zamontowany jest blat z płyty mdf o grubości 25 mm pokryty laminatem hpl w kolorze czarnym, wymiar blatu 110x70 cm, krótsze krawędzie oklejonej obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze blatu, dłuższe krawędzie są styczne do powierzchni rury stanowiącej stelaż i są z nim zlicowane, biurko dostosowane dla osób niepełnosprawnych, wzór wg załącznika graficznego

B4 biurko wolnostojące o konstrukcji z rur stalowych giętych d=~25 mm chromowanych o wymiarach zewnętrznych 165x75xh80 cm, stelaż sprawia wrażenie jakby został w całości ugięty z jednego odcinka rury, stelaż stanowi całkowity kontur wewnątrz którego zamontowany jest blat z płyty mdf o grubości 25 mm pokryty laminatem hpl w kolorze czarnym, wymiar blatu 155x70 cm, krótsze krawędzie oklejonej obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze blatu, dłuższe krawędzie są styczne do powierzchni rury stanowiącej stelaż i są z nim zlicowane, biurko dostosowane dla osób niepełnosprawnych, wzór wg załącznika graficznego

H1 roleta wewnętrzna, bez kasety, szer. ok. 140 cm, metalowy uchwyt ścienny, rura nawojowa aluminium Ø 31 mm, szyna obciążająca o kształcie zaokrąglonego prostokąta, wszystkie elementy lakierowane na kolor biały, mechanizm napędzany łańcuszkiem, kolor biały, tkanina niepalna, posiadająca atesty M1/B1, kolor biały (dobór tkaniny na podstawie próbek na etapie realizacji)

Z1 szafka pod zlewozmywak w zabudowie podblatowej, 60x60 cm, h=64 + 7 cm cokół, płyta wiórowa trzywarstwowa obustronnie melaminowana kolor biały, plecy szafy płyta HDF gr. 3,2 mm biała, zawiasy z hamulcem, uchwyt krawędziowy wpuszczany na całą szerokość frontu, cokół z uszczelką wykończony laminatem CPL w kolorze frontu

Z1* szafka pod zlewozmywak w zabudowie podblatowej, 60x60 cm, h=79 + 7 cm cokół, płyta wiórowa trzywarstwowa obustronnie melaminowana kolor biały, plecy szafy płyta HDF gr. 3,2 mm biała, zawiasy z hamulcem, uchwyt krawędziowy wpuszczany na całą szerokość frontu, cokół z uszczelką wykończony laminatem CPL w kolorze frontu

Z2 szafka wisząca otwarta z 3 półkami, wym. 60x30xh(78-138)cm, płyta wiórowa trzywarstwowa obustronnie melaminowana kolor biały, plecy szafy płyta HDF gr. 3,2 mm biała, w dnie szafki podfrezowanie do montażu paska ledowego w oprawie z kloszem, oświetlającego blat roboczy

Z3 blat roboczy gr. 38mm, typu kuchennego, laminat CPL obustronnie kolor biały, od frontu wykończenie postforming, od góry promień R4, głębokość blatu 60 cm, szerokość dopasowana do pomieszczenia ok. 220 cm, blat oparty na wspornikach mocowanych do ściany, malowanych na kolor biały

Z4 szafka wisząca otwarta z 4 półkami, wym. (80-131)x30xh(131-138)cm, płyta wiórowa trzywarstwowa obustronnie melaminowana kolor biały, plecy szafy płyta HDF gr. 3,2 mm biała, w dnie szafki podfrezowanie do montażu paska ledowego w oprawie z kloszem, oświetlającego blat roboczy

Z5 szafa wnękowa w zabudowie (115-228)x60xh(238-298) cm - dwudzielna, wnętrze płyta wiórowa trzywarstwowa obustronnie melaminowana kolor biały, plecy szafy płyta HDF gr. 3,2 mm biała, drzwi przesuwne wykonane z płyty MDF lakierowanej na kolor biały mat RAL 9010, uchwyty frezowane we frontach, we wnętrzu drążek na wieszaki, półki oraz szuflady wewnętrzne na prowadnicach z dociągiem, fronty szuflad płytowe z podcięciem do otwierania

Z5.1 szafa wnękowa w zabudowie (269-297)x60xh(238-298) cm - trójdzielna, wnętrze płyta wiórowa trzywarstwowa obustronnie melaminowana kolor biały, plecy szafy płyta hdf gr. 3,2 mm biała, drzwi przesuwne (3 szt.) wykonane z płyty MDF lakierowanej na kolor biały mat RAL 9010, uchwyty frezowane we frontach, we wnętrzu dwóch części szafnych - drążek na wieszaki, półki oraz szuflady wewnętrzne na prowadnicach z dociągiem, część środkowa z podziałem na półki oraz szuflady wewnętrzne na prowadnicach z dociągiem, fronty szuflad płytowe z podcięciem do otwierania

Z6 blat roboczy gr. 38mm, typu kuchennego, laminat CPL obustronnie kolor biały, od frontu wykończenie postforming, od góry promień R4, głębokość blatu 60 cm, szerokość dopasowana do pomieszczenia ok. 160-329 cm, blat oparty z jednej strony na szafkach dolnych, z drugiej strony na wspornikach mocowanych do ściany, malowanych na kolor biały

Z7 szafka szer. 60cm podwieszana; z szufladami, do montażu umywalki, dwie szuflady z systemem cichego domykania; w szufladzie zamontowane gniazdko na szynie wg projektu instalacji elektrycznych; wymiary szafki: (W x H x D) 59,9 x 47,5 x 39,8 cm; odporna na wilgoć; korpus z płyty wiórowej, fronty z płyty MDF, powierzchnia lakierowana, kolor grafitowy

Z8 szafka wisząca zamykana z 2 półkami, wym.(80-131)x30xh(78-138)cm, płyta wiórowa trzywarstwowa obustronnie melaminowana kolor biały, plecy szafy płyta hdf gr. 3,2 mm biała, fronty bez uchwytów, podwójne dno w celu wytworzenia uchwytu otwierającego szafkę chwytając front od dołu, zawiasy z hamulcem, w dnie szafki podfrezowanie do montażu paska ledowego w oprawie z kloszem, oświetlającego blat roboczy

Z9 szafka w zabudowie podblatowej, 60x60 cm, h=64 + 7 cm cokół, płyta wiórowa trzywarstwowa obustronnie melaminowana kolor biały, plecy szafy płyta hdf gr. 3,2 mm biała, zawiasy z hamulcem, uchwyt krawędziowy wpuszczany na całą szerokość frontu, cokół z uszczelką wykończony laminatem CPL w kolorze frontu

Z10 panel naścienny (między szafkami górnymi i dolnymi) klejony do ściany; z płyty wiórowej pokrytej laminatem CPL w kolorze białym mat (laminat identyczny jak na blacie roboczym), długość ok. 168-305cm, h=35-85 cm, styk panelu i blatu roboczego uszczelniony silikonem

Z11 szafa wnękowa w zabudowie wymiar 149x(90x45)+(60x60)xh238cm, szafa wykonana z płyt wiórowych trzywarstwowych obustronnie melaminowanych kolor biały, plecy szafy płyta HDF gr. 3,2 mm biała, drzwi pełne, zawiasy pozwalające na otwieranie frontów w systemie TIP-ON (fronty bez uchwytów),z lewej strony (głębokość 60cm) front o szerokości 60 cm na pełną wysokość, we wnętrzu drążek na wieszaki, półki oraz szuflady wewnętrzne na prowadnicach z dociągiem, fronty szuflad płytowe z podcięciem do otwierania, z prawej strony (głębokość 45cm) dwa niezależne fronty, rozdzielone w części środkowej otwartą półką (bez frontu),we wnętrzu półki

Z12 szafka w zabudowie podblatowej, 60x60 cm, h=79 + 7 cm cokół, płyta wiórowa trzywarstwowa obustronnie melaminowana kolor biały, plecy szafy płyta HDF gr. 3,2 mm biała, zawiasy z hamulcem, uchwyt krawędziowy wpuszczany na całą szerokość frontu, cokół z uszczelką wykończony laminatem CPL w kolorze frontu

Z13 szafka w zabudowie podblatowej, 38x60 cm, h=79 + 7 cm cokół, płyta wiórowa trzywarstwowa obustronnie melaminowana kolor biały, plecy szafy płyta HDF gr. 3,2 mm biała, zawiasy z hamulcem, uchwyt krawędziowy wpuszczany na całą szerokość frontu, cokół z uszczelką wykończony laminatem CPL w kolorze frontu

Z14 szafa wnękowa w zabudowie 216x40xh238 cm, wnętrze płyta wiórowa trzywarstwowa obustronnie melaminowana kolor biały, plecy szafy płyta HDF gr. 3,2 mm biała, drzwi przesuwne wykonane z płyty MDF lakierowanej na kolor biały mat RAL 9010, uchwyty frezowane we frontach, we wnętrzu półki

Z15 blenda z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18mm obustronnie melaminowanej kolor biały, długość 165-190 cm, wysokość 15 cm, blenda montowana od spodu do blatu roboczego, mebel dostosowany dla osób niepełnosprawnych

Z16 kontener podblatowy mobilny z jedną szufladą, wymiary 40x60xh60 cm, kontener wyposażony w szufladęna prowadnicach z wkładami metalowymi, na prowadnicach z dociągiem, uchwyt krawędziowy wpuszczany na całą szerokość frontu, kontener wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą, wieniec dolny wyposażony w 4 kółka z tworzywa w kolorze czarnym, ułatwiające przemieszczanie go w dowolnym kierunku, korpus sklejony fabrycznie w całość, szafka dostosowana dla osób niepełnosprawnych

Z17 szafka w zabudowie podblatowej z trzema szufladami wystepuje w 4 wymiarach 57x60cm, 59x60cm, 54x60cm, 49x60cm h=79 + 7 lub h= cm cokół, płyta wiórowa trzywarstwowa obustronnie melaminowana kolor biały, plecy szafy płyta HDF gr. 3,2mm biała, fronty szuflad pełne w kolorze białym, prowadnice z dociągiem, uchwyty szuflad krawędziowe wpuszczane na całą szerokość frontu, cokół z uszczelką wykończony laminatem CPL w kolorze frontów

Z18 front do zabudowy lodówki podblatowej, szer. 60 cm, h=79 + 7 cm cokół, płyta wiórowa trzywarstwowa obustronnie melaminowana kolor biały, zawiasy, uchwyt krawędziowy wpuszczany na całą szerokość frontu, cokół z uszczelką wykończony laminatem CPL w kolorze frontu z otworami wentylacyjnymi

Z19 szafka do zabudowy lodówki w zabudowie podblatowej, 60x60 cm, h=64 + 7 cm cokół, płyta wiórowa trzywarstwowa obustronnie melaminowana kolor biały, plecy szafy płyta HDF gr. 3,2 mm biała, otwory wentylacyjne w plecach i dnie szafki, zawiasy, uchwyt krawędziowy wpuszczany na całą szerokość frontu, cokół z uszczelką wykończony laminatem CPL w kolorze frontu z otworami wentylacyjnymi

Z20 szafa wnękowa w zabudowie wymiar 175x60-117x50xh238cm, szafa wykonana z płyt wiórowych trzywarstwowych obustronnie melaminowanych kolor biały, plecy szafy płyta HDF gr. 3,2 mm biała, drzwi pełne, zawiasy pozwalające na otwieranie frontów w systemie TIP-ON (fronty bez uchwytów),z lewej strony (głębokość 60cm) front o szerokości 58 cm na pełną wysokość, we wnętrzu drążek na wieszaki, półki oraz szuflady wewnętrzne na prowadnicach z dociągiem, fronty szuflad płytowe z podcięciem do otwierania, z prawej strony (głębokość 50cm) dwa niezależne fronty, rozdzielone w części środkowej otwartą półką (bez frontu), we wnętrzu półki, w środkowej części zabudowy maskownica na słup

Z21 szafa wnękowa w zabudowie wymiar 173x59-117x59xh238cm, szafa wykonana z płyt wiórowych trzywarstwowych obustronnie melaminowanych kolor biały, plecy szafy płyta HDF gr. 3,2 mm biała, drzwi pełne, zawiasy pozwalające na otwieranie frontów w systemie TIP-ON (fronty bez uchwytów),z lewej strony (głębokość 60cm) front o szerokości 60 cm na pełną wysokość, we wnętrzu drążek na wieszaki, półki oraz szuflady wewnętrzne na prowadnicach z dociągiem, fronty szuflad płytowe z podcięciem do otwierania, z prawej strony (głębokość 50cm) dwa niezależne fronty, rozdzielone w części środkowej otwartą półką (bez frontu), we wnętrzu półki, w środkowej części zabudowy maskownica na słup

Z22 szafka wisząca z frontem uchylnym w górę, wym. 62x30xh30cm, płyta wiórowa trzywarstwowa obustronnie melaminowana kolor biały, plecy szafy płyta hdf gr. 3,2 mm biała, fronty bez uchwytów, podwójne dno w celu wytworzenia uchwytu otwierającego szafkę chwytając front od dołu, podnośniki, w dnie szafki podfrezowanie do montażu paska ledowego w oprawie z kloszem, oświetlającego blat roboczy, szafka dostosowana dla osób niepełnosprawnych

Z23 półka wykonana z blatu roboczego gr. 38mm, typu kuchennego, laminat CPL obustronnie kolor biały, od frontu wykończenie postforming, od góry promień R4, szerokość 60 i 45 cm, głębokość półki 30 cm, półka mocowana do ściany w sposób niewidoczny (nasuwana na 3 metalowe trzpienie mocowane do ściany) , od spodu podfrezowanie do montażu paska ledowego w oprawie z kloszem, oświetlającego blat roboczy

Z24 półka wykonana z blatu roboczego gr. 38mm, typu kuchennego, laminat CPL obustronnie kolor biały, od frontu wykończenie postforming, od góry promień R4, szerokość 165-184cm, głębokość półki 30 cm, półka mocowana do ściany w sposób niewidoczny (nasuwana na 6 metalowych trzpieni mocowanych do ściany)

Z25 szafa wnękowa w zabudowie (198-90)x60xh298 cm, szafa przystosowana dla osób niepełnosprawnych, wnętrze płyta wiórowa trzywarstwowa obustronnie malaminowana kolor biały, plecy szafy płyta hdf gr. 3,2 mm biała, drzwi przesuwne wykonane z płyty MDF lakierowanej na kolor biały mat RAL 9010, uchwyty frezowane we frontach, we wnętrzu opuszczany pantograf na wieszaki, wysuwane półki orazszuflady wewnętrzne na prowadnicach z dociągiem, fronty szuflad płytowe z podcięciem do otwierania, szafa na cokole o wysokości 30 cm

Z26 szafka w zabudowie podblatowej, 48x60 cm, h=79 + 7 cm cokół, płyta wiórowa trzywarstwowa obustronnie melaminowana kolor biały, plecy szafy płyta HDF gr. 3,2mm biała, zawiasy z hamulcem, uchwyt krawędziowy wpuszczany na całą szerokość frontu, cokół z uszczelką wykończony laminatem CPL w kolorze frontu

Z27 półka drewniana (dąb wędzony olejowany) 45x18 cm h=25 mm, mocowane na bolcach w bocznych ścianach wnęki w łazienkach nad stelażem miski ustępowej; wymiary do weryfikacji na budowie

Z28 szafa wnękowa w zabudowie wymiar (107-221)x60xh238 cm, szafa wykonana z płyt wiórowych trzywarstwowych obustronnie melaminowanych kolor biały, plecy szafy płyta HDF gr. 3,2 mm biała, drzwi pełne, zawiasy pozwalające na otwieranie frontów w systemie TIP-ON (fronty bez uchwytów),z lewej strony front o szerokości 60 cm na pełną wysokość, we wnętrzu drążek na wieszaki, półki oraz szuflady wewnętrzne na prowadnicach z dociągiem, fronty szuflad płytowe z podcięciem do otwierania, z prawej strony dwa niezależne fronty, rozdzielone w części środkowej otwartą półką (bez frontu), we wnętrzu półki

Z28.1 szafa wnękowa w zabudowie wymiar 110-155x40xh238 cm, szafa wykonana z płyt wiórowych trzywarstwowych obustronnie melaminowanych kolor biały, plecy szafy płyta hdf gr. 3,2 mm biała, drzwi pełne, zawiasy pozwalające na otwieranie frontów w systemie TIP-ON (fronty bez uchwytów),z lewej strony front o szerokości 60 cm na pełną wysokość, we wnętrzu drążek na wieszaki, półki oraz szuflady wewnętrzne na prowadnicach z dociągiem, fronty szuflad płytowe z podcięciem do otwierania, z prawej strony dwa niezależne fronty, rozdzielone w części środkowej otwartą półką (bez frontu), we wnętrzu półki

Y dywan o wymiarach 140x200cm; ręcznie tuftowany; 100% akryl; wysokośc runa 10-15mm; masa całkowita od 2500-3800 g/m ², kolor i motywy inspirowane szkołą Bauhausu do akceptacji projektanta na etapie realizacji

WYPOSAŻENIE SANITARNE:

1. zlewozmywak 1-komorowy, bez ociekacza, stal nierdzewna, wpuszczany w blat, prostokątny o wymiarach: 410x440mm, głębokość: 160mm + nakładka na blat służąca do przesłonięcia zlewozmywaka gr. 38mm, laminat CPL obustronnie kolor biały, od frontu wykończenie postforming, od góry promień R4, szerokość 45 cm, głębokość nakładki 62 cm z rantem nachodzącym od czoła blatu, nakładkę od spodu pocienić dopasowując do kształtu i wielkości rantu zlewozmywaka oraz głębokości wpuszczenia, wykończenie rozpoznawanie obecności naczyń, wymiary (WxDxH) = 302 x 520 x 51 mm; należy zapewnić odstęp pomiędzy płytą grzewczą, a lodowką min. 30mm
2. bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa, z możliwością wyciągnięcia jej z otworu montażowego i włożenia do zagłębienia zlewozmywaka, wykonczenie chrom, klasa przepływu A, głowica ceramiczna, elastyczne węzyki ciśnieniowe G3/8
3. grzejnik stalowy płytowy z osłonami, gładki z wkładką termostatyczną i głowicą, z płaską płytą grzewczą, podejście dolne ze ściany, kolor biały, wielkość wg projektu instalacji sanitarnych
6. umywalka ceramiczna w kolorze białym wpuszczana w szafkę, zintegrowana z szafką, prostokątna o wymiarach 59,9 x 47,5 x 39,8 cm
7. bateria umywalkowa jednouchwytowa z korkiem automatycznym, głowica ceramiczna 35mm, powłoka chromowana, regulowany ogranicznik strumienia przepływu, perlator, zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4", giętkie węże przyłączeniowe
8. miska ustępowa lejowa bez kołnierza wewnętrznego, wiszącą z deską wolnopadającą, o wymiarach 560x370mm, odpływ poziomy, materiał: ceramika sanitarna, kolor biały
9. stelaż podtynkowy do wc do montażu przyściennego, rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna, wsporniki dystansowe, uszczelka wygłuszająca, przycisk uruchamiający spłukiwanie start/stop, powłoka chromowa połysk, o wymiarach 156x197mm, z ABS
10. lustro wiszące nad umywalką 60x90x6cm z wbudowanym oświetleniem, dwie boczne świetlówki T5 21W, lustro z powłoką zapobiegającą zaparowaniu, mebel z płyty wilgociodpornej
11. szafka wiszącą z lustrem z wbudowanym oświetleniem IP24 - bocznie świetlówki 2x21W;
szafka o wymiarach (WxHxD) 60x90x14cm; front z powierzchnią lustrzaną zlicowaną z bocznymi świetlówkami
13. parawan nawannowy, szkło hartowane bezpieczne z powłoką Reflex, profile chrom, wymiar 70x140cm, szkło montowany w listwę przyścienną na zawiasie umożliwiającym obrót 180°
14. lustro wklejane we wnękę ok. 45x84cm (WxH) zlicowane z powierzchnią wykończenia.
15. grzejnik stalowy płytowy, gładki z wkładką termostatyczną, kolor biały, podejście dolne ze ściany - głowica chrom, wymiary (WxHxD): 480x1600x98mm, wg projektu instalacji sanitarnych
16. uchwyt na papier toaletowy, montaż ścienny, stal nierdzewna, (WxD): 130x68mm
17. lustro kosmetyczne powiększające (x5); montowane do ściany, wykonane z metalu chromowanego, zamontowane na wysięgniku nożycowym, długość wysięgnika: od 180 do 400 mm
18. wanna akrylowa prostokątna, o wymiarach 160x75cm, głębokość 43,5cm, pojemność 250l, w kolorze białym wraz z systemową obudową również w kolorze białym
19. bateria wannowo-natryskowa , jednouchwytowa, głowica ceramiczna 46 mm, powłoka chromowana, metalowa dźwigni, regulowany ogranicznik strumienia przepływu, automatyczny przełącznik: wanna/prysznic, do montażu ściennego
20. słuchawka z uchwytem punktowym, regulowanym uchwyt ścienny, z systemem przeciw osadom wapiennym, stabilizator przepływu 9,5l/min., powłoka chromowana
21. kabina prysznicowa 90x(90-100)cm, wysokość 197cm, drzwi rozkładane w dwóch płaszczyznach, drzwi osadzone na zawiasach rurowych, z wygodnym systemem pozycjonowania, otwierane w systemie bifold, kolor profili: chrom, tafle szkła przejrzyste, zabezpieczone są powłoką, która ułatwia utrzymanie kabiny w czystości, grubość szkła 6mm
21A kabina prysznicowa 90xm (890-910mm) z drzwiami dwuczęściowymi typu bifold, drzwi rozkładane w jednej płaszczyźnie, wysokość 197cm; drzwi osadzone na zawiasach rurowych, z wygodnym systemem pozycjonowania, otwierane w systemie bifold, kolor profili: chrom, tafle szkła przejrzyste, zabezpieczone są powłoką, która ułatwia utrzymanie kabiny w czystości, grubość szkła 6mm
21B kabina prysznicowa 80x80cm, wysokość 197cm, drzwi rozkładane w dwóch płaszczyznach, zabudowa wnękowa z drzwiami dwuczęściowymi typu bifold, drzwi osadzone na zawiasach rurowych, z wygodnym systemem pozycjonowania, otwierane w systemie bifold, kolor profili: chrom, tafle szkła przejrzyste, zabezpieczone są powłoką, która ułatwia utrzymanie kabiny w czystości, grubość szkła 6mm
22. bateria prysznicowa w komplecie ze suchawką prysznicową; zestaw składa się z drążka o długości 600 mm, na którym zamontowany jest przesuwny uchwyt prysznicowy, z węża prysznicowego oraz chromowanej rączki prysznicowej, rączka prysznicowa z możliwością wyboru strumienia wody, z systemem przeciw osadom wapiennym
23. gniazdo elektryczne na bocznej ścianie wnęki wg projektu instalacji elektrycznych
24. odwodnienie liniowe dostosowane do wymiarów pomieszczenia, wg projektu instalacji sanitarnych (wod.-kan.)
25. umywalka ceramiczna, przystosowana dla osób niepełnosprawnych , prostokątna z zaokrąglonymi narożnikami o wymiarach 65x56cm, w kolorze białym, ze stelażem montażowym
26. poręcz ścienna łukowa uchylna, długości 70cm, przystosowana dla osób niepełnosprawnych , średnica 32mm, mocowana do ściany, stal nierdzewna matowa, powierzchnia gładka
27. miska ustępowa lejowa, wisząca o długości 70cm, przystosowana dla osób niepełnosprawnych , ze spłuczką ustępową z oganiczeniem przepływu do 3l, ze stelażem montażowym, z deską sedesową wolnopadającą z tworzywa Duroplast, specjalnie wzmocnione zawiasy metalowe
28. poręcz ścienna łukowa uchylna, długości 70cm, przystosowana dla osób niepełnosprawnych , średnica 32mm, stal nierdzewna matowa z uchwytem na papier toaletowy, powierzchnia gładka
29. poręcz kątowa o wymiarach 30x60 cm, prawa, kąt 90°, przystosowana dla osób niepełnosprawnych , stal nierdzewna matowa, powierzchnia gładka, w komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton)
30. siedzisko prysznicowe, uchylne, wymiary siedziska 40x40cm, przystosowane dla osób niepełnosprawnych , kolor biały*, stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana, montaż naścienny, mocowanie na 2 płytkach 100x165x3mm, z otworami dla 4 śrub mocujących, siedzisko ze zdejmowanym panelem z PCV. Dodatkowe elementy zasłaniające śruby montażowe oraz element przy mechanizmie uchylnym z tworzywa sztucznego w kolorze szarym (RAL7037)
31. poręcz kątowa o wymiarach 60x110cm, prawa, kąt 90°, przystosowana dla osób niepełnosprawnych , o średnicy 32mm, stal nierdzewna matowa, powierzchnia gładk, w komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton)
32. bateria prysznicowa z termostatem z zestawem natryskowym, powierzchnia chromowa z systemem przeciw osadom wapiennym
33. wieszak zasłony prysznicowej ze stali nierdzewnej matowej, o wymiarach 90x90cm wys.50cm, do montażu narożnego + 2 zasłonki z tkaniny wodoodpornej, gładkiej, bez wzorów, jednokolorowej w kolorze białym*
34. poręcz kątowa, przystosowana dla osób niepełnosprawnych , o wymiarach 60x110cm, stal nierdzewna matowa, lewa, kąt 90 °, powierzchnia gładka, w komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton)
35. stelaż podtynkowy do wc dostosowany do miski ustępowej dla osób niepełnosprawnych, do montażu przyściennego, rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna, wsporniki dystansowe, uszczelka wygłuszająca, przycisk uruchamiający spłukiwanie start/stop, powłoka chromowa połysk, o wymiarach 156x197mm, z ABS
36. wieszak pojedynczy, mosiądz chromowany matowy, średnica d 50mm, głębokość 5,5cm
37. przycisk przyzywowy zgodnie z projektem instalacji słaboprądowych.
38. poręcz kątowa, przystosowana dla osób niepełnosprawnych , o wymiarach 30x60cm, stal nierdzewna matowa, lewa, kąt 90°, powierzchnia gładka, w komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton)
39. poręcz prosta nadrzwiowa, przystosowana dla osób niepełnosprawnych , długości 60cm, średnica 30 mm, stal nierdzewna matowa, powierzchnia gładka, w komplecie zestaw montażowy

SPRZĘT AGD

A1 lodówka podblatowa do zabudowy o wym. (WxDxH) 60x60x82cm, klasa efektywności energetycznej - A++, klasa klimatyczna - N-ST, zużycie energii w ciągu 365 dni [kWh/a] - 137, metoda odszraniania, komora chłodnicza - automatyczna; należy zapewnić odstęp pomiędzy płytą grzewczą, a lodówką min. 30mm

A2 płyta indukcyjna zabudowy - 2 indukcyjne strefy grzewcze, 17 stopni mocy, timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola, sygnał dźwiękowy końca pracy, cyfrowy wyświetlacz funkcyjny, dwustopniowy wskaźnik zalegania ciepła, elektroniczne rozpoznawanie obecności naczyń, wymiary (WxDxH) = 302 x 520 x 51 mm; należy zapewnić odstęp pomiędzy płytą grzewczą, a lodowką min. 30mm

A3 niska lodówka do zabudowy tzw. minibar o wym. 564x470x525mm, pojemność wnętrza - 60l., waga urządzenia - 17 kg, moc urządzenia - 60W, zasilanie sieciowe - 230V/50Hz, śr. pobór energii - 1,0kW/24h/25°C, klasa klimatyczna - N, regulacja temperatury - 3 stopnie

A13 telewizor przekątna ekranu 42 cale, częstotliwość odświeżania 100 Hz, Tuner TV DVB-T/C/S, funkcja SMART, rozdzielczość Full HD, moduł Wi-Fi, stelaż do wieszania na ścianie umożliwiający regulację kąta

A15 pralka ładowana od góry, załadunek: 6.5 kg, pojemność bębna 42 l, klasa efektywności energetycznej A+++, wymiary (H x W x D): 90 x 40 x 65 cm, prędkość wirowania 1000 obrotów/minutę, poziom hałasu podczas prania wynosi 59dB a podczas wirowania 74dB, wyświetlacz elektroniczny

LEGENDA WYKOŃCZENIA POSADZEK I ŚCIAN:

Ⓐ gresy czarne matowe posadzkowe i ścienne, o wymiarze 60x60cm, grubość 10mm, nasiąkliwość <0,05%, antypoślizgowość R10, twardość - min. 7 w skali Mosha, odporność na zginanie - min. 45N/mm ², fugi wodoodporne w kolorze płytek

Ⓑ tynk cem-wap zlicowany z powierzchnią płytek, po wyszpachlowaniu ściany zagruntować produktem głęboko penetrującym. W pomieszczeniach łazienek dwukrotnie malować farbą elastyczną (mostkującą i maskującą rysy do 1mm,) o bardzo wysokiej odporności mechanicznej, chemicznej oraz na szorowanie na mokro 1kl PN-E13300, paroprzepuszczalną, nienasiąkliwą, 1kl siły krycia. Farba powinna umożliwiać okresowe mycie ścian przy użyciu powszechnych detergentów. Stosować farby np. RALSTON z serii PLASTDECOR, kolor biały ; pozostałe pomieszczenia malować farbą lateksową w kolorze białym

Ⓓ listwa przyścienna MDF prosta h=70mm, gr.10mm, lakierowna na kolor biały mat RAL 9010

Ⓔ listwa przyścienna, wykonana z aluminium anodowanego, lakierowanego na kolor biały RAL 9010, o prostokątnym kształcie h=70mm gr. 10mm; mocowanie za pomocą kołków rozwiązanie systemowe, mocowanie niewidoczne od zewnątrz

LEGENDA:

x1 gniazdo pojedyncze wtyczkowe (w łazience z klapką)
x2 gniazdo podwójne wtyczkowe
x1 TV gniazdo do zasilania telewizora
x1 AGD gniazdo do zasilania lodówki 230V
transformator zasilający oswietlenie ledowe, zlokalizowany w wolnostojącej szafce kuchennej
x2 dwa włączniki, w tym jeden podwójny
x2 dwa włączniki
x1 jeden włącznik
x1 jeden włacznik podwójny
Przycisk przywoławczo-kasujący - h=120cm
Lampka sygnalizacyjna