
RE 30
LUSTRO DO LINIOWEJ CZUJKI DYMU; 100x100 mm
LINIOWA CZUJKA DYMU; 135x135x135 mm
R 30
+ 5,79
N7.9
Przyłącze sufitowe multimedialne nr4 dla projektora 2x 230V 1x RJ45; mocowane w gzymsie dekoracyjnym; kolor czarny
+ 5,54
CCTV0/5
M7.4
M7.1
M7.2
M7.3
+ 3,52
+ 3,39
PROJEKTOR MULTIMEDIALNY 4000lm, zawieszony do konstrukcji żelbetowej wirnetem systemowym; kolor czarny
DETAL B
UGV04
UGV07
UGV08
SKŁADANY PANEL DO TRANSPORTOWANIA PANELI ŚCIENNYCH szer.30,wys. 554cm
N7.6
N7.7
+ 2,30
+ 2,15
+ 2,55
M6
± 0,00
KŁAD ŚCIANY 1-1
LEGENDA OZNACZEŃ INSTALACJI SŁABOPRĄDOWYCH, SILNOPRĄDOWYCH I MULTIMEDIALNYCH NA ŚCIANACH:
gniazdo IT 1x RJ45 - WiFi - 1x225, kolor biały
gniazdo pojedyncze wtyczkowe, kolor biały
czujka linii dymu; znajdzie (odbiornik w jednej obudowie) 135x135x135mm; do montażu +315mm od sufitu, kolor biały;
kasetka do czujki liniowej 100x100mm - podom montażu na wysokości czujki
kamera systemu telewizji dozorowej CCTV, montaż do sufitu, kolor biały;
przyłącza multimedialne dla projektora 2x230V, głębokość 100mm, 2x230V 1x RJ45 + 2x HDMI + 2x USB, mocowane w zabudowie meblowej (wgłębie nad konstrukcją antresoli, 1 szt. przy 4); mocowana w gzymsie dekoracyjnym w niszy w ścianie; mocowane w zabudowie meblowej (wgłębie nad konstrukcją antresoli, 1 szt. przy 4); mocowana w gzymsie dekoracyjnym w niszy ścianej mobilnej pod podłogiem żelbetowym konstrukcji świetlika wg projektu technologii
przyłącza multimedialne, spód przyłącza 300mm nad podłomem podłogi, mocowane w obudowie meblowej słupów wg projektu technologii, kolor biały (obudowa słupów kolor biały)
gniazdo mocowane do konstrukcji stalowej antresoli na uchwytach systemowych wg projektu technologii, kolor czarny
PSW01-08
UGV 01-08
UGV01-08
LEGENDA OZNACZEŃ:
1. wykończenie ściany: gruntowanie produktem głęboko penetrującym, dwukrotne malowanie farbą lateksową, paroprzepuszczalną, o wysokiej klasie krycia – kl. odpornności na szorowanie nie mniejszej niż 3 wg PN-EN 13300, kolor malowania jasnoszary wg NCS S 1000-N*.
2. Płyta MDF wys. 10cm zlicowany z powierzchnią ściany, wykonany z płyty MDF trzykrotnego standard b-s2-d1 fornirowanej, kolor – dąb wędzony* wykończony lakierem bezbarwnym matowym lub lakierowanej w kolorze RAL dopasowanym do koloru ściany (wg NCS S 1000-N*); cokolik wykończony od góry ceownikiem aluminiowym wys. 10mm malowanym kolor RAL (dopasowany do koloru ściany) i silikonowym.
3. Sufit, wg odrębnego rysunku sufitów podwieszonych.
4. Obudowa pionowa belek konstrukcyjnych stropu z płyt akustycznych z granulatu szklanego wrzeciony poziomeczek, płyty formatu 1200x625x25 mm, kolor biały, krawędzie płyt: ostre, płyty trudno zapalne, klasa A2 wg DIN 4102, współczynnik pochłaniania dźwięku ze osłaconej do 0,80; montaż na metalowej podonstrukcji (dystans do ściany 30mm); łączenie płyt bezspoinowe; wykończenie z wełny 30mm montowane za obudową z płyt – płaskość łączna obudowy – 15mm.
5. Obudowa meblowa (symbol N7.9) stanowiąca dekoracyjny gzyms wieńczący między zabudową meblową a sufitem; wysokość ok.25cm, wykonane z płyt wiórowych trudnozapalnych klasyfikacja ogniowa B–s2,d0, fornirowanych, dąb wędzony* i lakierowanej lakierem bezbarwnym matowym. Długość gzymsu 75,5 m. W gzymsie montowane oświetlenie okrężne wg rysunku i projektu wentylacji.
6. Projektowany gzyms dekoracyjny wys. 29cm mocowany do ściany wg rysunku – DETAL A; wykończenie: gruntowanie produktem głęboko penetrującym, dwukrotne malowanie farbą lateksową, paroprzepuszczalną, o wysokiej klasie krycia –1 kl. odporności na szorowanie nie mniejszej niż 3 wg PN–EN 13300, kolor malowania biały.
7. Płyta MDF wys. 10cm zlicowany z powierzchnią ściany, wykonany z płyty MDF trzykrotnego standard b–s2–d1 fornirowanej, kolor – dąb wędzony* wykończony lakierem bezbarwnym matowym lub lakierowanej w kolorze RAL dopasowanym do koloru ściany (wg NCS S 1000–N*); cokolik wykończony od góry ceownikiem aluminiowym wys. 10mm malowanym kolor RAL (dopasowany do koloru ściany) i silikonowym.
8. Sufit, wg odrębnego rysunku sufitów podwieszonych.
9. Obudowa pionowa belek konstrukcyjnych stropu z płyt akustycznych z granulatu szklanego wrzeciony poziomeczek, płyty formatu 1200x625x25 mm, kolor biały, krawędzie płyt: ostre, płyty trudno zapalne, klasa A2 wg DIN 4102, współczynnik pochłaniania dźwięku ze osłaconej do 0,80; montaż na metalowej podonstrukcji (dystans do ściany 30mm); łączenie płyt bezspoinowe; wykończenie z wełny 30mm montowane za obudową z płyt – płaskość łączna obudowy – 15mm.
10. Obudowa meblowa (symbol N7.9) stanowiąca dekoracyjny gzyms wieńczący między zabudową meblową a sufitem; wysokość ok.25cm, wykonane z płyt wiórowych trudnozapalnych klasyfikacja ogniowa B–s2,d0, fornirowanych, dąb wędzony* i lakierowanej lakierem bezbarwnym matowym. Długość gzymsu 75,5 m. W gzymsie montowane oświetlenie okrężne wg rysunku i projektu wentylacji.
11. Projektowany gzyms dekoracyjny wys. 29cm mocowany do ściany wg rysunku – DETAL A; wykończenie: gruntowanie produktem głęboko penetrującym, dwukrotne malowanie farbą lateksową, paroprzepuszczalną, o wysokiej klasie krycia –1 kl. odporności na szorowanie nie mniejszej niż 3 wg PN–EN 13300, kolor malowania biały.
12. Płyta MDF wys. 10cm zlicowany z powierzchnią ściany, wykonany z płyty MDF trzykrotnego standard b–s2–d1 fornirowanej, kolor – dąb wędzony* wykończony lakierem bezbarwnym matowym lub lakierowanej w kolorze RAL dopasowanym do koloru ściany (wg NCS S 1000–N*); cokolik wykończony od góry ceownikiem aluminiowym wys. 10mm malowanym kolor RAL (dopasowany do koloru ściany) i silikonowym.
13. Drzwi drewniane wewnętrzne z nadwietlem górnym D023; bezpieczne i lakierowane zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej.
14. Drzwi wewnętrzne pełne D034 fornirowane: kolor – dąb wędzony* i lakierowane lakierem bezbarwnym matowym zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej.
15. Drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe DO30F15 fornirowane: kolor – dąb wędzony* i lakierowane lakierem bezbarwnym matowym zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej.
16. Drzwi wewnętrzne przesuwne D29 przeszklone zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej.
17. Drzwi wewnętrzne pełne D037 zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej, fornirowane – kolor dąb wędzony* i lakierowane lakierem bezbarwnym matowym (wykończenie identyczne z zabudową akustyczną N7.2)
18. Drzwi wewnętrzne pełne D09 zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej, fornirowane – kolor dąb wędzony* i lakierowane lakierem bezbarwnym matowym (wykończenie identyczne z zabudową meblową). UWAGA: Drzwi pełne fornirowane należy wykonać z montażem w taki sposób, aby po zamontowaniu płaszczyzny skrzydła licowały się z zabudową meblową bliżej mocowania do ściany zgodnie z rysunkiem, odsadzenie drzwiowe ukryte za okładziną meblową; w rejonie otworu drzwiowego należy wykonać zabudowę wg rysunku detalu – zgodnie z rysunkiem.
19. Powierzchnia ze szkła bezpiecznego hartowanego gr. 26mm montowana w ramach z kątowników aluminiowych 30x30x2mm malowanych proszkowo w kolorze RAL 9006 wg technologii wykonania wg konstrukcji stalowej pomostu technicznego wg projektu konstrukcji.
20. Balustrada stalowa ażurowa typ 1 ze słupkiem stalowych montowanych do konstrukcji pomostu technicznego oraz do zabudowy (stolarki); oraz linek stalowych pochwytu z rury Ø45mm, (stal nierdzewna szczotkowana) – zgodnie z rysunkiem zestawienia balustrad oraz wg detalem i technologii wykonania.
21. Obudowa meblowa (symbol N7.8) stanowiąca wykończenie ściany od podłogi 2,3m do podłomu 5,54m (wysokość 324cm); wykonane z płyt wiórowych niezapalnych klasyfikacja ogniowa B–s2,d0, fornirowanych, dąb wędzony* i lakierowanych lakierem bezbarwnym matowym. Wymiary obudowy 662x54cm (WxG) z 3 stron szczelna. Dokładna szerokość do sprawdzenia w miejscu montażu przed wykonaniem obudowy. Podziały płaszczyzn zgodnie z podziałem konstrukcji stalowej pomostu technicznego. Ukrzyżowanie wycięcia pod elementy konstrukcji pomostu technicznego.
22. Obudowa akustyczna ścian (symbol N7.1; N7.2; N7.3; N7.4; N7.5) stanowiąca ustrój akustyczny do podłomu 2,3m; na wysokości 10 cm odcięcie w materiale cokołu ceownikiem aluminiowym h=10mm, obudowa akustyczna wykonana z płyt HPL compact – kolor czarny, ogólnie 1426kg/m², gr. 40mm, płyty perforowane (perforacja fasolkowa – otwory Ø6mm, 0 40mm, rozstaw 22mm) fornirowane dąb wędzony* i lakierowanym lakierem bezbarwnym matowym. Płyty nieszpalne; klasyfikacja ogniowa min B–s2,d0. Montaż płyty na podkonstrukcji drewnianej impregnowanej ogniowo. Za płyty wełna mineralna o gęstości 40–60 kg/m3 gr. 30mm (ilościowa ilość obudowy od ściany 20cm). Szerokość obudowy w poszczególnych projektach od 300–305cm. Szerokość modułów płyt wg podziałów na rysunku (uwaga: dokładna szerokość do sprawdzenia w miejscu montażu przed wykonaniem obudowy), wysokość płyt 230cm, na obudowie na wysokości ~148cm należy zamontować listwę wyposażenia w bolce stalowe (4szt. w projekt) do mocowania regałów mobilnych przy ścianie.
23. Obudowa meblowa (symbol N7.2) stanowiąca wykończenie ściany od podłogi 2,3m do podłomu 5,54m (wysokość 324cm); wykonane z płyt wiórowych niezapalnych klasyfikacja ogniowa B–s2,d0, fornirowanych, dąb wędzony* i lakierowanych lakierem bezbarwnym matowym. Wymiary obudowy 662x54cm (WxG) z 3 stron szczelna. Dokładna szerokość do sprawdzenia w miejscu montażu przed wykonaniem obudowy. Podziały płaszczyzn zgodnie z podziałem konstrukcji stalowej pomostu technicznego. Ukrzyżowanie wycięcia pod elementy konstrukcji pomostu technicznego.
UWAGA: Szerokość obudowy N72 – 270cm + dodatkowym panelem składanym do transportu panelu ścienny szer. 30x554cm.
24. Regał mobilny (symbol M6) – 23 szt. na półkach 540mm z możliwością blokady. Ścianki i półki czołowo otwarte wykonane z płyty meblowej fornirowanej, dąb wędzony i lakierowanej lakierem bezbarwnym matowym. Płyty pomiędzy w ukłdzie mijankowym wykonane zgodnie z rysunkiem, mastonowanie dekorem kompozycji kolorów imitujących grafitely kolorów. W regale zintegrowane stelaże boczne z rury stalowej chromowanej 12x12mm, które można wysunąć na bok w celu przejścia pomiędzy regałami (stelaże boczne mają blokadę zabezpieczającą przed samoczynnym) umożliwiające bezpieczne mocowanie regału do listwy ściennej. Wymiary regału 149x33x140 cm.
25. Obudowa meblowa (symbol M7.6) stanowiąca wykończenie ściany przylegającej do podłomu 2,3m; na wysokości 10 cm odcięcie w materiale cokołu ceownikiem aluminiowym h=10mm; wykonane z płyt wiórowych trudnozapalnych klasyfikacja ogniowa B–s2,d0, pokrytych laminatem w kolorze białym (RAL 9010)*, od cokołu stopa regulowana blenda szer. 15,5cm wykonana fornirem dąb wędzony* lakierowanym lakierem bezbarwnym matowym. Wymiary obudowy 60x78 cm (WxG) z 3 stron filara. Dokładna szerokość do sprawdzenia w miejscu montażu przed wykonaniem regału. Regały wykonane z płyt wiórowych trudnozapalnych klasyfikacja ogniowa B–s2,d0.
26. Regał na książki, dwuczęściowy, wiszący (symbol M7.1), mocowany do ścian i słupów pomieszczenia ponad i pod konstrukcją pomostu technicznego. Ścianki, płacy i półki pełne wykonane z płyty meblowej fornirowanej, dąb wędzony i lakierowanej lakierem bezbarwnym matowym. Regał mocowany do ścian na konstrukcji stalowej nieszkodnej od konstrukcji pomostu technicznego wg obliczeń i rysunków warsztatowych konstrukcyjnych w uzgodnieniu z technologią wykonawcy regału. Wymiar regału nad pomostem technicznym 259,5x204,5x34 cm (WxHxG), pod pomostem technicznym 259,5x113x34 cm wg rysunków wykonawczych sali restauracyjnej. Dopuszczalne dobudowy meblowej ściany N7.2. Dokładna szerokość do sprawdzenia w miejscu montażu przed wykonaniem regału. Regały wykonane z płyt wiórowych trudnozapalnych klasyfikacja ogniowa B–s2,d0.
27. Regał na książki, dwuczęściowy, wiszący (symbol M7.5), mocowany do ścian i słupów pomieszczenia ponad i pod konstrukcją pomostu technicznego. Ścianki, płacy i półki pełne wykonane z płyty meblowej fornirowanej, dąb wędzony i lakierowanej lakierem bezbarwnym matowym. Regał mocowany do ścian na konstrukcji stalowej nieszkodnej od konstrukcji pomostu technicznego wg obliczeń i rysunków warsztatowych konstrukcyjnych w uzgodnieniu z technologią wykonawcy regału. Wymiar regału nad pomostem technicznym 298x204,5x34 cm (WxHxG), pod pomostem technicznym 298x113x34 cm wg rysunków wykonawczych sali restauracyjnej. Dopuszczalne dobudowy meblowej ściany N7.3. Dokładna szerokość do sprawdzenia w miejscu montażu przed wykonaniem regału. Regały wykonane z płyt wiórowych trudnozapalnych klasyfikacja ogniowa B–s2,d0.
28. Regał na książki, dwuczęściowy, narożny, wiszący (symbol M7.4), mocowany do ścian i słupów pomieszczenia ponad i pod konstrukcją pomostu technicznego. Ścianki, płacy i półki pełne wykonane z płyty meblowej fornirowanej, dąb wędzony i lakierowanej lakierem bezbarwnym matowym. Regał mocowany do ścian na konstrukcji stalowej nieszkodnej od konstrukcji pomostu technicznego wg obliczeń i rysunków warsztatowych konstrukcyjnych w uzgodnieniu z technologią wykonawcy regału. Wymiar regału nad pomostem technicznym (231,5+292)x204,5x34 cm (WxHxG), pod pomostem technicznym (231,5+292)x113x34 cm wg rysunków wykonawczych sali restauracyjnej. Dopuszczalne dobudowy meblowej ściany N7.4 i do przeszkolny ściany. Dokładna szerokość do sprawdzenia w miejscu montażu przed wykonaniem regału. Regały wykonane z płyt wiórowych trudnozapalnych klasyfikacja ogniowa B–s2,d0.
29. Regał na książki, dwuczęściowy, narożny, wiszący (symbol M7.5), mocowany do ścian i słupów pomieszczenia ponad i pod konstrukcją pomostu technicznego. Ścianki, płacy i półki pełne wykonane z płyty meblowej fornirowanej, dąb wędzony i lakierowanej lakierem bezbarwnym matowym. Regał mocowany do ścian na konstrukcji stalowej nieszkodnej od konstrukcji pomostu technicznego wg obliczeń i rysunków warsztatowych konstrukcyjnych w uzgodnieniu z technologią wykonawcy regału. Wymiar regału nad pomostem technicznym (256x34)+ (231,5x27) x204,5 cm (WxG)+ (WxG)x1, pod pomostem technicznym (256x34) + (231,5x27) x113 cm wg rysunków wykonawczych sali restauracyjnej. Dopuszczalne dobudowy meblowej ściany N7.5 i do przeszkolny ściany. Dokładna szerokość do sprawdzenia w miejscu montażu przed wykonaniem regału. Regały wykonane z płyt wiórowych trudnozapalnych klasyfikacja ogniowa B–s2,d0.
30. Obudowa meblowa (symbol N7.1) stanowiąca wykończenie ściany od podłogi 2,3m do podłomu 5,54m; na wysokości 10 cm odcięcie w materiale cokołu ceownikiem aluminiowym h=10mm; wykonane z płyt wiórowych trudnozapalnych klasyfikacja ogniowa B–s2,d0, pokrytych laminatem w kolorze białym (RAL 9010)*, od cokołu stopa regulowana blenda szer. 15,5cm wykonana fornirem dąb wędzony* lakierowanym lakierem bezbarwnym matowym. Wymiary obudowy 60x78 cm (WxG) z 3 stron filara. Dokładna szerokość do sprawdzenia w miejscu montażu przed wykonaniem regału. Regały wykonane z płyt wiórowych trudnozapalnych klasyfikacja ogniowa B–s2,d0.
31. Szklana mobilna wys.554 cm, dł.1186 cm; wykonanie: płyty perforowane (perforacja fasolkowa – otwory Ø6mm, 0 40mm, rozstaw 22mm – analogicznie do obłożin akustycznych), kolor biały (RAL 9010)* zgodnie z zestawieniem oraz wg technologii wykonawcy.
32. Ekran zwijany montowany w kasecie stalej wbudowanej w sufit podwieszony; wymiary 490x276 cm (WxH); z przedłużeniem pasem "blackout" wys.~73cm; waga 50 kg wg projektu technologii.
33. Ekran przenośny mocowany na trójnogu; wymiary 200x150 cm (WxH) wg projektu technologii.
34. Rolety zaciemniające sterowane elektrycznie wg wymagań rysunku detalu.
35. Demontowalny panel z kraty pomostowej z stalowników 30x2mm z obramowaniem; wymiary 855x270x30mm; malowanie w kolorze konstrukcji pomostu (Ral 9006).
36. Czujka z kolorze białym, na wysokości 1,0 m od poziomu posadzki do osi poziomej urządzenia; wg projektu automatyki.
37. Rolety zaciemniające sterowane elektrycznie w kolorze białym (RAL 9010 mat); mocowane w obudowie blatu; rolety z mechanizmem wysuwanym na wysokości 30 cm od poziomu posadzki do osi poziomej drzwiczek rewizyjnych.
UWAGA:
* ostateczny dobór kolorystyczny materiałów zostanie uzgodniony na etapie realizacji na podstawie próbek przedstawionych do akceptacji architekta.
1. Przed wykonaniem poszczególnych elementów, wszystkie wymiary należy zweryfikować na miejscu wbudowania (z natury).
Wszystkie zmiany i niezgodności należy umieścić i uzgodnić z architektem.
2. Pokazane konstrukcje zawarte są w projekcie branży konstrukcyjnej.
RZUT FRAGMENTU POMOSTU TECHNICZNEGO (POZIOM +3,52) WZDŁUŻ KŁADU ŚCIANY 1-1
REI120
ZABUDOWA MEBLOWA PODWIESZANA DO ŚCIAN WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
LUSTRO DO LINIOWEJ CZUJKI DYMU; 100x100 mm, h=547,5cm
LINIOWA CZUJKA DYMU; 135x135x135 mm, h=547,5cm
BALUSTRADA R=110
S1
S2
S3
S3'
RZUT FRAGMENTU PARTERU (POZIOM ±0,00) WZDŁUŻ KŁADU ŚCIANY 1-1
R120/EI60
EIS30
DCP01
DCP02
UGV01
UGV05
UGV06
PSW01
PSW03
PSW05
SKŁADANY PANEL DO TRANSPORTOWANIA PANELI ŚCIENNYCH szer. 30cm, wys. 554cm
ZEWNĘTRZNY OBRYS PODESTU TECHNICZNEGO
Schemat obiektu
Część 1
Część 2
POZIOMY BUDYNKU
+16,9 / 18,95 m.n.p.m.
+12,67 / 14,67 m.n.p.m.
+8,84 / 10,84 m.n.p.m.
+4,67 / 6,67 m.n.p.m.
+1,10 / 3,10 m.n.p.m.
±0,00 / 1,87 m.n.p.m.
-3,10 / -1,10 m.n.p.m.
INWESTOR:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ADRES INWESTORA:
ul.H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DOMU STUDENCKIEGO "HANKA" W POZNANIU
PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 26 WRAZ ZE ZMIANĄ ZAGOSPODAROWANIA TERENU
NA DZIALCE 62/18 ARK. 10. OBRĘB POZNAŃ.
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
IRON TOWER INVESTMENT
Paweł Wenta S.A.
ul. Madalena 114, 61-854 Poznań
Studio ADS
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
ul. Madalena 114/1, 61-854 Poznań
SPORZĄDZIŁ/A:
mgr inż. arch. GRZEGORZ TRACZ
17/2/DOA/OIKK/2009
architektura
STADIUM:
ARCHITEKTURA
PROJEKT WYKONAWCZY
MARZEC 2015
SKALA 1:25
NR RYSUNKU:
AA-18-006
REWIZJA:
Rew. 00
TYTUŁ RYSUNKU:
ZABUDOWA MEBLOWA ŚCIAN POM. NR 0.12.01 (STOŁÓWKA STUDENCKA)
KŁAD ŚCIANY 1-1 Z FRAGMENTAMI RZUTÓW - CZĘŚĆ 1 z 4