

KŁAD ŚCIANY 2-2



RZUT FRAGMENTU POMOSTU TECHNICZNEGO (POZIOM +3,52) WZDŁUŻ KŁADU ŚCIANY 1-1



RZUT FRAGMENTU PARTERU (POZIOM ±0,00) WZDŁUŻ KŁADU ŚCIANY 2-2

LEGENDA OZNACZEŃ INSTALACJI SŁABOPRĄDOWYCH, SILNOPRĄDOWYCH I MULTIMEDIALNYCH NA ŚCIANACH:

- głośnik liniowy DSO - h=215cm, kolor czarny; montaż w zbudowie akustycznej ściennej (front głośnika zlicowany z obudową)
- RDP - 140 - 155cm; montaż w obudowie akustycznej ściennej
- gniazdo IT 1xRJ45 - WiFi - h=225, kolor biały
- gniazdo pojedyncze wtyczkowe, kolor biały
- czujka linkowa dymu zradziecka i odbiornik w jednej obudowie) 135x135x135mm; do montażu ~315mm od sufitu, kolor biały;
- lustro do czujki linkowej 100x100mm - podom montażu na wysokości czujki
- kamera systemu telewizji dozorowej CCTV, montaż do sufitu, kolor biały;
- przyłącza multimedialne dla projektorów 2x230V 1x RJ45; gniazdo 100mm x 230 x 100 - 230mm, głębokość 100mm; montaż w zabudowie meblowej regipsie nad konstrukcją antresoli, 1 szt. za 4-ej mocowana w gzymsie dekoracyjnym w rejonie ściany meblowej pod podciągiem zabetonym konstrukcji świetlika wg projektu technologii
- przyłącza multimedialne, spód przyłącza 300mm nad podłomem podłogi, mocowane w obudowie meblowej słupów wg projektu technologii, kolor biały (obudowa słupów kolor biały)
- głośniki mocowane do konstrukcji stalowej antresoli na uchwytach systemowych wg projektu technologii, kolor czarny

LEGENDA OZNACZEŃ:

1. wykończenie ściany gruntowanie produktem głęboko penetrującym, dwukrotne malowanie farbą lateksową, paroprzepuszczalną, o wysokiej sile krycia - 1 W. Ściana wykończona na sucho/wodę na mokro. 3 kl PN-EN 13300, kolor malowania jasnoszary wg NCS S 1000-N*.
2. Gładź wys. 10cm zbrojony z płaszczyzną ściany; wykonany z płyty MDF trzykrotnie lakierowanej, kolor - wg wyboru* wykończony lakierem bezbarwnym matowym lub lakierowanej w kolorze RAL dopasowanym do koloru ściany (wg NCS S 1000-N*); cokoły wykończony od góry ceownikiem aluminiowym wys. 10mm malowanym kolor RAL (dopasowany do koloru ściany) - silikonowym.
3. Sufit wg odrębnego rysunku sufitów podwieszanych.
4. Obudowa płytowa beton konstrukcyjnych stropu z płyt akustycznych o grubości szklanego do stosowania wewnątrz pomieszczeń, płyty formatu 1200x625x25 mm, kolor biały, krawędzie płyt: ostre, płyty tradno zapalne, klasa A2 wg DIN 4102, współczynnik pochłaniania dźwięku we oszczowny do 0,80; montaż na metalowej podkonstrukcji (dystans do ściany 30mm); łączenie płyt bezspoinowe, wykończenie z wełny 30mm montowane za obudową z płyt – płaskość łączna obudowy – 55mm.
5. Obudowa meblowa (symbol N7.9) stanowiąca dekoracyjny gzyms wieńczący między zabudowy meblowej a sufitem; wysokość ok.25cm, wykonanie z płyt wiórowych trzykrotnie lakierowanych klasyfikacja ogniowa B–s2,d0, fornirowanych, dąb wędzony* i lakierowanych lakierem bezbarwnym matowym. Długość gzymsu 75,0 m. W gzymsie montowane są oświetlenia sterujące wg rysunku i projektu wentylacji.
6. Projektowany gzyms dekoracyjny wys. 29cm mocowany do ściany wg rysunku – DETAL A; wykończenie: gruntowanie produktem głęboko penetrującym, dwukrotne malowanie farbą lateksową, paroprzepuszczalną, o wysokiej sile krycia – 1 kl. malowanie farbą lateksową na mokro 3 kl PN–EN 13300, kolor malowania biały.
7. Projektowana kasetynka dekoracyjna zwieńczenia huku wys. 65cm mocowany do ściany wg rysunku – DETAL B; wykończenie: gruntowanie produktem głęboko penetrującym, dwukrotne malowanie sufitów farbą lateksową, paroprzepuszczalną, o wysokiej sile krycia –1 kl. malowanie farbą lateksową na mokro 3 kl PN–EN 13300, kolor malowania biały.
8. Projektowany system akustyczny do wykucia w istniejącej ścianie o średniej 102cm pod montaż projektowanych okien stałych typu rozeta OKA – zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej.
9. Drzwi drewniane przesuwne z nastawnym ościeżnicą (płyta) D023, bezprogowe i lakierowane zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej.
10. Drzwi wewnętrzne pełne D034 fornirowane: kolor – dąb wędzony* i lakierowane lakierem bezbarwnym matowym zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej.
11. Drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe DO36F15 fornirowane: kolor – dąb wędzony* i lakierowane lakierem bezbarwnym matowym zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej.
12. Drzwi wewnętrzne przesuwne D29 przeszklone zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej.
13. Drzwi wewnętrzne pełne D037 zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej, fornirowane – kolor dąb wędzony* i lakierowane lakierem bezbarwnym matowym (wykończenie identyczne z zabudową akustyczną N7.2)
14. Drzwi wewnętrzne pełne D09 zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej, fornirowane – kolor dąb wędzony* i lakierowane lakierem bezbarwnym matowym (wykończenie identyczne z zabudową meblową). UWAGA: Drzwi pełne fornirowane należy wykonać z montażem w taki sposób, aby po zamontowaniu płaszczyzny licowania boazerii wg z zabudową meblową były równe wg płaszczyzny ściany – zgodnie z rysunkiem, ościeżnicę drzwiową ukryta za okładziną meblową, w rejonie otworu drzwiowego należy wykonać zabudowę wg indywidualnych rysunków detali montażowych drzwi.
15. Projektowana balustrada ze szkła bezpiecznego laminowanego gr. 26mm montowanego w ramach z aluminiowych 30x30x2mm malowanych w kolorze RAL – zgodnie z rysunkiem montażowym wg konstrukcji stalowej pomostu technicznego wg projektu konstrukcji.
16. Balustrada stalowa składająca się ze słupków stalowych montowanych do konstrukcji pomostu technicznego wg projektu konstrukcji oraz linek stalowych pochwyt z rury 445mm, (stal nierdzewna szczotkowana) – zgodnie z rysunkiem zestawienia balustrad oraz wg projektu technologii.
17. Obudowa meblowa (symbol N7.8) stanowiąca wykończenie ściany od poziomu 2,3m do poziomu 5,54cm (wysokość 324cm), wykonanie z płyt wiórowych trzykrotnie lakierowanych klasyfikacja ogniowa B–s2,d0, fornirowanych, dąb wędzony* i lakierowanych lakierem bezbarwnym matowym. Wymiary obudowy 663x54cm (BxG) z 3 stron szachtu. Dokładna szerokość do sprawdzenia w miejscu montażu przed wykonaniem regału. Podpięty pomostem zgodnie z projektem konstrukcji stalowej pomostu technicznego wyciągnięć wysokość wynosi zgodnie z elementy konstrukcji pomostu technicznego.
18. Obudowa akustyczna biała (symbol N7.1; N7.2; N7.3; N7.4; N7.5) stanowiąca ustrój akustyczny do poziomu 2,2m; na wysokość 10 cm. obudowie z materiału cokołu ceownikiem aluminiowym h=10mm, obudowa akustyczna wykonana z płyt HPL compact – kolor czarny, ogólnie 1,40kg/m², gr.6mm, płyty perforowane (perforacja fazowkowa – skwy 49mm, 3 40mm, rozstaw 22mm) fornirowane dąb wędzony* i lakierowane lakierem bezbarwnym matowym. Płyty nieszpalne, klasyfikacja ogniowa min B–s2,d0. Montaż płyty na podkonstrukcji drewnianej impregnowanej ogniowo. Za płyty wełna mineralna o gęstości 45÷60 kg/m3 gr. 20mm (pustaka lica obudowy od ściany 20cm). Szerokość obudowy w poszczególnych przypadkach od 300–305cm. Szerokość modułów płyt wg podziałów na rysunku (uwaga: dokładna szerokość do sprawdzenia w miejscu montażu przed wykonaniem obudowy), wysokość płyt 230cm; na obudowie na wysokości ~ 66cm należy zamontować listwę wyposażoną w bolce stalowe (4szt. w przęśle) do mocowania regałów meblowych przy ścianie.
19. Obudowa akustyczna obudowy N72 – 270cm z dodatkowym panelem akustycznym do transportu paneli montażowych szer. 30x54cm.
20. Regał meblowy (symbol M6) – 23 szt. no kółkach 540mm z możliwością blokady. Ścianki i półki częściowo otwarte wykonane z płyty meblowej fornirowanej, dąb wędzony* i lakierowanych lakierem bezbarwnym matowym. Płyciny pomiędzy półkami wykonane zgodnie z rysunkiem, maskowanie dekorem kompozycji kolorów imitujących grzbiety książek. W regale zintegrowane stałe boczne z rury stalowej ocynkowanej, fi=10mm, które mogą wysunąć na bok w celu stabilizacji metal. B regale zintegrowane stałe boczne z rury stalowej ocynkowanej, fi=10mm, które mogą wysunąć na bok w celu stabilizacji metal. B regale zintegrowane stałe boczne (stal ocynkowana) umożliwiające bezpieczne mocowanie regału do listwy ściennej. Wymiary regału 149x35x140 cm.
21. Obudowa meblowa (symbol M7.6) stanowiąca wykończenie filarów przylegających do poziomu 3,54m; na wysokości 10 cm obudowie z materiału cokołu ceownikiem aluminiowym h=10mm; wykonanie z płyt wiórowych trzykrotnie klasyfikacja ogniowa B–s2,d0, pokrytych laminatem o kolorze biało (RAL 9010?), od cokołu stopa zagłębiona bierdak szer. 15,5cm wykończonej fornirem dąb wędzony* i lakierowanym lakierem bezbarwnym matowym. Wymiary obudowy 60x78 cm (BxG) z 3 stron filara. Dokładna szerokość do sprawdzenia w miejscu montażu przed wykonaniem obudowy. Uwzględnić wycięcia w obudowie dla elementów konstrukcji pomostu technicznego wg projektu konstrukcji. UWAGA: Obudowy uwzględnić lokalne wycięcia w obudowie dla elementów konstrukcji stalowej antresoli.
22. Regał na książki, dwuczęściowy, wiszący (symbol M7.1), mocowany do ścian i słupów pomieszczenia ponad i pod konstrukcją pomostu technicznego. Ścianki, płyty i półki pełne wykonane z płyty meblowej fornirowanej, dąb wędzony* i lakierowanym lakierem bezbarwnym matowym. Regał mocowany do ścian na konstrukcji stalowej niezależnej od konstrukcji pomostu technicznego wg obliczeń i rysunków warsztatowych konstrukcyjnych w uzgodnieniu z technologią wykonawcy regału. Wymiar regału nad pomostem technicznym 300x204,5x34 cm (BwHxG), pod pomostem technicznym 300x113x34 cm wg rysunku wykonawczych sali restauracyjnej. Dodatkowo dolnej półki regału przedłużono do obudowy meblowej ściany N7.1. Dokładna szerokość do sprawdzenia w miejscu montażu przed wykonaniem regału. Regały wykonane z płyt wiórowych trzykrotnie klasyfikacja ogniowa B–s2,d0
23. Regał na książki, dwuczęściowy, wiszący (symbol M7.2), mocowany do ścian i słupów pomieszczenia ponad i pod konstrukcją pomostu technicznego. Ścianki, płyty i półki pełne wykonane z płyty meblowej fornirowanej, dąb wędzony* i lakierowanym lakierem bezbarwnym matowym. Regał mocowany do ścian na konstrukcji stalowej niezależnej od konstrukcji pomostu technicznego wg obliczeń i rysunków warsztatowych konstrukcyjnych w uzgodnieniu z technologią wykonawcy regału. Wymiar regału nad pomostem technicznym 298x204,5x34 cm (BwHxG), pod pomostem technicznym 298x113x34 cm wg rysunków wykonawczych sali restauracyjnej. Dodatkowo dolnej półki regału przedłużono do obudowy meblowej ściany N7.1. Dokładna szerokość do sprawdzenia w miejscu montażu przed wykonaniem regału. Regały wykonane z płyt wiórowych trzykrotnie klasyfikacja ogniowa B–s2,d0
24. Regał na książki, dwuczęściowy, narożny, wiszący (symbol M7.4), mocowany do ścian i słupów pomieszczenia ponad i pod konstrukcją pomostu technicznego. Ścianki, płyty i półki pełne wykonane z płyty meblowej fornirowanej, dąb wędzony* i lakierowanym lakierem bezbarwnym matowym. Regał mocowany do ścian na konstrukcji stalowej niezależnej od konstrukcji pomostu technicznego wg obliczeń i rysunków warsztatowych konstrukcyjnych w uzgodnieniu z technologią wykonawcy regału. Wymiar regału nad pomostem technicznym (231,5+292)x204,5x34 cm (BwHxG), pod pomostem technicznym (231,5+292)x113x34 cm wg rysunków wykonawczych sali restauracyjnej. Dodatkowo dolnej półki regału przedłużono do obudowy meblowej ściany N7.1 i do płaszczyzny ściany. Dokładna szerokość do sprawdzenia w miejscu montażu przed wykonaniem regału. Regały wykonane z płyt wiórowych trzykrotnie klasyfikacja ogniowa B–s2,d0
25. Regał na książki, dwuczęściowy, narożny, wiszący (symbol M7.5), mocowany do ścian i słupów pomieszczenia ponad i pod konstrukcją pomostu technicznego. Ścianki, płyty i półki pełne wykonane z płyty meblowej fornirowanej, dąb wędzony* i lakierowanym lakierem bezbarwnym matowym. Regał mocowany do ścian na konstrukcji stalowej niezależnej od konstrukcji pomostu technicznego wg obliczeń i rysunków warsztatowych konstrukcyjnych w uzgodnieniu z technologią wykonawcy regału. Wymiar regału nad pomostem technicznym (258x34)+ (231,5x27) x204,5 cm (WxG)+ (WxG)wł, pod pomostem technicznym (258x34) +(231,5x27) x113 cm wg rysunków wykonawczych sali restauracyjnej. Dodatkowo dolnej półki regału przedłużono do obudowy meblowej ściany N7.1 i do płaszczyzny ściany. Dokładna szerokość do sprawdzenia w miejscu montażu przed wykonaniem regału. Regały wykonane z płyt wiórowych trzykrotnie klasyfikacja ogniowa B–s2,d0
26. Obudowa meblowa (symbol N7.3) stanowiąca wykończenie filarów w rejonie ściany meblowej do poziomu 5,54m; na wysokości 10 cm obudowie z materiału cokołu ceownikiem aluminiowym h=10mm; wykonanie z płyt wiórowych trzykrotnie klasyfikacja ogniowa B–s2,d0, pokrytych laminatem o kolorze biało(RAL 9010?), od cokołu stopa zagłębiona bierdak szer. 15,5cm pod ściany meblowej, fornirowanej, dąb wędzony* i lakierowanym lakierem bezbarwnym matowym. Wymiary obudowy 60x78 cm (BxG) z 3 stron filara. Dokładna szerokość do sprawdzenia w miejscu montażu przed wykonaniem obudowy. Uwzględnić wycięcia w obudowie dla elementów konstrukcji pomostu technicznego.
27. Ścianka meblowa wys.554 cm, dł.1186 cm; wykonanie: płyty perforowane (perforacja fazowkowa – skwy 49mm, 3 40mm, rozstaw 22mm – zamocowane do szkodzin akustycznych), kolor body (RAL 9010? zgodnie z zestawieniem stolarki – wg technologii wykonawcy.
28. Ekran zwijany montowany w kasecie stały wbudowanej w sufit podwieszony; wymiary 490x276 cm (BwH); z przełączanym pasem "blackout" wys.~15cm; wzgl. 60–70kg wg projektu technologii.
29. Ekran przezroczy montowany na trójnogu; wymiary 200x150 cm (BwH) wg projektu technologii.
30. Rolety zaciemniające sterowane elektrycznie wg odrębnego rysunku detali.
31. Demontowalny panel z kraty pomostowej z płaskownika 30x2mm z obramowaniem; wymiary 855x270x30mm; malowanie w kolorze konstrukcji antresoli (Ral 9006).
32. Czujka w kolorze białym, na wysokości 1,0 m od poziomu posadzki do osi poziomej urządzenia, wg projektu automatyki.
33. Rewizja z drzwiczkami rewizyjnymi w kolorze białym (Ral 9010 matt) montowana w obudowie słupa, rewizja do instalacji czujek w podłodze, umieszczona na wysokości 30 cm od poziomu posadzki do osi poziomej drzwiczek rewizyjnych.

UWAGA:

* ostateczny dobór kolorystyczny materiałów zostanie uzgodniony na etapie realizacji na podstawie próbek przedstawionych do akceptacji architekta.

1. Przed wykonaniem poszczególnych elementów, wszystkie wymiary należy zweryfikować na miejscu wbudowania (z natury).

Wszystkie zmiany i niezgodności należy umieć i uzgodnić z architektem.

2. Pozycje konstrukcyjne zawarte są w projekcie branży konstrukcyjnej.

Schemat obiektu



POZIOMY BUDYNKU

+18,25 = 82,15 m.n.p.m.	+5
+12,41 = 76,31 m.n.p.m.	+4
+6,66 = 70,56 m.n.p.m.	+3
+1,41 = 71,11 m.n.p.m.	+2
+1,10 = 68,80 m.n.p.m.	+1
±0,00 = 67,70 m.n.p.m.	±0
-1,10 = 66,60 m.n.p.m.	-1

INWESTOR:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ADRES / ADRES DO KORESPONDENCJI:
ul.H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DOMU STUDENCKIEGO "HANKA" W POZNANIU
PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 26 WRAZ ZE ZMIANĄ ZAGOSPODAROWANIA TERENU
NA DZIALCE 621/8 ARK. 10, OBRĘB POZNAŃ.

PROJEKTANCI:			
mgr inż. arch. PIOTR Z. BARELKOWSKI	133/88/PW	architektoniczna	
KONSTRUKCJA:			
mgr inż. arch. MAŁGORZATA MUCHRZAK			
OPRACOWAŁ/A:			
mgr inż. arch. GRZEGORZ TRACZ	17/2004/OKK/2009	architektoniczna	

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
IRON TOWER INVESTMENT
Power Invest S.A.
ul. Mostowa 11/4, 61-854 Poznań

Studio ADS
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowa
ul. Mostowa 11/11, 61-854 Poznań

BRANŻA: ARCHITEKTURA	FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY	DATA: MARZEC 2015	SKALA 1:25

NR RYSUNKU: AA-18-007

TYTUŁ RYSUNKU:
ZABUDOWA MEBLOWA ŚCIAN POM. NR 0.12.01 (STOŁÓWKA STUDENCKA)
KŁAD ŚCIANY 2-2 Z FRAGMENTAMI RZUTÓW - CZĘŚĆ 2 z 4

REWIZJA: Rew. 00