

Produkt

- Typ: Hydrant wewnętrzny 25
- Symbol: HW-25 W-SK-20/30

Opis produktu

- Hydrant wewnętrzny na wąż półsztywny DN25
- Wnętkowy (podtynkowy) "W"
- Model S - hydrant specjalny z wózkiem wyjezdny.
- Hydrant specjalny z wózkiem wyjezdny.
- Model "KOMBI" w konfiguracji pionowej z dodatkowym miejscem na gaśnicę 6-12 kg.
- Podłączenie zaworu hydrantowego w górnej części korpusu

Wykonanie

- Drzwi pełne
- Zabezpieczenie antykorozyjne - powłoka cynku o gr. min. 3µm na stronę; farba poliestrowa do zastosowań zewnętrznych i przemysłowych.
- Materiał szafy hydrantowej - stal cynkowana elektrolitycznie DC01 (powłoka cynku o gr. min. 3µm na stronę).
- Powłoka lakiernicza o gr. min. 80 µm - farba proszkowa poliestrowa do zastosowań zewnętrznych i przemysłowych odporna na promienie UV.
- Hydrant z bocznym wózkiem wyjezdny. Zalecany w miejscach o ograniczonej powierzchni instalacji.

Oznaczenia

- Znak bezpieczeństwa "Hydrant wewnętrzny" PN-EN ISO 7010_2012
- Numer Certyfikatu
- Instrukcja obsługi
- Znak bezpieczeństwa "Gaśnica" PN-EN ISO 7010_2012
- Dane producenta
- Tabliczka znamionowa

Wyposażenie

- Zawór DN25 lub DN50
- Redukcja DN 52 / 25; DIN-86202 (dostępna tylko z zaworem DN50)
- Prądownica PW-25 wg PN-89/M-51028; EN-671
- Zwijadło na wózku wyjezdny kompletne - obrót w jednej płaszczyźnie
- Wąż półsztywny DN 25 wg EN-694 - 20 mb lub 30 mb
- Rolkowa prowadnica węża
- Gaśnica proszkowa 6÷12 kg - opcja
- Korpus i drzwi szafki przystosowane do zawieszenia plomby - opcja
- Podstawa, podpora lub podpora-stelaż szafy hydrantowej - opcja

Rodzaj zamka

- EURO - zagłębiony w drzwiach uchwyt pokrętny
- Patentowy - wpuszczany zamek patentowy z kluczem zapasowym umieszczonym na płycie drzwiowej za szybką szklaną o grubości 1mm
- Uniwersalny - łączący w sobie cechy zamka euro i patentowego; otwarcie następuje po wyłamaniu pokrywy PCV lub przy pomocy klucza serwisowego

lock_type

- EURO

Certyfikaty



- Certyfikat Zgodności EC Nr 1438/CPD/0003

Zgodność z normami

- EN 671-1

Kolor

- RAL3000 (czerwony) - farba poliestrowa odporna na promienie UV. - standard
- RAL9010 (biały) - farba poliestrowa odporna na promienie UV. - standard
- Inny - dostępne wszystkie kolory z palety RAL oraz kolory specjalne. - opcja

Kolory zwijadła

- RAL 3000 (czerwony) wg EN 671-1

Wydajność

Q Nom = 60l/min przy:

- $P \geq 0.2$ MPa - WSP K = 44 dysza prądownicy D10 mm
- $P \geq 0.4$ MPa - WSP K = 30,5 dysza prądownicy D8 mm
- $P \geq 0.6$ MPa - WSP K = 26 dysza prądownicy D6 mm

Ciśnienie pracy

- Minimalne: 0.2 MPa
- Maksymalne: 1.2 MPa

Wersje

Model	Szerokość	Wysokość	Głębokość	Średnica zwijadła	Długość węża	Waga
HW-25 W-SK-20	260 mm	1040 mm	700 mm	500 mm	20 m	91 kg
HW-25 W-SK-30	260 mm	1040 mm	700 mm	600 mm	30 m	99 kg

Informacje dodatkowe

Zgodnie z wymogami rynkowymi i prawnymi, producent P.P.P.H. GRAS zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnej chwili zmian konstrukcyjnych w oferowanych szafach hydrantowych, nie zmieniając ich ogólnego charakteru. Prezentowana w katalogu oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ograniczenia wynikające z techniki druku, kolory reprodukowane w dokumencie mogą się różnić od rzeczywistych kolorów oferowanych produktów.

Zródło: <http://www.gras.pl/gpl/pl/Hydranty/Hydranty-DN25/Specialne/Hydrant-wewnetrzny-25-HW-25-W-SK-20-30>

Sygnatura: GTS: 2015-02-27 11:36:25 | NID: 1003 | OID: 961 | VID: 16