

Kontaktrony w oknach montować w dolnej części okna, by umożliwić uchylenie okna.
Wymaga się by kontaktrony były zamontowane przez dostawcę stolarki.
Dokładną lokalizację elementów ustalić na etapie wykonastwa uwzględniając rysunki branży architektonicznej.

Klawiatura LCD systemu SSWIN

Kontaktron magnetyczny

Dualna czujka ruchu PIR + MW

INWESTOR: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	ADRES / ADRES DO KORESPONDENCJI: ul.H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DOMU STUDENCKIEGO "HANKA" W POZNANIU
PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 26 WRAZ ZE ZMIANĄ ZAGOSPODAROWANIA TERENU
NA DZIAŁCE 6/2 I 8 ARK. 10, OBRĘB POZNAŃ.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
IRON TOWER INVESTMENT
Paweł Wieczorkiewicz S.K.
ul. Mostowa 11/4, 61-854 Poznań
Studio ADS
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa
ul. Mostowa 11/11, 61-854 Poznań

GŁÓWNY PROJEKTANT ARCHITEKTURY: mgr inż. arch PIOTR Z. BAREŁKOWSKI	UPRAWNIENIA 133/88/PW	SPECJALNOŚĆ architektoniczna	PODPIS
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. WOJCIECH GONET	WKP/0184/PWOT/10	telekomunikacyjna	
OPRACOWAŁ: mgr inż. MICHAŁ FRĄCKIEWICZ mgr inż. PIOTR MATUSZEWSKI mgr inż. MARIUSZ BERNAT			
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. ROMAN FRYSKA	DTT-TU/22261/02/U	telekomunikacyjna	
BRANŻA: SŁABE PRĄDY	STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY	DATA: MARZEC 2015	SKALA: 1:100

TYTUŁ: SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU
RZUT POZIOMU 0

NR RYSUNKU: SP-SWIN-002

REWIZJA: Rew. 00