| OZNACZENIE | | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| ELEMENT | | STOLARKA OKIENNA | STOLARKA OKIENNA | STOLARKA OKIENNA | STOLARKA OKIENNA |
| SCHEMAT | |  |  |  |  |
| WYMIARY W MURZE | SZEROKOŚĆ mm | 2120 | 1500 | 940 | 1050 |
| | WYSOKOŚĆ mm | 2740 | 3850 | 960 | 1040 |
| RAZEM SZTUK | | 6 | 3 | 2 | 2 |
| UWAGI | | stolarka okienna do wymiany, odtworzenie na podstawie inwentaryzacji, drewno dębowe, kolor bieli cynkowej | stolarka okienna do wymiany, odtworzenie na podstawie inwentaryzacji, drewno dębowe, kolor bieli cynkowej | stolarka okienna do wymiany, odtworzenie na podstawie inwentaryzacji, drewno dębowe, kolor bieli cynkowej | stolarka okienna do wymiany, odtworzenie na podstawie inwentaryzacji, drewno dębowe, kolor bieli cynkowej |

- Wszystkie okna należy odtworzyć z zachowaniem kształtu profili
- Kwatery okien rozwierane i uchylno-odchylne wg oznaczeń w projekcie
- Konstrukcja kwater półskrzynkowa i jednoramowa (w technologii „euro")
- Konstrukcja okna z drewna dębowego litego klasy I, lub warstwowo klejonego (bez mikrowczepów na połączeniach poprzecznych) o przekroju 72 x 68 mm, suchego jak dla stolarki budowlanej zewnętrznej 12-16%
- Listwy przymykowe, profilowane listwy z dębu o wilgotności jak dla stolarki budowlanej zewnętrznej 12-16%
- Zawiasy i okucia uchylno-rozwierane stalowe, czopowe wkręcane (zawiasy i przytrzymywacze firmy Schachermeyer działającej w Krakowie od XIX wieku), malowane na kolor stolarki okiennej
- Uszczelki przylgowe wciskane twarde
- Szklenie szybami bezpiecznymi, gr. szyba bezpieczna P2A (wg PN-EN 356)
- Umax=1,1 W/m2*K dla okna referencyjnego, współczynnik przenikalności K=0,6, szyba z powłokami wysokoemisyjnymi, współczynnik izolacyjności akustycznej dla szyby: Rw[dB]:40.
- Kolorystyka stolarki okiennej: biel cynkowa.

UWAGA:
Przed przystąpieniem do wykonania stolarki okiennej należy sprawdzić wymiary na obiekcie - od strony wewnętrznej i zewnętrznej (w węgarkach). Przed zamówieniem stolarki okiennej wykonawca zobowiązany jest wykonać przykładowe okno celem uzyskania pozytywnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie, zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
HYDROBETAM
Barbara Tumidajska
ul. Komorowskiego 1/14, 30-106 Kraków
tel. 12 427 13 59, 608 300 572
NIP: 677-151-43-32, REGON: 350715370

Inwestor:
POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. T. KOŚCIUSZKI W KRAKOWIE
UL. WARSZAWSKA 24, 31-155 KRAKÓW

Temat:
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU PRZY UL. KANONICZEJ 1 W KRAKOWIE
DZ. NR 472/1 OBR. 1 ŚRÓDMIEŚCIE

Adres obiektu:
UL. KANONICZA 1, KRAKÓW

Tytuł rys.:
ZESTAWIENIE OKIEN

HYDRO BETAM

Nr rysunku
102

| Data | Autor opracowania: | Podpis | Nr zlecenia | Skala | Format | Branża |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X 2015 | mgr inż. arch. Małgorzata Ligęza<br>upr. arch. 31/2002 | | DT-2/66/2015/14-1 | 1:50 | A3 | ARCH |
| | Sporządził:<br>mgr inż. arch. Piotr Tumidajski | | | | | |

Zastrzega się prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być przerysowany, uzupełniany lub odstąpiony komukolwiek bez pisemnej zgody HYDROBETAM.