

Zestawienie zbiorcze częściowego utrzymania dróg leśnych i szlaków operacyjnych na terenie Nadleśnictwa Gryfino w 2016 roku - część II (znak: SA.270.2.2.2016 )

Lp.	Leśnictwo	Oddział	długość	destruk t betonowy 0-63 mm [tony]	kruszywo łamane 0-31,5 mm [tony]	płyty drogowe [szt.]	przepust 400 [m.b.]	przyczółek [szt.]	równanie bruku [m.b.]
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wełtyń	41, 51, 50, 56, 61	120	125					
2	Borzym	125, 127, 174, 197	200	175					
3	Kołowo	180	50	50				2	
							20		
						9			
4	Kęskowo	130, 185, 243, 247, 246	480		300				
			200	200					
		111, 112, 113, 120, 12913, 131, 137, 138, 146, 183, 184, 301	1500						1500
5	Osetno	2, 3, 13, 19, 30, 150	200	200					
			200		200				
		30	500						800
6	Podjuchy	432-437	200		200				
		309	100	100					
7	Sosnowo	320, 351, 405, 409	240	200					
8	Śmierdnica	13, 129, 140, 143, 171	300		250				
				150					
			500						700
RAZEM			4790	1200	950	9	20	2	3000

Uwaga! Przyjęto średnią grubość 15 cm dla destruktu betonowego i 5-7 cm dla kruszywa kamiennego