

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty budowlane pracownia RTG			
1	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
d.1	0504-06	45.3	m ²	45.300	
				RAZEM	45.300
2	KNR 404	Rozebranie posadzek- płytki PCV	m ²		
d.1	0504 07	49.6	m ²	49.600	
				RAZEM	49.600
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-05	2.2	m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
4	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
5	KNR-W 2-02	Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone z wkładką zabezpieczającą przed promieniowaniem X z prowadnicami , samozamykaczem , zamkiem szyfrowym - do pracowni RTG	m ²		
d.1	1024-02	2.4	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
6	KNR-W 2-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu fabrycznie wykończone malowane proszkowo.	szt.		
d.1	1025-01	7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
7	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - z wkładką zabezpieczającą przed promieniowaniem X, w okleinie HPL, z okuciami ze stali nierdzewnej brzegów	m ²		
d.1	1022-01	3*1.6	m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
8	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone w oleinie HPL z okuciem brzegów blachą ze stali nierdzewnej.	m ²		
d.1	1021-01	4*1.6	m ²	6.400	
				RAZEM	6.400
9	KNR 3	Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami	m ²		
d.1	0801-03	6.4	m ²	6.400	
				RAZEM	6.400
10	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
d.1	1118-08	6.4	m ²	6.400	
				RAZEM	6.400
11	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe- przewodzące gr 2mm typu Tarket ToroSC z wylewką samopozomującą oraz cokolikiem ściennym szer 10 cm	m ²		
d.1	1123-02	45.3	m ²	45.300	
				RAZEM	45.300
12	KNR-W 2-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie cementowej- płytki gresowe	m ²		
d.1	1108-03	49.6	m ²	49.600	
				RAZEM	49.600
13	KNR 2-02	Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych gresowych szer 15 cm	m		
d.1	1105-04	50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
14	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych sufitowych podwieszonych 4x18W	szt.		
d.1	0512-01	12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
15	KNR-W 2-02	Drzwi stalowe p.poż EI60 z wentylacją- zabezpieczenie rozdzielni elektrycznej	m ²		
d.1	1040-02	3.6	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
16	KNR-W 5-08	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu betonowym	m		
d.1	0210-04	300	m	300.000	
				RAZEM	300.000
17	KNR 5-08	Kalkulacja indywidualna - montaż puszek instalacyjnych , wyłączników , gniazd elektrycznych podwójnych łączna ilość 20 szt.	kpl		
d.1	0307-03	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR-W 2-02	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m ²		
d.1	2702-01	87.2	m ²	87.200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	87.200
19 d.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian z przygotowaniem podłoża pod malowanie oraz dwukrotnym szpachlowaniem 180.11	m ² m ²	 180.110	
				RAZEM	180.110
2		Roboty budowlane- przegrody poż. SOR			
20 d.2	KNR 0-19 1024-10	Montaż drzwi z kształowników aluminiowych , przeszklone szybą bezpieczną , p.poż EI60+D z elektrozaczepem 1.55*2.5	m ² m ²	 3.875	
				RAZEM	3.875
21 d.2	NNRNKB 202 1026-05	(z.VI) Drzwi z kształowników aluminiowych przeszklone szybą bezpieczną , p.poż EI30 z samozamykaczem 1.5*2+1.8*2.5	m ² m ²	 7.500	
				RAZEM	7.500
22 d.2	KNR 0-19 1024-04	Montaż okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 p.poż - EI120 (nietwierane, szyba cespólna wsp. 1.1, profil aluminiowy ciepły) 2*1.2*1.8	m ² m ²	 4.320	
				RAZEM	4.320
23 d.2	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych , częściowo przeszklonych szybą bezpieczną mleczną, przesuwne , p.poż EI60 1.2*2	m ² m ²	 2.400	
				RAZEM	2.400
24 d.2	KNR-W 2-02 1023-04	Drzwi wewnętrzne przesuwne szklone szkłem bezpiecznym p.poz EI30 z napędem i elektrozaczepem 2.27*2.5+1.2*2	m ² m ²	 8.075	
				RAZEM	8.075
25 d.2	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi stalowe p.poż EI60 z wentylacją - zabezpieczenie rozdzielni. 2.27*2.5	m ² m ²	 5.675	
				RAZEM	5.675
26 d.2	KNR-W 4-01 0353-08	Demontaż istniejących drzwi aluminiowych o powierzchni ponad 2 m2 7.72+2.4	m ² m ²	 10.120	
				RAZEM	10.120
27 d.2	KNR-W 2-02 1027-01	Drzwi p.poż EI30 pełne Płycinowe Okleina z laminatu. 1*2	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
28 d.2	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych- higieniczny 12	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000