

SZ.1 ŚCIANA ZEW.

TYNK SILIKATOWY	—
STYROFOAM	15cm
ŚCIANA MUROWANA PUSTAK CERAMICZNY MAX	20cm
TYNK CEM. WAP.	1-5cm
GŁADŹ + FARBA LATEKSOWA	—

SZ.1 ŚCIANA ZEW. /RE120/

TYNK SILIKATOWY	—
WEŁNA MINERALNA	15cm
ŚCIANA MUROWANA PUSTAK CERAMICZNY MAX	20cm
TYNK CEM. WAP.	1-5cm
GŁADŹ + FARBA LATEKSOWA	—

SZ.2 ŚCIANA ZEW.

TYNK SILIKATOWY	—
STYROFOAM	15cm
ŚCIANA ŻELBETOWA	20cm
TYNK CEM. WAP.	1-5cm
GŁADŹ + FARBA LATEKSOWA	—

SW.1 ŚCIANA WEW.

FARBA LATEKSOWA	—
CIENKOWARSTWOWA SZPACHLA DO BETONU	0,1-1cm
ŚCIANA MUROWANA, PUSTAK CERAMICZNY MAX	15cm
CIENKOWARSTWOWA SZPACHLA DO BETONU	1cm
FARBA LATEKSOWA	—

SW1 ŚCIANA WEW. DZIAŁOWA /DKG/

OKŁADZINA – PŁYTKI GRESOWE	1cm
ŚCIANA MUROWANA, PUSTAK CERAMICZNY MAX	15cm
CIENKOWARSTWOWA SZPACHLA DO BETONU	1cm
FARBA LATEKSOWA	—

SW1 ŚCIANA WEW. DZIAŁOWA /DKG/

OKŁADZINA – PŁYTKI GRESOWE	1cm
ŚCIANA MUROWANA, PUSTAK CERAMICZNY MAX	12cm
OKŁADZINA – PŁYTKI GRESOWE	1cm

SW.2 ŚCIANA WEW.

FARBA LATEKSOWA	—
CIENKOWARSTWOWA SZPACHLA DO BETONU	0,1-1cm
ŚCIANA MUROWANA, PUSTAKI MAX	18cm
CIENKOWARSTWOWA SZPACHLA DO BETONU	0,1-1cm
FARBA LATEKSOWA	—

SW2 ŚCIANA WEW. DZIAŁOWA /DKG/

OKŁADZINA – PŁYTKI GRESOWE	1cm
ŚCIANA MUROWANA, PUSTAKI MAX	18cm
CIENKOWARSTWOWA SZPACHLA DO BETONU	1cm
FARBA LATEKSOWA	—

SW2 ŚCIANA WEW. DZIAŁOWA /DKG/

OKŁADZINA – PŁYTKI GRESOWE	1cm
ŚCIANA MUROWANA, PUSTAKI MAX	18cm
OKŁADZINA – PŁYTKI GRESOWE	1cm

SW.3 ŚCIANA WEW. DZIAŁOWA SZKIELETOWA /DKG/

FARBA LATEKSOWA	
CIENKOWARSTWOWA SZPACHLA DO BETONU	0,1-1cm
ŚCIANA MUROWANA, PUSTAKI MAX	10cm
CIENKOWARSTWOWA SZPACHLA DO BETONU	0,1-1cm
FARBA LATEKSOWA	

SW3 ŚCIANA WEW. DZIAŁOWA /DKG/

OKŁADZINA – PŁYTKI GRESOWE	1cm
ŚCIANA MUROWANA, PUSTAKI MAX	10cm
CIENKOWARSTWOWA SZPACHLA DO BETONU	1cm
FARBA LATEKSOWA	

SW.4 ŚCIANA WEW. DZIAŁOWA SZKIELETOWA /DKG/

FARBA LATEKSOWA	
CIENKOWARSTWOWA SZPACHLA DO BETONU	0,1-1cm
ŚCIANA ŻELBETOWA	10cm
CIENKOWARSTWOWA SZPACHLA DO BETONU	0,1-1cm
FARBA LATEKSOWA	

P.1 POSADZKI

POSADZKA PCV	0,5cm
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA	1,5cm
WYLEWKA BETONOWA	4,5cm
FOLIA PE	—
STYROPIAN TWARDY	3,0cm
PŁYTA ŻELBETOWA PREFABRYKOWANA	25cm
CIENKOWARSTWOWA SZPACHLA DO BETONU	0,1-1cm
FARBA LATEKSOWA	—

P.1 POSADZKI /POMIESZCZENIA MOKRE/

PŁYTKI GRESOWE	1,0cm
FOLIA W PŁYNIE	
WYLEWKA BETONOWA W SPADKU 0,5%	6÷5,5cm
FOLIA PE	—
STYROPIAN TWARDY	3,0cm
PŁYTA ŻELBETOWA PREFABRYKOWANA	20cm
CIENKOWARSTWOWA SZPACHLA DO BETONU	0,1-1cm
FARBA LATEKSOWA	—

P.1 POSADZKI

PŁYTKI GRESOWE	1,0cm
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA	1,5cm
WYLEWKA BETONOWA	4,5cm
FOLIA PE	—
STYROPIAN TWARDY	3,0cm
PŁYTA ŻELBETOWA PREFABRYKOWANA	20cm
CIENKOWARSTWOWA SZPACHLA DO BETONU	0,1-1cm
FARBA LATEKSOWA	—

P.2 POSADZKI /NA GRUNCIE/

POSADZKA PCV	0,5cm
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA	1,0cm
WYLEWKA BETONOWA	4,5cm
FOLIA PE	—
STYROPIAN TWARDY	3,0cm
PŁYTA ŻELBETOWA	15cm
CHUDY BETON	10cm
PODSYPKA PIASKOWA STABILIZOWANA	10cm
TŁUCZEŃ NIESORTOWANY ZAGĘSZCZONY MECHANICZNIE	20cm

P.2 POSADZKI /NA GRUNCIE/

POSADZKA – PŁYTKI GRESOWE	1,0cm
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA	0,5cm
WYLEWKA BETONOWA	4,5cm
FOLIA PE	—
STYROPIAN TWARDY	10cm
PŁYTA ŻELBETOWA	80cm
IZOLACJA PRZECIWWODNA	—
CHUDY BETON	10cm
PODSYPKA PIASKOWA STABILIZOWANA	10cm
TŁUCZEŃ NIESORTOWANY ZAGĘSZCZONY MECHANICZNIE	20cm

P.2 POSADZKI /POMIESZCZENIA MOKRE NA GRUNCIE/

POSADZKA – PŁYTKI GRESOWE	1,0cm
FOLIA W PŁYNIE	
WYLEWKA BETONOWA W SPADKU 0,5%	6÷5,5cm
FOLIA PE	—
STYROPIAN	10cm
PŁYTA ŻELBETOWA	80cm
IZOLACJA PRZECIWWODNA	—
CHUDY BETON	10cm
PODSYPKA PIASKOWA STABILIZOWANA	10cm
TŁUCZEŃ NIESORTOWANY ZAGĘSZCZONY MECHANICZNIE	20cm
	—

D.1 DACH

DACHÓWKA CERAMICZNA / BLACHODACHÓWKA	—
MEMBRANA	—
KROKWIE, ŁATY, KONTRŁATY	20cm
WEŁNA MINERALNA ROCKWOOL /POMIĘDZY KROKWIAMI/	20cm
PAROIZOLACJA	—
PŁYTA ŻELBETOWA	15cm
CIENKOWARSTWOWA SZPACHLA DO BETONU	0,1-1cm
FARBA LATEKSOWA	—

D.2 DACH

BLACHA TYTANOWO– CYNKOWA	—
MEMBRANA	—
DESKOWANIE	—
WEŁNA MINERALNA ROCKWOOL /POMIĘDZY KROKWIAMI/	20cm
PAROIZOLACJA	—
PŁYTA ŻELBETOWA	25cm
CIENKOWARSTWOWA SZPACHLA DO BETONU	0,1-1cm
FARBA LATEKSOWA	—

UWAGA!

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO WIODĄCY.
WSZELKIE PROJEKTY BRANŻOWE MUSZĄ BYĆ ROZPATRYWANE ŁĄCZNIE
Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM

ZOBOWIĄZUJE SIĘ GENERALNEGO WYKONAWCĘ ABY, PRZED NPRZYSTĄPIENIEM
DO PRAC WYKONAŁ INWENTARYZACJE PRZELACZKI W CELU ZWERYFIKOWANIA WYMIARÓW

WE SZYSTKICH KORYTACH I RYNNACH ODWADNIAJĄCYCH ZAMONTOWAĆ KABEL GRZEWCZY

1. Ze względu na usytuowanie i charakter inwestycji, wszystkie wymiary i rzędne należy
na bieżąco sprawdzać na budowie, o zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem
architektoniczno–budowlanym i pozostałymi opracowaniami branżowymi, a stanem istniejącym,
należy wyjaśniać i uzgadniać z głównym projektantem i projektantami branżowymi.
2. Wszystkie prace muszą być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem
szczególnej ostrożności i pod stałym nadzorem osób uprawnionych. Zakres wykonania
i obowiązki przy robotach budowlanych stosować zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robót Budowlano–Montażowych i podobnymi uregulowaniami branżowymi.
3. Teren budowy powinien być przygotowany przez odpowiednie wydzielenie, uporządkowanie
i zabezpieczenie pod względem BHP.W czasie wykonywania robót należy ściśle przestrzegać
obowiązujących przepisów w zakresie BHP. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robót
na budowie powinni zostać przeszkoleni w kwestiach BHP i p.poż.
4. Wszystkie wymiary podane są w stanie surowym ścian żelbetowych i murowanych,
oraz wykończonych ścian gipsowo–kartonowych.
5. Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia będą
odpowiadały normom
bezpieczeństwa ppoż. i bhp (posiadają odpowiednie atesty i aprobaty).
6. Uwagi i opisy zamieszczone w opisie technicznym stanowią integralną część niniejszego
opracowania.
7. Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94.24.83 z dnia 04.02.94).
Wszystkie informacje zawarte w projekcie stanowią własność biura:
Justyna Dziura Pracownia Architektury i nie wolno
ich użyć ponownie, kopiować i reprodukować bez jej pisemnej zgody.

LEGENDA:

- ściany istniejące
- ściany CERAMICZNE
- ściany ŻELBETOWE
- główne wejścia do budynku — WEJŚCIE GŁÓWNE
- techniczne wejścia do budynku
- P1 opisy warst przegród
- hydrant
- kratka kanalizacyjna
- złączanik do wody

JUSTYNA DZIURA
PRACOWNIA ARCHITEKTURY
Wola Zabierzowska 339
32-007 Zab.Boch.
tel.: 606 10 37 92

PRZEMYSŁAW CZUBAJ
BIURO ARCHITEKTONICZNE

BRANŻA: Architektura

Nr rysunku: 4

FAZA: Projekt Budowlany (PB)

INWESTOR
Gmina Drwinia, 32-709 Drwinia,
reprezentowana przez: Wójta Jana Pająka

TYTUŁ RYSUNKU RZUT DACHU

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
Rozbudowa budynku Szkoły o budynek Żłobka w celu utworzenia :
„ Centrum Opieki nad Małymi Dziećmi" wraz z zagospodarowaniem
terenu i budową infrastruktury zewnętrznej w postaci: zjazdu z drogi
gminnej, drogi komunikacji wewnętrznej, miejsc parkingowych,
chodników, placu zabaw; bezodpływowego zbiornika ścieków
sanitarnych przebudową sieci gazowej oraz instalacjami wewnętrznymi:Wod.- Kan.,
Went. Mech. , Gazu , CO, Elektr. na działce nr 1380 w miejscowości Drwinia

PROJEKTANT mgr inż.arch.Justyna Dziura Nr Upr. MPOIA/097/2015	Pieczęć	Podpis i data
PROJEKTANT mgr inż. arch. Przemysław Czubaj Nr Upr. MOPIA/044/2004	Pieczęć	Podpis i data
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. Zdzisław Kramarz upr. proj. U.A.N upr.125/86	Pieczęć	Podpis i data

SKALA	DATA	FORMAT	OPRACOWAŁ
1:100	04.2016	-	mgr inż. arch. Justyna Dziura mgr inż. arch. Maria Trystuła