


	OKNO	
WYSZCZEGÓLNIENIE	O1	
SCHEMAT ISTN. I OKNA		
<p>UWAGI</p> <p>- Szczegółowe rozwiązania montażowe w oparciu o rozwiązania systemowe producentów.</p> <p>- Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - kolor ciemny brąz (ciemny dąb) obustronnie -profil podparapetowy - listwa podparapetowa -okucia obwiedniowe - szyba o współczynniku przenikania ciepła $U < 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ z ramką wykonana ze stali. Szyba zespolona 1-komorowa float. - 5-komorowa rama okienna, 6-komorowe skrzydło. Listwa przyszybowa zaokrąglona - izolacyjność akustyczna $R_w > 35 \text{ dB}$ - standardowa uszczelka w kolorze czarnym - otwieranie klamką - nawiewnik higrosterowalny z ochroną akustyczną $R_w > 35 \text{ dB}$ (1 szt. na okno) - zaczep antyprzeciągowy w kwaterach uchylnych - każde z 4 okien wykonać ze słupkiem środkowym - sposób montażu okien do ustalenia na budowie - w trakcie prac pomiarowych należy wykonać odkrywkę słupów pomiędzy oknami aby znaleźć element konstrukcyjny do którego można zakotwić prawidłowo okna - okładzina drewniana słupów do konserwacji (malowanie lakierobejcą ALTAX w kolorze ciemny palisander) lub do odtworzenia - prawo- lub lewo- otwieralność do uzgodnienia na budowie 	