
Pion kanalizacyjny na parter (bruzdowanie)
Uwaga! przed wpieciem do istniejacej instalacji kanalizacyjnej należy wykonac syfon
Pion wody z piętra II
Woda zimna ϕ20
Prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego
30+50m³/h
Humidyfikator o wydatku 6,5 l/h zamontowany min. 1,5m od posadzki+ czujnik wilgotności
Projektowany nawilżacz adiabatyczny należy podłączyć pod instalację wodną, oraz wykonać odprowadzanie wody
Obudowa EI przegrody
Klapa ppoż.
Zawór ppoż.
Spód przewodu 30cm nad posadzką
Spód przewodu 30cm nad drzwiami
Pion skroplin z pom. nr. 301 na piętrze II
Pion skroplin z pom. nr. 304 na piętrze II
Płyty należy zabezpieczyć blachą g=1 wychodzącą pyłoszczelnie
Płyty należy zabezpieczyć blachą g=1 pomalowaną na kolor pomieszczenia
Przewody rozwiat prowadzone z minimalnym spadkiem 0,2% w suficie podwieszanym, w przypadku braku sufitu podwieszanego należy je prowadzić w rogu ściany w bliskim sąsiedztwie przewody