



Między otworami rewizyjnymi nie powinny być zamontowane więcej niż co dwa kolano o kącie większym niż 45°, o Σ przewodach poziomych odległość między otworami rewizyjnymi nie powinna być większa niż 10m.

UWAGA: Należy wskazać dla każdej rewizji w koncie weryfikacyjnym ówczesny w surcie podwieszonym

SREDNICA PRZEWODU	MINIMALNE WYMIARY OMIORU REWIZYJNEGO W ŚCIANCE PRZEWODU mm
10	10
12	12
16	16
20	20
25	25
32	32
40	40
50	50
63	63
80	80
100	100
125	125
160	160
200	200
250	250
315	315
400	400
500	500
630	630
800	800
1000	1000

	A	B
$200 < d < 315$	300	100
$315 < d < 500$	400	200

olwór remizyjny iako wloz, gdy czyszczenie zwinzone	500	400	50
	600	500	

WYKŁAD DOPIKI	MINIMALNE WYMAGANIA OTWORÓW
Minimalne wymiary otworów rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokątnym	

PRIMERENJE		PRIMERENJE	
PRIMERENJE		PRIMERENJE	
A	B	A	B
300	100	300	100
400	200	400	200
500	300	500	300
600	400	600	400