

WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ

SYMBOL		D1z	D2z	D3z	D4z	D5z	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	
RODZAJ WYROBU		DREWNIANE ZEWNĘTRZNE					DREWNIANE WEWNĘTRZNE										DREWNIANE	PCV ZEWNĘTRZNE	STALOWE
SCHEMAT																			
WYMIAR W ŚWIETLE MURU	S	210	120	140	120	118	108	105	145	185	114	100	101	94	100	102	111	102	
	H	267/363	176/191	170/187	188/246	185/244	180/233	203	214/284	247/326	199	180/185	172/178	183	190/197	206	210	206	
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	S	180	100	120	108	108	96	88	136	179	94	110 (całkowity wymiar)	110 (całkowity wymiar)	116	100	min 90	min 90	min 90	
	H	249	173/181	169/181	188/240	185/239	180/227	194	202	233	189	185 (całkowity wymiar)	178 (całkowity wymiar)	193	190/197	200	200	200	
PIWNICA (L/P)		-	1	1	-	-	-	-	-	-	1L	1L	1	1L	1P	-	-	1P	
PARTER (L/P)		1	-	-	1L	1P	1L/1P	1L	1	1	-	-	-	-	-	1P	2P	-	
I PIĘTRO (L/P)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RAZEM		1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	
UWAGI		drzwi wejścia głównego, malowane farbą kryjącą w kolorze brązowym -podać renowacji	wykonać wg.rysunku detali		malowane farbą kryjącą w kolorze brązowym -podać renowacji		bejcowane i pokryte lakierem -podać renowacji	malowane farbą kryjącą w kolorze brązowym -podać renowacji	bejcowane i pokryte lakierem -podać renowacji		drzwi pomieszczeń piwnicznych- podać renowacji lub wykonać nowe po pełnym rozeznaniu stanu technicznego				portiernia	portiernia-szklone	przyłączy piwnica		

WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ

SYMBOL		O1	O2	O3	O4-O9	O10	O11	O12	O13	O14	O15	O16	O17	O18
RODZAJ WYROBU		STALOWE										DREWNIANE		PCV
SCHEMAT														
WYMIAR W ŚWIETLE MURU	S	93	69	60	103-105	108	106	106	116	129	119	120	121	147
	H	140/179	108/143	142,5/167,5	204,5/256-258	110/167	110/160	110/160	115/165	114	112/170	174	184 <sup>5</sup>	120
PIWNICA		-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	2	-
PARTER		3	2	2	10	1	-	-	-	-	2	-	-	1
I PIĘTRO		-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
RAZEM		3	2	2	10	1	1	1	1	2	2	3	2	1
UWAGI		szkło ornamentowe kwatera uchylna	szkło ornamentowe (elewacja frontowa) kwatera uchylna	szkło ornamentowe (kruchta boczna) okno stałe	okno witrażowe w konstrukcji stal. zespólony z zewnątrz szyba zabezpieczająca	szkło ornamentowe (dojście do prezbiterium) kwatera uchylna	szkło ornamentowe kwatery otwierane			wykonać wg.rysunku detali	skrzynkowe malowane farbą nawierzchniową na kolor biały od wewn. i brązowy od zewn. -podać renowacji	wykonać wg.rysunku detali		portiernia bez zmian

UWAGI:

- Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić wszystkie wymiary otworów okiennych i drzwiowych.
- Renowacja stolarki okiennej(skrzynkowej) i drzwiowej poprzez oczyszczenie z nawarstwień farb, uzupełnienie większych ubytków,impregnacja drewna w celu zabezpieczenia przed korozją biologiczną, pokrycie farbą kryjącą wg ustalonej kolorystyki.
- Dół skrzydeł drzwi zewnętrznych zabezpieczyć poziomą blachą stalową mocowaną do konstrukcji drewnianej nitami malowana na grafitowo.
- Istniejące okna stalowe wykonane indywidualnie-ramy i szczeliny z zespolonych nitami płaskowników obejmujących szyby. Zawiasy i mechanizmy otwierania-zapadki w wykonaniu indywidualnym. Szklenie pojedyncze,szyby dekoracyjne. Okna poddać renowacji:oczyścić z istniejącej luszczącej farby i rdzy,powierzchnie metalowe pomalować farbami grafitowymi matowymi.
- Okna drewniane zaprojektowano z drewna sosnowego. Okna zaprojektowano jako okna jednoramowe z drewna klejonego impregnowanego ciśnieniowo.Krawędzie profili i listew przyszybowych zostały określone na podstawie profili i krawędzi stolarki istniejącej podlegającej inwentaryzacji i wymianie.Szczeliny okienne odwzorujące istniejące podziały okienne w oknach do wymiany zostały zaprojektowane jako dekoracyjne nakładki nie związane z rzeczywistym podziałem szyb zespolonych. Zaprojektowano szklenie zespolone jednokomorowe w układzie szyb i pustki 4x18x4,szklenie o wskaźniku Uk<1,1 W/m²K. Stolarka zamienna odtworzona odwzorowuje ogólny układ wizualny okien,podział na kwatery lub skrzydła i podziały skrzydeł i kwater szczelinami drewnianymi.Utrzymane zostały schematy otwierania dodatkowo wprowadzono kwatery uchylne.Okna malować farbą akrylową w kolorze brązowym od zewnątrz i białym od wewnątrz wg.opisu.Okucia okienne i zawiasy należy zastosować systemowe. Zamontować klamki mosiężne - istniejące odrestaurować lub wykonać na wzór istniejących.
- Drzwi zewnętrzne drewniane dwuskrzydłowe w konstrukcji ramowo-płycinowej. Drzwi zaprojektowano z drewna sosnowego klejonego,impregnowanego ciśnieniowo z ościeżnicami i ramami konstrukcyjnymi skrzydeł bazującymi na przekroju "Europrofil". Drzwi z warstwą izolacji termicznej,zaprojektowano o współczynniku przenikania ciepła Uk<1,5W/m²K. Malowane od wewnątrz i na zewnątrz farbami kryjącymi akrylowymi w kolorze wg.opisu architektury. Klamki odrestaurować istniejące lub wykonać na wzór istniejących.

Przedsiębiorstwo ARI sp. z o.o. e-mail: info@ari.com.pl  
ul. J.Kochanowskiego 4/8, 60-844 Poznań, tel./fax 061 820 85 93

PBW	ARCHITEKTURA	ADT/64/2016
STADIUM DOKUMENTACJI		BRANŻA
INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 61-825 Poznań,ul.Bolesława Krzywiczca 7/8		
OBIEKT: Kaplica szpitalna pw.św.Józefa Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św.Wincentego a' Paulo		
TEMAT: Prace renowacyjne,konserwatorskie i remontowe Kaplicy szpitalnej ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI - 1:50		RYS NR: DATA: 7 11.2016
PROJEKTOWAŁ: dr inż. arch. EUGENIUSZ SKRZYPCZAK 244/84/PW		
OPRACOWAŁ: KATARZYNA RENZ		
SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. KRZYSZTOF SIKORSKI 7131/50P/2001		
GL. PROJEKTANT: dr inż. arch. EUGENIUSZ SKRZYPCZAK 244/84/PW		
IMIĘ I NAZWIŚKO - UPRAWNIENIA NR		PODPIS
PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - ustawa z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 Nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami).		