

ZESTAWIENIE STOLARKI SKALA 1:50

OZNACZENIE	Dz1		Dz2		Dz3		Dw 4		Dw5		Dw1	
SCHEMAT												
WYMIAR	Rozmiar/S _o /S _s		100/1067/1190		90/967/1090		90/974/944		90/974/944		90/980/944	
	Rozmiar/H _o /H _s		210/2067/2135		210/2067/2135		210/2055/2030		210/2055/2030		210/2060/2030	
KIERUNEK OTWIERANIA	L P		L P		L P		L P		L P		L P	
	1 0		0 1		1 0		0 1		1 0		0 1	
ILOŚĆ	1		1		1		1		1		2	
OPIS	Drzwi zewn. do kancelarii; wg PORTA Eco NORD; konstrukcja ramowo-płycinowa z klejонki dębowej, pełne, okleina naturalna /fornir, kolor Nero ZNE, w ramie profil stalowy wzmacniający konstrukcję, gr. skrzydła 68 mm, ciepły próg; 3 zawiasy 3D, dwa zamki wielopunktowe antywłamaniowe klasy 4. Klamka Porta OPAL inox F6. Ościeżnica z klejонki dębowej, wręg francuski od str. zawiasowej.		Drzwi zewn. do mieszcz.; wg PORTA Eco NORD; konstrukcja ramowo-płycinowa z klejонki dębowej, pełne, okleina naturalna /fornir, kolor Nero ZNE, w ramie profil stalowy wzmacniający konstrukcję, gr. skrzydła 68 mm, ciepły próg; 3 zawiasy 3D, dwa zamki wielopunktowe antywłamaniowe klasy 4. Klamka Porta OPAL inox F6. Ościeżnica z klejонki dębowej, wręg francuski od str. zawiasowej.		Drzwi do kotłowni - zewn. i wew. od str. biura; wg PORTA Metal SOLID obiektowe, pełne, wypełnienie wełna mineralna, kolor Orzech GOC, blacha stalowa laminowana. Klamka Porta OPAL inox F6. Ościeżnica kątowa duża.		Drzwi do kotłowni E130 wg PORTA Metal SOLID obiektowe, pełne, wypełnienie wełna mineralna, blacha stalowa laminowana, kolor Orzech GOC. Klamka z szyldem ROYAL 72, srebrny szczotkowany. Kratka wentylacyjna. Ościeżnica kątowa duża.		Drzwi do kotłowni wg PORTA Metal SOLID obiektowe, pełne, wypełnienie wełna mineralna, blacha stalowa laminowana, kolor Orzech GOC. Klamka z szyldem ROYAL 72, srebrny szczotkowany. Ościeżnica kątowa duża.		Drzwi do biura i do części mieszkalnej wg PORTA BALANCE, pełne, model A0, kolor Portaperfrct 3D - Dąb Hawana PDH, 3 -zawiasy, skrzydło przylgowe, nakładki na zawiasy. Klamka z szyldem ROYAL 72, srebrny szczotkowany. Ościeżnica stała.	

Dw2,Dw3	Dw 5	OP	OPw
90/980/944 210/2060/2030	80/910/844 210/2060/2030	66 140	54 83
L P	L P		L P
2 0	0 2		0 1
2	2	4	1
Drzwi do WC wg PORTA BALANCE, pełne, model A0, kolor Portaperfrct 3D - Dąb Hawana PDH, 3 -zawiasy, skrzydło przylgowe, podcięcie wentylacyjne, nakładki na zawiasy. Klamka z szyldem RROYAL 72, srebrny szczotkowany. Ościeżnica stała.	Drzwi do części mieszkalnej i PIWNICY wg PORTA BALANCE, pełne, model A0, kolor Portaperfrct 3D - Dąb Hawana PDH, 3 -zawiasy, skrzydło przylgowe, nakładki na zawiasy. Klamka z szyldem RROYAL 72, srebrny szczotkowany. Szyba matowa. Ościeżnica stała.	Okno połaciowe drewniane +EPS do pomieszczeń ogrzewanych na poddaszu ; VELUX GLL FK 08, szyba klejонa bezpieczna P2A, Uw=1,3 otwór po zewn 66x140cm, konstrukcja ThermoTechnology	Okno wylazowe do montażu w pomieszczeniach nieogrzewanych - na strychu VELUX GVT szyba zespolona 16 mm, ościeżnica z czarnego poliuretanu otwór wyjściowy 49x76 cm, dolna część z rofilem antypoślizgowym

Klasa odporności ogniowej drzwi (paragraf 216 WT) : EI 30, gdzie E- szczelność ogniowa I- izolacyjność ognowa liczona w minutach (30 minut)			
Rozmiar - przyjęty kod wymiaru w zakresie szerokości			
Rozmiar - przyjęty kod wymiaru w zakresie wysokości			
S _o - szerokość otworu w świetle montażu			
H _o - wysokość otworu w świetle montażu			
S _s - szerokość całkowita skrzydła drzwi			
H _s - wysokość całkowita skrzydła drzwi			
Wg przyjętego systemu PORTA i VASCO			
Jednostka projektowa	GOART BIURO PROJEKTOWE GOART BOŻENA TAMULSKA 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Czeresniowa 6 NIP 599-100-71-40 Regon 210005087, tel 95 7223625, kom. +48 604 593503, e-mail:bt_biuro@interia.pl		
Zamierzenie inwestycyjne:	PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU Z FUNKCJĄ MIESZKALNO-BIUROWĄ W ŁOŚNIE NA DZIAŁCE O NR. EWID. 554 OBRĘB 080104_2.0003 ŁOŚNO, GMINA 080104_2 KŁODAWA, POWIAT GORZOWSKI, WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE		
Adres:	Nadleśnictwo Kłodawa, ŁOŚNO DZ. NR EW. 554 66-415 Kłodawa ul. Gorzowska 31		
Inwestor:	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kłodawa 66-415 Kłodawa ul. Gorzowska 31		
Stadium:	Faza: P.B. Branża: ARCHITEKTURA		
Imię i nazwisko /Nr uprawnień/cechy:		Data:	Podpis:
Projektował:	mgr inż.arch. Piotr Wiśniewski uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr 13/GW/96	30.04.2017r.	
Projektował:			
Opracowanie kompleksowe:	inż.arch. Bożena Tamulska mgr specjalizacji ochrony dziedzictwa kulturowego m. Politech. Warsz. Nr Reg. WA/SP/48/10.2007/10	30.04.2017r.	
Data i miejsce wykonania:	30.04.2017r. Gorzów Wlkp.		
Treść rysunku:	ZESTAWIENIE STOLARKI		Rysunek Nr: PB/A/11
	Skala: 1:50		Strona Nr:

ZESTAWIENIE STOLARKI SKALA 1:50

OZNACZENIE	Dz1		Dz2		Dz3		Dw 4		Dw5		Dw1	
SCHEMAT												
WYMIAR	Rozmiar/S _O /S _S		100/1067/1190		90/967/1090		90/974/944		90/974/944		90/980/944	
	Rozmiar/H _O /H _S		210/2067/2135		210/2067/2135		210/2055/2030		210/2055/2030		210/2060/2030	
KIERUNEK OTWIERANIA	L P		L P		L P		L P		L P		L P	
	1 0		0 1		1 0		0 1		1 0		0 1	
ILOŚĆ	1		1		1		1		1		2	
OPIS	Drzwi zewn. do kancelarii; wg PORTA Eco NORD; konstrukcja ramowo-płycinowa z klejanki dębowej, pełne, okleina naturalna /fornir, kolor Nero ZNE, w ramie profil stalowy wzmacniający konstrukcję, gr. skrzydła 68 mm, ciepły próg; 3 zawiasy 3D, dwa zamki wielopunktowe antywłamaniowe klasy 4. Klamka Porta OPAL inox F6. Ościeżnica z klejanki dębowej, wręg francuski od str. zawiasowej.		Drzwi zewn. do mieszcz.; wg PORTA Eco NORD; konstrukcja ramowo-płycinowa z klejanki dębowej, pełne, okleina naturalna /fornir, kolor Nero ZNE, w ramie profil stalowy wzmacniający konstrukcję, gr. skrzydła 68 mm, ciepły próg; 3 zawiasy 3D, dwa zamki wielopunktowe antywłamaniowe klasy 4. Klamka Porta OPAL inox F6. Ościeżnica z klejanki dębowej, wręg francuski od str. zawiasowej.		Drzwi do kotłowni - zewn. i wew. od str. biura; wg PORTA Metal SOLID obiektowe, pełne, wypełnienie wełna mineralna, kolor Orzech GOC, blacha stalowa laminowana. Klamka Porta OPAL inox F6. Ościeżnica kątowa duża.		Drzwi do kotłowni E130 wg PORTA Metal SOLID obiektowe, pełne, wypełnienie wełna mineralna, blacha stalowa laminowana, kolor Orzech GOC. Klamka z szyldem ROYAL 72, srebrny szczotkowany. Klatka wentylacyjna. Ościeżnica kątowa duża.		Drzwi do kotłowni wg PORTA Metal SOLID obiektowe, pełne, wypełnienie wełna mineralna, blacha stalowa laminowana, kolor Orzech GOC. Klamka z szyldem ROYAL 72, srebrny szczotkowany. Ościeżnica kątowa duża.		Drzwi do biura i do części mieszkalnej wg PORTA BALANCE, pełne, model A0, kolor Portaperfrct 3D - Dąb Hawana PDH, 3 -zawiasy, skrzydło przylgowe, nakładki na zawiasy. Klamka z szyldem ROYAL 72, srebrny szczotkowany. Ościeżnica stała.	

Dw2,Dw3	Dw 5	OP	OPw
90/980/944 210/2060/2030	80/910/844 210/2060/2030	66 140	54 83
L P	L P		L P
2 0	0 2		0 1
2	2	4	1
Drzwi do WC wg PORTA BALANCE, pełne, model A0, kolor Portaperfrct 3D - Dąb Hawana PDH, 3 -zawiasy, skrzydło przylgowe, podcięcie wentylacyjne, nakładki na zawiasy. Klamka z szyldem RROYAL 72, srebrny szczotkowany. Ościeżnica stała.	Drzwi do części mieszkalnej i PIWNICY wg PORTA BALANCE, pełne, model A0, kolor Portaperfrct 3D - Dąb Hawana PDH, 3 -zawiasy, skrzydło przylgowe, nakładki na zawiasy. Klamka z szyldem RROYAL 72, srebrny szczotkowany. Szyba matowa. Ościeżnica stała.	Okno połaciowe drewniane +EPS do pomieszczeń ogrzewanych na poddaszu ; VELUX GLL FK 08, szyba klejona bezpieczna P2A, Uw=1,3 otwór po zewn 66x140cm, konstrukcja ThermoTechnology	Okno wylazowe do montażu w pomieszczeniach nieogrzewanych - na strychu VELUX GVT szyba zespolona 16 mm, ościeżnica z czarnego poliuretanu otwór wyjściowy 49x76 cm, dolna część z rofilem antypoślizgowym

Klasa odporności ogniowej drzwi (paragraf 216 WT) : EI 30, gdzie E- szczelność ogniowa I- izolacyjność ognowa liczona w minutach (30 minut)			
Rozmiar - przyjęty kod wymiaru w zakresie szerokości			
Rozmiar - przyjęty kod wymiaru w zakresie wysokości			
S _O - szerokość otworu w świetle montażu			
H _O - wysokość otworu w świetle montażu			
S _S - szerokość całkowita skrzydła drzwi			
H _S - wysokość całkowita skrzydła drzwi			
Wg przyjętego systemu PORTA i VASCO			
Jednostka projektowa	GOART BIURO PROJEKTOWE GOART BOŻENA TAMULSKA 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Czeresniowa 6 NIP 599-100-71-40 Regon 210005087, tel 95 7223625, kom. +48 604 593503, e-mail:bt_biuro@interia.pl		
Zamierzenie inwestycyjne:	PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU Z FUNKCJĄ MIESZKALNO-BIUROWĄ W ŁOŚNIE NA DZIAŁCE O NR. EWID. 554 OBRĘB 080104_2.0003 ŁOŚNO, GMINA 080104_2 KŁODAWA, POWIAT GORZOWSKI, WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE		
Adres:	Nadleśnictwo Kłodawa, ŁOŚNO DZ. NR EW. 554 66-415 Kłodawa ul. Gorzowska 31		
Inwestor:	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kłodawa 66-415 Kłodawa ul. Gorzowska 31		
Stadium:	Faza: P.B. Branża: ARCHITEKTURA		
Imię i nazwisko: Nr uprawnień/certyfikat:	mgr inż.arch. Piotr Wiśniewski		
Projektował:	uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr 13/GW/95		Data: 30.04.2017r.
Projektował:			Podpis:
Opracowanie kompleksowe:	inż.arch. Bożena Tamulska mgr specjalizacji ochrony dziedzictwa kulturowego m. Politech. Warsz. Nr Reg. WA/SP/48/10.2007/10		Data: 30.04.2017r.
Data i miejsce wykonania:	Treść rysunku:		Skala: Rysunek Nr:
30.04.2017r. Gorzów Wlkp.	ZESTAWIENIE STOLARKI		1:50 PB/A/11
			Strona Nr:

ZESTAWIENIE STOLARKI SKALA 1:50

OZNACZENIE	Dz1		Dz2		Dz3		Dw 4		Dw5		Dw1	
SCHEMAT												
WYMIAR	Rozmiar/S _o /S _s		100/1067/1190		90/967/1090		90/974/944		90/974/944		90/980/944	
	Rozmiar/H _o /H _s		210/2067/2135		210/2067/2135		210/2055/2030		210/2055/2030		210/2060/2030	
KIERUNEK OTWIERANIA	L P		L P		L P		L P		L P		L P	
	1 0		0 1		1 0		0 1		1 0		0 1	
ILOŚĆ	1		1		1		1		1		2	
OPIS	Drzwi zewn. do kancelarii; wg PORTA Eco NORD; konstrukcja ramowo-płycinowa z klejanki dębowej, pełne, okleina naturalna /fornir, kolor Nero ZNE, w ramie profil stalowy wzmacniający konstrukcję, gr. skrzydła 68 mm, ciepły próg; 3 zawiasy 3D, dwa zamki wielopunktowe antywłamaniowe klasy 4. Klamka Porta OPAL inox F6. Ościeżnica z klejanki dębowej, wręg francuski od str. zawiasowej.		Drzwi zewn. do mieszcz.; wg PORTA Eco NORD; konstrukcja ramowo-płycinowa z klejanki dębowej, pełne, okleina naturalna /fornir, kolor Nero ZNE, w ramie profil stalowy wzmacniający konstrukcję, gr. skrzydła 68 mm, ciepły próg; 3 zawiasy 3D, dwa zamki wielopunktowe antywłamaniowe klasy 4. Klamka Porta OPAL inox F6. Ościeżnica z klejanki dębowej, wręg francuski od str. zawiasowej.		Drzwi do kotłowni - zewn. i wew. od str. biura; wg PORTA Metal SOLID obiektowe, pełne, wypełnienie wełna mineralna, kolor Orzech GOC, blacha stalowa laminowana. Klamka Porta OPAL inox F6. Ościeżnica kątowa duża.		Drzwi do kotłowni E130 wg PORTA Metal SOLID obiektowe, pełne, wypełnienie wełna mineralna, blacha stalowa laminowana, kolor Orzech GOC. Klamka z szyldem ROYAL 72, srebrny szczotkowany. Kratek wentylacyjna. Ościeżnica kątowa duża.		Drzwi do kotłowni wg PORTA Metal SOLID obiektowe, pełne, wypełnienie wełna mineralna, blacha stalowa laminowana, kolor Orzech GOC. Klamka z szyldem ROYAL 72, srebrny szczotkowany. Ościeżnica kątowa duża.		Drzwi do biura i do części mieszkalnej wg PORTA BALANCE, pełne, model A0, kolor Portaperfrct 3D - Dąb Hawana PDH, 3 -zawiasy, skrzydło przylgowe, nakładki na zawiasy. Klamka z szyldem ROYAL 72, srebrny szczotkowany. Ościeżnica stała.	

Dw2,Dw3	Dw 5	OP	OPw
90/980/944 210/2060/2030	80/910/844 210/2060/2030	66 140	54 83
L P	L P		L P
2 0	0 2		0 1
2	2	4	1
Drzwi do WC wg PORTA BALANCE, pełne, model A0, kolor Portaperfrct 3D - Dąb Hawana PDH, 3 -zawiasy, skrzydło przylgowe, podcięcie wentylacyjne, nakładki na zawiasy. Klamka z szyldem RROYAL 72, srebrny szczotkowany. Ościeżnica stała.	Drzwi do części mieszkalnej i PIWNICY wg PORTA BALANCE, pełne, model A0, kolor Portaperfrct 3D - Dąb Hawana PDH, 3 -zawiasy, skrzydło przylgowe, nakładki na zawiasy. Klamka z szyldem RROYAL 72, srebrny szczotkowany. Szyba matowa. Ościeżnica stała.	Okno połaciowe drewniane +EPS do pomieszczeń ogrzewanych na poddaszu ; VELUX GLL FK 08, szyba klejona bezpieczna P2A, Uw=1,3 otwór po zewn 66x140cm, konstrukcja ThermoTechnology	Okno wylazowe do montażu w pomieszczeniach nieogrzewanych - na strychu VELUX GVT szyba zespolona 16 mm, ościeżnica z czarnego poliuretanu otwór wyjściowy 49x76 cm, dolna część z rofilem antypoślizgowym

Klasa odporności ogniowej drzwi (paragraf 216 WT) : EI 30, gdzie E- szczelność ogniowa I- izolacyjność ognowa liczona w minutach (30 minut)

Rozmiar - przyjęty kod wymiaru w zakresie szerokości

Rozmiar - przyjęty kod wymiaru w zakresie wysokości

S_o - szerokość otworu w świetle montażu

H_o - wysokość otworu w świetle montażu

S_s - szerokość całkowita skrzydła drzwi

H_s - wysokość całkowita skrzydła drzwi

Wg przyjętego systemu PORTA i VASCO

Jednostka projektowa	GOART BIURO PROJEKTOWE GOART BOŻENA TAMULSKA 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Czeresniowa 6 NIP 599-100-71-40 Regon 210005087, tel 95 7223625, kom. +48 604 593503, e-mail:bt_biuro@interia.pl		
Zamierzenie inwestycyjne:	PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU Z FUNKCJĄ MIESZKALNO-BIUROWĄ W ŁOŚNIE NA DZIAŁCE O NR. EWID. 554 OBRĘB 080104_2.0003 ŁOŚNO, GMINA 080104_2 KŁODAWA, POWIAT GORZOWSKI, WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE		
Adres:	Nadleśnictwo Kłodawa, ŁOŚNO DZ. NR EW. 554 66-415 Kłodawa ul. Gorzowska 31		
Inwestor:	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kłodawa 66-415 Kłodawa ul. Gorzowska 31		
Stadium:	Faza: P.B. Branża: ARCHITEKTURA		
Imię i nazwisko: Nr uprawnień/certyfikat:	mgr inż.arch. Piotr Wiśniewski	Data:	30.04.2017r.
Podpis:			
Projektował:	mgr inż.arch. Bożena Tamulska		
Opracowanie kompleksowe:	mgr specjalizacji ochrony dziedzictwa kulturowego m. Politech. Warsz. Nr Reg. WA/SP/48/10.2007/10		
Data i miejsce wykonania:	30.04.2017r. Gorzów Wlkp.		
Treść rysunku:	ZESTAWIENIE STOLARKI		
Skala:	1:50		
Rysunek Nr:	PB/A/11		
Strona Nr:			

ZESTAWIENIE STOLARKI SKALA 1:50

OZNACZENIE	Dz1		Dz2		Dz3		Dw 4		Dw5		Dw1	
SCHEMAT												
WYMIAR	Rozmiar/S _o /S _s		100/1067/1190		90/967/1090		90/974/944		90/974/944		90/980/944	
	Rozmiar/H _o /H _s		210/2067/2135		210/2067/2135		210/2055/2030		210/2055/2030		210/2060/2030	
KIERUNEK OTWIERANIA	L P		L P		L P		L P		L P		L P	
	1 0		0 1		1 0		0 1		1 0		0 1	
ILOŚĆ	1		1		1		1		1		2	
OPIS	Drzwi zewn. do kancelarii; wg PORTA Eco NORD; konstrukcja ramowo-płycinowa z klejonki dębowej, pełne, okleina naturalna /fornir, kolor Nero ZNE, w ramie profil stalowy wzmacniający konstrukcję, gr. skrzydła 68 mm, ciepły próg; 3 zawiasy 3D, dwa zamki wielopunktowe antywłamaniowe klasy 4. Klamka Porta OPAL inox F6. Ościeżnica z klejonki dębowej, wręg francuski od str. zawiasowej.		Drzwi zewn. do mieszcz.; wg PORTA Eco NORD; konstrukcja ramowo-płycinowa z klejonki dębowej, pełne, okleina naturalna /fornir, kolor Nero ZNE, w ramie profil stalowy wzmacniający konstrukcję, gr. skrzydła 68 mm, ciepły próg; 3 zawiasy 3D, dwa zamki wielopunktowe antywłamaniowe klasy 4. Klamka Porta OPAL inox F6. Ościeżnica z klejonki dębowej, wręg francuski od str. zawiasowej.		Drzwi do kotłowni - zewn. i wew. od str. biura; wg PORTA Metal SOLID obiektowe, pełne, wypełnienie wełna mineralna, kolor Orzech GOC, blacha stalowa laminowana. Klamka Porta OPAL inox F6. Ościeżnica kątowa duża.		Drzwi do kotłowni E130 wg PORTA Metal SOLID obiektowe, pełne, wypełnienie wełna mineralna, blacha stalowa laminowana, kolor Orzech GOC. Klamka z szyldem ROYAL 72, srebrny szczotkowany. Klatka wentylacyjna. Ościeżnica kątowa duża.		Drzwi do kotłowni wg PORTA Metal SOLID obiektowe, pełne, wypełnienie wełna mineralna, blacha stalowa laminowana, kolor Orzech GOC. Klamka z szyldem ROYAL 72, srebrny szczotkowany. Ościeżnica kątowa duża.		Drzwi do biura i do części mieszkalnej wg PORTA BALANCE, pełne, model A0, kolor Portaperfrct 3D - Dąb Hawana PDH, 3 -zawiasy, skrzydło przylgowe, nakładki na zawiasy. Klamka z szyldem ROYAL 72, srebrny szczotkowany. Ościeżnica stała.	

Dw2,Dw3	Dw 5	OP	OPw
90/980/944 210/2060/2030	80/910/844 210/2060/2030	66 140	54 83
L P	L P		L P
2 0	0 2		0 1
2	2	4	1
Drzwi do WC wg PORTA BALANCE, pełne, model A0, kolor Portaperfrct 3D - Dąb Hawana PDH, 3 -zawiasy, skrzydło przylgowe, podcięcie wentylacyjne, nakładki na zawiasy. Klamka z szyldem RROYAL 72, srebrny szczotkowany. Ościeżnica stała.	Drzwi do części mieszkalnej i PIWNICY wg PORTA BALANCE, pełne, model A0, kolor Portaperfrct 3D - Dąb Hawana PDH, 3 -zawiasy, skrzydło przylgowe, nakładki na zawiasy. Klamka z szyldem RROYAL 72, srebrny szczotkowany. Szyba matowa. Ościeżnica stała.	Okno połaciowe drewniane +EPS do pomieszczeń ogrzewanych na poddaszu ; VELUX GLL FK 08, szyba klejona bezpieczna P2A, Uw=1,3 otwór po zewn 66x140cm, konstrukcja ThermoTechnology	Okno wylazowe do montażu w pomieszczeniach nieogrzewanych - na strychu VELUX GVT szyba zespolona 16 mm, ościeżnica z czarnego poliuretanu otwór wyjściowy 49x76 cm, dolna część z rofilem antypoślizgowym

Klasa odporności ogniowej drzwi (paragraf 216 WT) : EI 30, gdzie E- szczelność ogniowa I- izolacyjność ognowa liczona w minutach (30 minut)			
Rozmiar - przyjęty kod wymiaru w zakresie szerokości			
Rozmiar - przyjęty kod wymiaru w zakresie wysokości			
S _o - szerokość otworu w świetle montażu			
H _o - wysokość otworu w świetle montażu			
S _s - szerokość całkowita skrzydła drzwi			
H _s - wysokość całkowita skrzydła drzwi			
Wg przyjętego systemu PORTA i VASCO			
Jednostka projektowa	GOART BIURO PROJEKTOWE GOART BOŻENA TAMULSKA 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Czeresniowa 6 NIP 599-100-71-40 Regon 210005087, tel 95 7223625, kom. +48 604 593503, e-mail:bt_biuro@interia.pl		
Zamierzenie inwestycyjne:	PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU Z FUNKCJĄ MIESZKALNO-BIUROWĄ W ŁOŚNIE NA DZIAŁCE O NR. EWID. 554 OBRĘB 080104_2.0003 ŁOŚNO, GMINA 080104_2 KŁODAWA, POWIAT GORZOWSKI, WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE		
Adres:	Nadleśnictwo Kłodawa, ŁOŚNO DZ. NR EW. 554 66-415 Kłodawa ul. Gorzowska 31		
Inwestor:	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kłodawa 66-415 Kłodawa ul. Gorzowska 31		
Stadium:	Faza: P.B. Branża: ARCHITEKTURA		
Imię i nazwisko: Nr uprawnień/certyfikat:	mgr inż.arch. Piotr Wiśniewski	Data:	30.04.2017r.
Podpis:			
Projektował:	mgr inż.arch. Bożena Tamulska		
Opracowanie kompleksowe:	mgr specjalizacji ochrony dziedzictwa kulturowego m. Politech. Warsz. Nr Reg. WA/SP/48/10.2007/10		
Data i miejsce wykonania:	30.04.2017r. Gorzów Wlkp.		
Treść rysunku:	ZESTAWIENIE STOLARKI		
Skala:	1:50		
Rysunek Nr:	PB/A/11		
Strona Nr:			

ZESTAWIENIE STOLARKI SKALA 1:50

OZNACZENIE	Dz1		Dz2		Dz3		Dw 4		Dw5		Dw1	
SCHEMAT												
WYMIAR	Rozmiar/S _o /S _s		100/1067/1190		90/967/1090		90/974/944		90/974/944		90/980/944	
	Rozmiar/H _o /H _s		210/2067/2135		210/2067/2135		210/2055/2030		210/2055/2030		210/2060/2030	
KIERUNEK OTWIERANIA	L P		L P		L P		L P		L P		L P	
	1 0		0 1		1 0		0 1		1 0		0 1	
ILOŚĆ	1		1		1		1		1		2	
OPIS	Drzwi zewn. do kancelarii; wg PORTA Eco NORD; konstrukcja ramowo-płycinowa z klejanki dębowej, pełne, okleina naturalna /fornir, kolor Nero ZNE, w ramie profil stalowy wzmacniający konstrukcję, gr. skrzydła 68 mm, ciepły próg; 3 zawiasy 3D, dwa zamki wielopunktowe antywłamaniowe klasy 4. Klamka Porta OPAL inox F6. Ościeżnica z klejanki dębowej, wręg francuski od str. zawiasowej.		Drzwi zewn. do mieszcz.; wg PORTA Eco NORD; konstrukcja ramowo-płycinowa z klejanki dębowej, pełne, okleina naturalna /fornir, kolor Nero ZNE, w ramie profil stalowy wzmacniający konstrukcję, gr. skrzydła 68 mm, ciepły próg; 3 zawiasy 3D, dwa zamki wielopunktowe antywłamaniowe klasy 4. Klamka Porta OPAL inox F6. Ościeżnica z klejanki dębowej, wręg francuski od str. zawiasowej.		Drzwi do kotłowni - zewn. i wew. od str. biura; wg PORTA Metal SOLID obiektowe, pełne, wypełnienie wełna mineralna, blacha stalowa laminowana, kolor Orzech GOC, blacha stalowa laminowana. Klamka Porta OPAL inox F6. Ościeżnica kątowa duża.		Drzwi do kotłowni E130 wg PORTA Metal SOLID obiektowe, pełne, wypełnienie wełna mineralna, blacha stalowa laminowana, kolor Orzech GOC. Klamka z szyldem ROYAL 72, srebrny szczotkowany. Kratek wentylacyjna. Ościeżnica kątowa duża.		Drzwi do kotłowni wg PORTA Metal SOLID obiektowe, pełne, wypełnienie wełna mineralna, blacha stalowa laminowana, kolor Orzech GOC. Klamka z szyldem ROYAL 72, srebrny szczotkowany. Ościeżnica kątowa duża.		Drzwi do biura i do części mieszkalnej wg PORTA BALANCE, pełne, model A0, kolor Portaperfrct 3D - Dąb Hawana PDH, 3 -zawiasy, skrzydło przylgowe, nakładki na zawiasy. Klamka z szyldem ROYAL 72, srebrny szczotkowany. Ościeżnica stała.	

Dw2,Dw3	Dw 5	OP	OPw
90/980/944 210/2060/2030	80/910/844 210/2060/2030	66 140	54 83
L P	L P		L P
2 0	0 2		0 1
2	2	4	1
Drzwi do WC wg PORTA BALANCE, pełne, model A0, kolor Portaperfrct 3D - Dąb Hawana PDH, 3 -zawiasy, skrzydło przylgowe, podcięcie wentylacyjne, nakładki na zawiasy. Klamka z szyldem RROYAL 72, srebrny szczotkowany. Ościeżnica stała.	Drzwi do części mieszkalnej i PIWNICY wg PORTA BALANCE, pełne, model A0, kolor Portaperfrct 3D - Dąb Hawana PDH, 3 -zawiasy, skrzydło przylgowe, nakładki na zawiasy. Klamka z szyldem RROYAL 72, srebrny szczotkowany. Szyba matowa. Ościeżnica stała.	Okno połaciowe drewniane +EPS do pomieszczeń ogrzewanych na poddaszu ; VELUX GLL FK 08, szyba klejona bezpieczna P2A, Uw=1,3 otwór po zewn 66x140cm, konstrukcja ThermoTechnology	Okno wylazowe do montażu w pomieszczeniach nieogrzewanych - na strychu VELUX GVT szyba zespolona 16 mm, ościeżnica z czarnego poliuretanu otwór wyjściowy 49x76 cm, dolna część z rofilem antypoślizgowym

Klasa odporności ogniowej drzwi (paragraf 216 WT) : EI 30, gdzie E- szczelność ogniowa I- izolacyjność ognowa liczona w minutach (30 minut)

Rozmiar - przyjęty kod wymiaru w zakresie szerokości

Rozmiar - przyjęty kod wymiaru w zakresie wysokości

S_o - szerokość otworu w świetle montażu

H_o - wysokość otworu w świetle montażu

S_s - szerokość całkowita skrzydła drzwi

H_s - wysokość całkowita skrzydła drzwi

Wg przyjętego systemu PORTA i VASCO

Jednostka projektowa	GOART BIURO PROJEKTOWE GOART BOŻENA TAMULSKA 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Czeresniowa 6 NIP 599-100-71-40 Regon 210005087, tel 95 7223625, kom. +48 604 593503, e-mail:bt_biuro@interia.pl		
Zamierzenie inwestycyjne:	PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU Z FUNKCJĄ MIESZKALNO-BIUROWĄ W ŁOŚNIE NA DZIAŁCE O NR. EWID. 554 OBRĘB 080104_2.0003 ŁOŚNO, GMINA 080104_2 KŁODAWA, POWIAT GORZOWSKI, WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE		
Adres:	Nadleśnictwo Kłodawa, ŁOŚNO DZ. NR EW. 554 66-415 Kłodawa ul. Gorzowska 31		
Inwestor:	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kłodawa 66-415 Kłodawa ul. Gorzowska 31		
Stadium:	Faza: P.B. Branża: ARCHITEKTURA		
Imię i nazwisko: Nr uprawnień/certyfikat:	mgr inż.arch. Piotr Wiśniewski	Data:	30.04.2017r.
Projektował:	uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr 13/GW/96		
Projektował:			
Opracowanie kompleksowe:	inż.arch. Bożena Tamulska mgr specjalizacji ochrony dziedzictwa kulturowego m. Politech. Warsz. Nr Reg. WA/SP/48/10.2007/10	30.04.2017r.	
Data i miejsce wykonania:	30.04.2017r. Gorzów Wlkp.	Treść rysunku:	Skala: Rysunek Nr:
		ZESTAWIENIE STOLARKI	1:50 PB/A/11
			Strona Nr: