



















zestawienie drzwi wewnętrznych			
symbol na rzucie	D01	D02	D03
wymiary w świetle ościeżnicy [cm]	80x205	90x205	90x205
otwór w świetle muru [cm]	92x211	102x211	102x211
rzut			
widok			
ilość	1xP / 1xL	1xL	3xP / 1xL
uwagi	drzwi pełne, płaskie, laminowane: typ laminatu PCW/CPL kolor: złoty dąb klamki metalowe, satynowane ościeżnica drewniana,	drzwi pełne, płaskie, laminowane: typ laminatu PCW/CPL kolor: złoty dąb klamki metalowe, satynowane ościeżnica drewniana, samozamykacz, zamek z blokadą łazienkową	drzwi pełne, płaskie, laminowane: typ laminatu PCW/CPL kolor: złoty dąb klamki metalowe, satynowane ościeżnica drewniana
uwagi ogólne	Klamki metalowe satynowane Wymiary zewnętrzne ościeżnic zależne od wymogów montażu dostawcy stolarki Wymiary w świetle ościeżnicy są minimalnymi wymiarami - szerokość przejścia po całkowitym otwarciu skrzydła drzwi nie może być mniejsza niż wymiar w świetle ościeżnicy Wszystkie drzwi bezprzylgowe! - kopacz o wysokości min. 15cm ze stali nierdzewnej, montowany po obu stronach drzwi - szczelina wentylacyjna w drzwiach łazienkowych i drzwiach do pomieszczeń gospodarczych, powierzchnia szczeliny min. 0,022m ² , w dolnej części skrzydła w formie prostokąta, zabezpieczone metalową kratką/żaluzją K - blacha kopaczowa W - szczelina wentylacyjna		

symbol na rzucie	O01 okna w pomieszczeniach biurowych	O02 okno w pomieszczeniu socjalnym	O03 okno w łazience	O04 naświetle nieotwieralne w pom. gospodarczych
otwór w murze	140x140	90x140	80x50	60x50
rzut				
widok				
ilość	4	1	1	2
uwagi ogólne	Okna PVC osadzone w konstrukcji nośnej ściany. Współczynnik Uw= 1,3(W/m ² K), Ug=0,7 (W/(m ² K)). Profil ramy wykonany z materiału pierwotnego w klasie A o głębokości zabudowy ramy i skrzydła 70mm. Słupek środkowy ruchomy. Stosować zwężony słupek ruchomy. Kolor złoty dąb. Parapety wewnętrzne w pomieszczeniach biurowych drewniane, olejowane, min. grubość 30mm, Hp =90cm, kolor bejcy zbliżony do koloru stolarki okiennej. W pozostałych pomieszczeniach parapety PVC, Hp =90cm, w kolorze stolarki okiennej. Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej poliuretan-poliamid w kolorze stolarki, wywinięte 4cm poza lico ściany. Okna O01 i O02 w klasie antywłamaniowej RC2.			

symbol na rzucie	D01 - drzwi zewnętrzne wejściowe, dwuskrzydłowe	D03 - drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe z naświetłem bocznym
otwór w murze	148x230	148x230
rzut		
widok		
ilość	1P	1L
uwagi ogólne	Ślusarka aluminiowa na profilach MB70-HI lub równoważnych. Okleina drewnopochodna: złoty dąb. Wymiary zewnętrzne ościeżnic zależne od wymogów montażu dostawców ślusarki. Profile trójkomorowe z przegrodą termiczną wykonaną z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym oraz z wkładkami izolującymi wewnątrz kształtowników oraz z przestrzeniami podszybowej. Trzyszybowe Ug=0,5W/(m ² K). Stosować szyby antywłamaniowe. Uszczelki przyszybowe i przymykowe z EPDM. Wymiary pokazane w widoku, z przedrostkiem "min." oznaczają minimalne wymiary w świetle, po otwarciu, z uwzględnieniem okuć, grubości skrzydeł danego producenta. Zamek z wkładką, antywłamaniowy, z certyfikatem, szyba antywłamaniowa.	Ślusarka aluminiowa na profilach MB70-HI lub równoważnych. Okleina drewnopochodna: złoty dąb. Wymiary zewnętrzne ościeżnic zależne od wymogów montażu dostawców ślusarki. Wymiary pokazane w widoku, z przedrostkiem "min." oznaczają minimalne wymiary w świetle, po otwarciu, z uwzględnieniem okuć, grubości skrzydeł danego producenta. Zamek z wkładką, antywłamaniowy, z certyfikatem, szyba antywłamaniowa.

notatki:

architekt Sylwia Kozanecka
ul. Górnosłaska 37/21, 62-800 Kalisz
tel. 880 836 404 sylwia@dobra-architektura.com

projekt/adres:
Budowa budynku biurowego dla potrzeb leśnictwa
przecznio i Sarnopol w ramach siedliska gosp. leśnego
ul.dz. nr ewid. 623, obręb Zieleniewo, gmina Bierzwnik

inwestor/uzytkownik/adres:
Nadleśnictwo Bierzwnik
ul. Dworcowa 17, 73-240 Bierzwnik

branża: etap:
architektura pb

projektant/uprawnienia:
arch. Sylwia Kozanecka
7/ZPOIA/OKK/2010
upr. bud. w specjalności architektonicznej do
projektowania bez ograniczeń

sprawdzający/uprawnienia:
arch. Mikołaj Wower
WP-OIA/OKK/UpB/10/2009
upr. bud. w spec. arch.do projektowania bez ograniczeń

tytuł rys.:
Zestawienie ślusarki drzwiowej

skala: data: nr rys.:
1:50@A3+ 12/2016 W002