

Zestawienie Świniary

Produkt	Wielkość	Ilość	Jednostka
Zestawienie rur i kształtek - instalacja ogrzewcza			
Rury - Wielowarstwowe			
Rura wielowarstwowa w zwoju	16 x 2,0	51	m
Rura wielowarstwowa w zwoju	20 x 2,0	13	m
Kształtki			
Dwuzłączka prosta	20 - 20	2	szt.
Łuk metalowy prowadzący	16 - 16	8	szt.
Łuk metalowy prowadzący	20 - 20	4	szt.
Ośłona przyłącza grzejnika	85125	6	szt.
Podwójne kolano przył. (wys. = 260 mm, dł. 200 mm)	16 - 16	6	szt.
Trójnik redukcyjny	20 - 16 - 16	2	szt.
Trójnik redukcyjny	20 - 20 - 16	2	szt.
Trójnik równoprzelotowy	16 - 16 - 16	6	szt.
Zacisk do bloków zaworowych, niklowany	16 - ¾"w	12	szt.
Złączka prosta z G.W.	20 - ¾"w	2	szt.
Złączka prosta z G.Z.	20 - ½"z	4	szt.
Inne			
Kratka ściekowa	DN 50	1	szt.

Produkt	Wielkość	Ilość	Jednostka
Zestawienie zaworów i armatury - instalacja ogrzewcza			
Armatura różna dowolnego producenta			
Zawory - Armatura różna dowolnego producenta			
Zawór kulowy wg DIN 1988	15	2	szt.
zawory termostatyczne i podpionowe			
Zawory termostatyczne i podpionowe			
Zawór odcinający RLV KS kątowy	15	6	szt.
VK - zbiorczy katalog			
Głowice/Siłowniki			
Głowica termost. do V3K S		1	szt.
Elementy spoza katalogów			
Kocioł - Elementy spoza katalogów			
Kocioł, moc 24kW, sprawność 107%, zużycie gazu 2,6 m3/h		1	szt.

Produkt	H [mm]	L [mm]	D [mm]	Ilość	Jednostka
Zestawienie grzejników - instalacja ogrzewcza					
grzejnik płytowy					
Grzejniki płytowe					
FTV2206 en.	600	500	100	1	szt.
grzejnik płytowy					
Grzejniki prawe zintegrowane					
FTV2206 en.	600	800	100	4	szt.
grzejnik łazienkowy					
Grzejniki prawe niezintegrowane - łazienkowe					
Cre-D 620	1090	620	126	1	szt.

Produkt	Wielkość	Ilość	Jednostka
Zestawienie izolacji - instalacja ogrzewcza			
Katalog izolacji standardowych			
Otuliny - Katalog izolacji standardowych			
Otulina PE, λ(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 18 mm	25 mm	51	m
Otulina PE, λ(40°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 22 mm	25 mm	13	m

Produkt	Wielkość	Ilość	Jednostka
Zestawienie - instalacja gazowa			
Rury stalowe			
Rura stalowa bez szwu	DN 20	4,5	m
Rura stalowa bez szwu	DN 15	1	m
Rura osłonowa stalowa	DN 32	0,75	m
Kolano stalowe	DN 20	2	szt.
Kolano stalowe	DN 15	2	szt.
Trójnik redukcyjny	DN 20-20-15	1	szt.
Zawory i armatura			
Zawór kulowy	DN 15	1	szt.
Zawór kulowy	DN 20	1	szt.
Filtr siatkowy	DN 15	1	szt.
Filtr siatkowy	DN 20	1	szt.
Wentylacja			
Przewód wentylacyjny blaszany	fi 160	3,8	m
Przewód powietrzno - spalinowy stalowy	fi60/100	4	m
Rura osłonowa stalowa	DN 32	0,75	m