

## **Przedmiar robót**

### **Dom Wiejski w Świniarach**

Nazwa i kod CPV: **45443000-4 Roboty elewacyjne**  
**45321000-3 Izolacja cieplna**  
**45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej**  
**45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe**

Inwestor: **GMINA DRWINIA,**  
**32-709 DRWINIA 57**

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Kody CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne</b> <b>45321000-3 Izolacja cieplna</b> <b>45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej</b> <b>45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe</b> <b>Dom Wiejski w Świnarach</b>		
1	Element	<b>Wymiana stolarki zewnętrznej</b>		
1	KNR 19/931/6 (1)	Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej na drzwi drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, osadzanie na kotwach o współczynniku U 1,3 W/m2K	m2	2,00
2	KNR 19/929/7 (1)	Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, ponad 1,5 m2, osadzanie na kotwach o współczynniku U 1,1 W/m2K	m2	6,67
2	Element	<b>Elewacja ( rusztowanie w cenie m2 docieplenia)</b>		
3	KNR 401/535/5	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m	5,80
4	KNR 15/529/3	Rury spustowe z PCV, Fi 10,0 i 11,0 cm	m	5,80
5	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i montaż drobnych elementów na elewacji (szyldy, uchwyty flag, drzwiczki, daszek nad wejściem itp.) Z ODNOWIENIEM	kpl	1,00
6	KNR 401/354/11	Wykucie z muru, podokienników	m	5,00
7	KNR 401/701/5	Odbicie tynków zewnętrznych, - cokół i śiany, 10% pow. ścian Krotność=0,1	m2	104,52
8	KNR 401/726/2 (2)	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 2 m2 (w 1 miejscu), wapno hydratyzowane (kg)	m2	10,45
9	KNR 23/2612/9	Zamocowanie listwy cokołowej	mb	34,85
10	KNR 17/2610/3 (4)	Ocieplanie ścian budynków płytami styrop. metodą lekką-mokrą przy użyciu zapraw klejących i ręczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw. gr 14cm (lambda 0,033 W/mK)	m2	87,09
11	KNR 17/2610/3 (4)	Ocieplanie ścian budynków płytami styrop. metodą lekką-mokrą przy użyciu zapraw klejących i ręczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw. gr 14cm (lambda 0,033 W/mK) -cokół-tynk mozaikowy	m2	17,43
12	KNR 17/2610/8 (4)	Ocieplanie ścian budynków płytami styrop. metodą lekką-mokrą przy użyciu zapraw klejących i ręczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw., ościeża do 30 cm, z cegły, -gr.3 cm	m2	4,86
13	KNR 17/2610/8 (4)	Ocieplanie ścian budynków płytami styrop. metodą lekką-mokrą przy użyciu zapraw klejących i ręczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw., ościeża do 30 cm, z cegły, -gr.3 cm - tynk mozaikowy	m2	0,30
14	KNR 17/2610/3 (4)	Ocieplanie ścian budynków płytami styrop. metodą lekką-mokrą przy użyciu zapraw klejących i ręczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw. gr 3cm - komin	m2	1,68
15	KNR 17/2609/8	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	mb	25,60
16	NNRNKB 202/541/2	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbki i parapety zewnętrzne	m2	4,50
3	Element	<b>Ocieplenie stropu nad parterem</b>		
17	KNR 202/607/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	m2	68,38
18	KNR 202/609/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa gr 10 cm (lambda 0,033 w/mK)	m2	68,38
19	KNR 202/609/4	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, każda następna warstwa gr 11 cm (lambda 0,033 w/mK)	m2	68,38
20	KNR 17/2609/6	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki	m2	68,38
21	NNRNKB 202/1027/1	Analogia dostaw i montaż schodów strychowych składanych (dł do 3,0m) z termoizolacyjną klapą wraz z dopasowaniem otworu stropowego i obróbką	kpl	1,00
4	Element	<b>Opaska wokół budynku</b>		
22	KNR 201/307/1	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10 m, kategoria gruntu I-II	m3	5,84
23	KNR 231/402/3	Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła	m3	0,92
24	KNR 231/407/2	Obrzeża betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	40,94
25	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	19,47
26	KNR 231/114/6	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości Krotność=5	m2	19,47
27	KNR 231/511/1 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce piaskowej, kostka szara	m2	19,47