ELKO-BIS

SYSTEMY ODGROMOWE

Instrukcja montażu



MASZT ODGROMOWY

Z PODSTAWĄ BETONOWĄ

Nr kat. 94343009, 94344009

43.3, 43.4

ELKO-BIS Systemy Odgromowe sp. z o.o.

ul. Swojczycka 38e, 51-501 Wrocław,

tel/fax (071) 330-69-20, 0601-452-099, 0603-89-89-37

www.elkobis.com.pl

Instrukcja montażu

Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup masztu odgromowego na podstawie betonowej nr kat. 94343009, 94344009 (43.3, 43.4) firmy **ELKO-BIS**.

1. Zastosowanie:

Maszt odgromowy służy do ochrony pojedynczych urządzeń montowanych na dachach obiektów (wentylatory, skraplacze, itp.). Pozwala na łatwą rozbudowę i tworzenie tzw. odgromowych stref ochronnych.

2. Montaż:

a) Podstawę betonową **B** ustawiamy na podłożu i w razie potrzeby przyklejamy.
(**Uwaga!** W razie montażu masztu na dachu, należy pamiętać o położeniu podstaw betonowych na **podkładkach** wykonanych z takiego materiału z jakiego wykonane jest pokrycie dachowe - papy lub folii dachowej).


b) Do zewnętrznego otworu w podstawie betonowej (**B.2**) wkręcamy zacisk **C** gwintem **C.1**

c) Do wewnętrznego otworu w podstawie betonowej (**B.1**) wkręcamy maszt ze stabilizatorem **A**.

d) Maszt jest gotowy do użycia.

Filmy instruktarzowe przedstawiające sposób montowania masztów są dostępne na stronie internetowej:
www.elkobis.pl/filmy

3. Elementy zestawu:

Element	Ilość	Zdjęcie
A. Maszt Długość: 94343009–3000 mm 94344009– 4000 mm	1szt.	
B. Podstawa betonowa Fi- 500 Waga – 40 kg	1szt.	
C. Zacisk Śruby – 4xM8/20	1 szt.	

4. Konserwacja

Informujemy, że warunkiem zachowania gwarancji na produkty ELKO-BIS jest właściwa ich konserwacja.

- Wszystkie złącza oraz elementy skrętne masztów należy zakonserwować poprzez smarowanie grubą warstwą wazeliny technicznej (nr kat. 95.1) Czynność należy powtarzać co 12 miesięcy.
- Podstawy betonowe masztów co 12 miesięcy konserwować poprzez pokrycie warstwą farby akrylowej do zabezpieczania betonu (kod kat. 113.1).

Położenie elementów po montażu masztu:

