



LEGENDA:

- 1

TYNK SILIKATOWY NANOPOROWY – barwiony w masie, w kolorze białym
- 2

OKŁADZINA ŚCIAN – deski, gr. 24 mm, na ruszcie drewnianym, pokryte lakiero–bejca dekoracyjną, w kolorze palisander (ciemnobrzowy, RAL 8017)
- 3

DACH PROJEKTOWANY – blachodachówka w kolorze istniejącego pokrycia dachu głównej części,
- 4

STOLARKA DEWNIANA DRZWIOWA i OKIENNA w kolorze palisander
- 5

OKIENNICE – deski drewniane w ramie drewnianej, w kolorze zbliżonym do profili drzwiowych i desek elewacyjnych, palisander
- 6

TARAS – deski drewniane, gr. minimum 24mm, w kolorze palisander
- 7

OBRÓBKI BLACHARSKIE–blacha tytan–cynk
- 8

OKŁADZINA COKOŁU – tynk zwychny gruboziarnisty, w kolorze popielatym (np. RAL 7000)
- 9

PLYTY BETONOWE–prefabrykowane płyty brukowe betonowe, gr. 8cm, o wymiarach 80x80, w kolorze popielatym
- 10

PLYTY KAMIENNE gr. 4cm, o wymiarach 80x80, w kolorze popielatym
- 11

WYKOŃCZENIE COKOŁU– element ceramiczny w kolorze szarym popielatym (np. RAL 7000)
- 12

TYNK SILIKATOWY NANOPOROWY – barwiony w masie, w kolorze szarym popielatym (np. RAL 7000)
- 13

STOLARKA OKIENNA w kolorze białym
- 14

BLACHA OCYNK. malowana w kolorze białym
- 15

BLACHA OCYNK. malowana w kolorze tożsamym z pokryciem dachowym

PAR

UWAGI:

1. Przyjęto poziom posadzki parteru +/-0.00 = 65,68 m n.p.m.
2. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i wykonawczymi.
3. Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach. Nie wolno brać wymiaru bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiegokolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem, a stanem faktycznym wykonawca obowiązany jest przekazać tę informację do biura projektowego.
4. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową.
5. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
 - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)
 - normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N)
 - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych.
 - przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.
6. Okna montować zgodnie z instrukcją producenta - zabrania się rozszczelniania rynienek odwodniających futrynę poprzez rozwiercenie progów drzwi śrubami montażowymi. Zabrania się zasłaniania otworów odwodniających futrynę poprzez niewłaściwe zamontowanie parapetów zewnętrznych.
7. Rysunki architektoniczne należy odczytywać jedynie w powiązaniu z rysunkami branżowymi. Nieścisłości pomiędzy rysunkami architektonicznymi a branżowymi powinny zostać wyjaśnione z głównym projektantem.
8. Elementy instalacyjne zrealizować wg wytycznych i projektów branżowych.

PRACOWNIA PROJEKTOWA 77

ul.Grodzińska 37/4, 60-383 Poznań tel. +48 61-6824412 www.pracownia77.pl

NADLEŚNICTWO SMOLARZ

KLESNO 3, 66-530 DREZDENKO

INWESTOR:

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU LEŚNICZÓWKI

OBIEKT:

OSADA LEŚNA DĘBNIK 1, SARBINOWO, GM. DOBIEGNIEW, CZĘŚĆ DZ. NR 255

ELEWACJA BOCZNA 2

PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA:

ARCHITEKTURA

SKALA:

1:50

PROJEKTANT:

MGR INŻ. ARCH. ADAM JESKE

SPRAWDZAJĄCY:

MGR INŻ. ARCH. WIKTORIA PRZEDPEŁSKA

OPRACOWAŁ:

-

RYS. NR

A-13

05.2017