



LEGENDA:

- 1

TYNK SILIKATOWY NANOPOROWY – barwiony w masie,
w kolorze białym
- 2

OKŁADZINA ŚCIAN – deski, gr. 24 mm, na ruszcie
drewnianym, pokryte lakiero–bejca dekoracyjną, w kolorze palisander
(ciemnobrzowy, RAL 8017)
- 3

DACH PROJEKTOWANY – blachodachówka w kolorze
istniejącego pokrycia dachu głównej części,
- 4

STOLARKA DEWNIANA DRZWIOWA i OKIENNA w kolorze palisander
- 5

OKIENNICE – deski drewniane w ramie drewnianej,
w kolorze zbliżonym do profili drzwiowych i desek elewacyjnych, palisander
- 6

TARAS – deski drewniane, gr. minimum 24mm, w kolorze palisander
- 7

OBRÓBKI BLACHARSKIE–blacha tytan–cynk
- 8

OKŁADZINA COKOŁU – tynk zwykzny gruboziarnisty, w kolorze popielatym
(np. RAL 7000)
- 9

PLYTY BETONOWE–prefabrykowane płyty brukowe betonowe, gr. 8cm,
o wymiarach 80x80, w kolorze popielatym
- 10

PLYTY KAMIENNE gr. 4cm, o wymiarach 80x80, w kolorze popielatym
- 11

WYKOŃCZENIE COKOŁU– element ceramiczny w kolorze szarym popielatym
(np. RAL 7000)
- 12

TYNK SILIKATOWY NANOPOROWY – barwiony w masie,
w kolorze szarym popielatym (np. RAL 7000)
- 13

STOLARKA OKIENNA w kolorze białym
- 14

BLACHA OCYNK. malowana w kolorze białym
- 15

BLACHA OCYNK. malowana w kolorze tożsamym z pokryciem
dachowym

PAR

UWAGI:

- Przyjęto poziom posadzki parteru +/-0.00 = 65,68 m n.p.m.
- Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i wykonawczymi.
- Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach. Nie wolno brać wymiaru bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiegokolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem, a stanem faktycznym wykonawca obowiązany jest przekazać tę informację do biura projektowego.
- Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową.
- W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
 - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)
 - normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N)
 - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych.
 - przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.
- Okna montować zgodnie z instrukcją producenta - zabrania się rozszczelniania rynienek odwodniających futrynę poprzez rozwiercenie progów drzwi śrubami montażowymi. Zabrania się zasłaniania otworów odwodniających futrynę poprzez niewłaściwe zamontowanie parapetów zewnętrznych.
- Rysunki architektoniczne należy odczytywać jedynie w powiązaniu z rysunkami branżowymi. Nieścisłości pomiędzy rysunkami architektonicznymi a branżowymi powinny zostać wyjaśnione z głównym projektantem.
- Elementy instalacyjne zrealizować wg wytycznych i projektów branżowych.

<div><div></div><div>PRACOWNIA PROJEKTOWA 77</div><div>ul.Grodzińska 37/4, 60-383 Poznań tel. +48 61-6824412 www.pracownia77.pl</div></div>	
INWESTOR: NADLEŚNICTWO SMOLARZ KLESNO 3, 66-530 DREZDENKO	
OBIEKT: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU LEŚNICZÓWKI OSADA LEŚNA DĘBNIK 1, SARBINOWO, GM. DOBIEGNIEW, CZĘŚĆ DZ. NR 255	
BRANŻA: ARCHITEKTURA	
SKALA: 1:50	
PROJEKTANT: MGR INŻ. ARCH. ADAM JESKE UPR. PROJ. NR OKK/UpB/34/2006	
RYS. NR A-11	
SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. ARCH. WIKTORIA PRZEDPEŁSKA	
OPRACOWAŁ: -	
05.2017	