ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

OBIEKT: BUDYNKEK "C" Z KOMPLEKSU BUDYNKÓW AKADEMII MORSKIEJ

ZAKRES OPRACOWANIA : CZĘŚĆ POMIESZCZEŃ PIWNICY I PARTERU BUDYNKU "C" AKADEMII MORSKIEJ

TYP: DRZWI WEWNĘTRZNE

OZNACZENIE NA RYSUNKU	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5	D-6	D-7	D-8	D-9	D-10	D-11	D-12
SCHEMAT ±POZIOM WYKOŃCZENIA POSADZKI												
WYMIAR W ŚWIETLE PRZEJŚCIA (mm)	S 900 H 2000	S 850 H 1850	S 900 H 2000	S 1100 H 2000	S 1200 H 2000	S 900 H 2000	S 900 H 2000	S 900 H 2000	S 900 H 2000	S 900 H 2000	S 900 H 2000	S 900 H 2000
WYMIAR OTWORU W MURZE [mm]	S 1000 H 2050	S 868 H 1903	S 974 H 2037	S 1192 H 2047	S 1300 H 2037	S 974 H 2037	S 974 H 2037	S 974 H 2037	S 990 H 2050	S 974 H 2037	S 974 H 2037	S 974 H 2037
ILOŚĆ SKRZYDEŁ / TYP OTWIERANIA	1 – 90 rozwierne	1 – 85 rozwierne	1 – 90 rozwierne	1 – 110 rozwierne	2 – 90/30 rozwierne	1 – 90 rozwierne	1 – 90 rozwierne	1 – 90 rozwierne	1 – 90 rozwierne	1 – 90 rozwierne	1 – 90 rozwierne	1 – 90 rozwierne
KOLOR (Zewn / Wewn)	RAL7040	RAL7040	RAL7040	RAL7040	RAL7040	RAL7040	RAL7040	RAL7040	RAL7040	RAL7040	RAL7040	RAL7040
SAMOZAMYKACZ	+	+	–	–	–	–	–	–	+	–	–	–
ILOŚĆ (szt.)	L=1 P=0	L=2 P=0	L=0 P=1	L=1 P=0	L=0 P=1	L=0 P=1	L=0 P=1	L=1 P=0	L=0 P=1	L=0 P=1	L=1 P=0	L=1 P=0
RAZEM	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
MATERIAŁ / WYPEŁNIENIE	Stal	Stal	Stal	Stal	Stal/Płyta wiórowa pełna	Stal/Płyta wiórowa otworowana	Stal/Płyta wiórowa otworowana	Stal/Płyta wiórowa otworowana	Stal	Stal/Płyta wiórowa otworowana	Stal/Płyta wiórowa otworowana	Stal/Płyta wiórowa otworowana
UWAGI	–EI30 –podłączyć do instalacji SAP wykonywanej wg odrębnego opracowania	–drzwi do pomieszczenia P0.1b EI30 –zawiasy obiektowe o podwyższonej trwałości –wymiary drzwi dostosować do wymiarów istniejących otworów	–zawiasy obiektowe o podwyższonej trwałości	–EI30 –zawiasy obiektowe o podwyższonej trwałości –przeszklenie okrągłe fi400mm –drzwi wyposażone w domofon –podłączyć do instalacji SAP wykonywanej wg odrębnego opracowania	–zamek klasy obiektowej, czoło ze stali nierdzenej, pod wkładkę –zawiasy obiektowe o podwyższonej trwałości –przeszklenie okrągłe fi400mm –dźwiąkoszczelność 38dB	–zawiasy obiektowe o podwyższonej trwałości –przeszklenie okrągłe fi400mm	–zawiasy obiektowe o podwyższonej trwałości –przeszklenie okrągłe fi400mm	–zawiasy obiektowe o podwyższonej trwałości –przeszklenie okrągłe fi400mm	–EI30sm –dymoszczelne –podłączyć do instalacji SAP wykonywanej wg odrębnego opracowania	–zawiasy obiektowe o podwyższonej trwałości –przeszklenie okrągłe fi400mm	–zawiasy obiektowe o podwyższonej trwałości –przeszklenie okrągłe fi400mm	–zawiasy obiektowe o podwyższonej trwałości –przeszklenie okrągłe fi400mm

OZNACZENIE NA RYSUNKU	D-13	D-14	D-15	D-16	D-17	D-18	D-19	D-20
SCHEMAT ±POZIOM WYKOŃCZENIA POSADZKI								
WYMIAR W ŚWIETLE PRZEJŚCIA (mm)	S 900 H 2000	S 1000 H 2000	S 900 H 2000	S 600 H 2000	S 1200 H 2000	S 900 H 2000	S 1300 H 2000	S 900 H 2000
WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU MONTAŻOWEGO (mm)	S 974 H 2037	S 1074 H 2037	S 974 H 2037	S 674 H 2037	S 1292 H 2047	S 974 H 2047	S 1400 H 2650	S 1000 H 2100
ILOŚĆ SKRZYDEŁ / TYP OTWIERANIA	1 – 90 rozwierne	1 – 100 rozwierne	1 – 90 rozwierne	1 – 80 rozwierne	1 – 120 rozwierne	1 – 90 rozwierne	2 – 90/40 rozwierne	1 – 90 rozwierne
KOLOR (Zewn / Wewn)	RAL7040	RAL7040	RAL7040	RAL7040	RAL7040	RAL7040	Biały	Biały
SAMOZAMYKACZ	–	–	–	–	–	+	–	–
ILOŚĆ (szt.)	L=1 P=0	L=1 P=0	L=1 P=0	L=1 P=0	L=0 P=1	L=1 P=0	L=1 P=0	L=0 P=1
RAZEM	1	1	1	1	1	1	1	1
MATERIAŁ / WYPEŁNIENIE	Stal/Płyta wiórowa otworowana	Stal/Płyta wiórowa otworowana	Stal/Płyta wiórowa otworowana	Stal/Płyta wiórowa otworowana	Stal	Stal	Drewno	Drewno
UWAGI	–zawiasy obiektowe o podwyższonej trwałości –kratka wentylacyjna	–zawiasy obiektowe o podwyższonej trwałości –przeszklenie okrągłe fi400mm	–zawiasy obiektowe o podwyższonej trwałości –kratka wentylacyjna	–zawiasy obiektowe o podwyższonej trwałości –kratka wentylacyjna	–zewnętrzne –antywłamaniowe klasy RC3	–EI30 –zawiasy obiektowe o podwyższonej trwałości –podłączyć do instalacji SAP wykonywanej wg odrębnego opracowania	–zawiasy o podwyższonej wytrzymałości –nad drzwiami naświetle demontowalne (przeszklenie klasy P4A) pozwalające zwiększyć wysokość w świetle do 2600mm	–zawiasy o podwyższonej trwałości

1. Wszystkie wymiary sprawdzić w naturze przed zamówieniem, w przypadku dużych rozbieżności skonsultować się z projektantem. Szerokości otowrów w ścianie podano z założeniem gr. tynku równej 1,5cm. Wymiary otworów drzwiowych należy zweryfikować po skuciu tynków
2. Wymiary podano w centymetrach
3. Rysunek rozpatrywać łącznie z aktualnymi Projektami Branżowymi.
4. Wszystkie stosowane wyroby i materiały muszą posiadać deklarację lub certyfikat zgodności wydany na podstawie aprobaty technicznej lub odpowiedniej normy.
5. Przed zamówieniem zweryfikować wymiary i kierunki otwierania skrzydeł.
6. Ostateczne decyzje w kwestii kolorystyki i faktur materiałów wykończeniowych konsultować z zamawiającym, przed wykonaniem zamówienia.
7. Wszystkie drzwi należy wyposażyć we wkładki i klamki. Typ elementów wyposażenia typu klamki, zamki lub odbijacze uzgodnić z inwestorem.
8. We wszystkich drzwiach należy stosować grubą przylgę oraz ościeżnice kątowe.
9. Wymiary istniejących otworów drzwiowych należy dostosować do wymiarów określonych przez producenta drzwi. Do zmniejszania otworów stosować płyty gk przykręcane do ściany, bądź zabudowę z płyty GK na profilach stalowych. Dopuszcza się poszerzenie otworów poprzez wykucie ścian na gł. maks. 3cm z każdej ze stron.
10.Wszystkie drzwi wyposarzyć we wkładki patentowe. W drzwiach D4, D3, D5, D9, D17, D19 należy stosować wkładki o min. trwałości kl. 6 i min. zabezpieczeniu kl.5 wg. PN-EN 1303:2007.

Temat:	PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ W PIWNICY I NA PARTERZE BUDYNKU "C" AKADEMI MORSKIEJ
Inwestor:	AKADEMIA MORSKA UL. MORSKA 81–87, 81–225 GDYNIA
Stadium:	Projekt Wykonawczy
Jednostka projektowa:	ZP–EKOPROJEKT Zbigniew Proskura ul. Władysławowska 41, 84–120 Chłapowo
Branża:	ARCHITEKTONICZNA
Tytuł rysunku:	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
Skala:	BRAK
Nr rewizji:	00
Nr rysunku:	A–05

FUNKCJA	IMIĘ NAZWISKO	NUMER UPRAWNIEŃ	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
Projektant	mgr inż. arch. Łukasz Ochociński	481/POOKK/2012	architektoniczna	
Opracował/a	mgr inż. Jakub Zarach			
Sprawdzający				
Data:	MARZEC 2017			

Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostępnianie osobom trzecim jedynie za pisemną zgodą opracowujących