

# Zestawienie materiału koryt i kanałów kablowych

L.p.	Nazwa	Jednostka	Ilość
Niezgrupowane			
1	Czwórnik korytka nieperforowanego niestandardowy ze stali ocynkowanej galwanicznie, grubość blachy: 1mm	szt.	5.00
2	Czwórnik korytka nieperforowanego W/S 50/100mm ze stali ocynkowanej galwanicznie, grubość blachy: 1mm	szt.	7.00
3	Kanał kablowy z PCV, W/S 17/15mm	m	28.55
4	Kanał kablowy z PCV, W/S 50/300mm	m	20.04
5	Kolano kanału 90° W/S 17/15mm ze stali ocynkowanej galwanicznie, grubość blachy: 1mm	szt.	10.00
6	Kolano kanału 90° W/S 50/300mm ze stali ocynkowanej galwanicznie, grubość blachy: 1mm	szt.	2.00
7	Kolano kanału niestandardowe ze stali ocynkowanej galwanicznie, grubość blachy: 1mm	szt.	2.00
8	Kolano korytka nieperforowanego 90° W/S 50/100mm ze stali ocynkowanej galwanicznie, grubość blachy: 1mm	szt.	24.00
9	Kolano korytka nieperforowanego niestandardowe ze stali ocynkowanej galwanicznie, grubość blachy: 1mm	szt.	2.00
10	Korytko kablowe nieperforowane ze stali ocynkowanej galwanicznie, W/S 50/100mm, grubość blachy: 1mm	m	175
11	Korytko kablowe nieperforowane ze stali ocynkowanej galwanicznie, W/S 50/300mm, grubość blachy: 1mm	m	54.94
12	Łącznik korytka nieperforowanego W/S 50/100mm ze stali ocynkowanej galwanicznie, grubość blachy: 1mm	szt.	1.00
13	Mocowanie kanału	szt.	60.00
14	Mocowanie korytka	szt.	276.00
15	Redukcja korytka nieperforowanego 300/100mm W 50mm ze stali ocynkowanej galwanicznie, grubość blachy: 1mm	szt.	3.00
16	Trójkąt korytka nieperforowanego niestandardowy ze stali ocynkowanej galwanicznie, grubość blachy: 1mm	szt.	8.00
17	Trójkąt korytka nieperforowanego W/S 50/100mm ze stali ocynkowanej galwanicznie, grubość blachy: 1mm	szt.	3.00