

		DRZWI DREWNIANE Z OKLEINĄ HPL Z OŚCIEŻNICĄ DREWNIANĄ REGULOWANĄ W KOLORZE SKRZYDŁA DRZWI SKRZYDŁO O KONSTRUKCJĘ WZMOCNIONĄ, ZAWIESZONE NA TRZECH ZAWIASACH										DRZWI PRZESUWNE										
OZNACZENIE NA RYSUNKU		W KOLORZE BIAŁYM																				
		D8	D8ws		D8*ws		D9sk		D9*ws		D9ws		D9s		D9		D11		D9pw			
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ SCHETMAT		DRZWI Z SAMOZAMYKACZEM		DRZWI Z SAMOZAMYKACZEM		DRZWI Z SAMOZAMYKACZEM		DRZWI Z SAMOZAMYKACZEM		DRZWI Z SAMOZAMYKACZEM		DRZWI Z SAMOZAMYKACZEM		DRZWI Z SAMOZAMYKACZEM								
WYMIARY W ŚWIECIE PRZEJŚCIA	S	800		800		800		900		900		900		900		900		1100		900		
	H	2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000		
WYMIARY W ŚWIECIE MURU	So	900		900		900		1000		1000		1000		1000		1000		1200		1000		
	Ho	2050		2050		2050		2050		2050		2050		2050		2050		2050		2050		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
III PIĘTRO		2	2	2	–	1	1	1	–	5	6	2	3	–	–	4	6	2	9	–	–	
RAZEM		2	2	2	–	1	2	1	–	5	6	2	3			4	6	2	9	–	1	
UWAGI		– DRZWI WYPOSAŻONE W KLAMKI ZE STALI NIERDZEWNEJ SZCZOTKOWANEJ, BEZPIECZNE. – ZAMEK ZAPADKOWO–RYGLOWY		– DRZWI WYPOSAŻONE W KLAMKI I SZYLDY ZE STALI NIERDZEWNEJ SZCZOTKOWANEJ, BEZPIECZNE. – ZAMEK ZAPADKOWO–RYGL. – OTWÓR DLA PRZEPŁYWU POWIETRZA W DOLNEJ CZĘŚCI DRZWI O PRZĘKROJU 0,022M – SAMOZAMYKACZ TYPU GEZE TS 2000V		– SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM MŁECZNYM – DRZWI WYPOSAŻONE W KLAMKI I SZYLDY ZE STALI NIERDZEWNEJ SZCZOTKOWANEJ, BEZPIECZNE. – ZAMEK ZAPADKOWO–RYGL. Z BLOKADĄ WC ZE STALI NIERDZEWNEJ SZCZOTKOWANEJ, BEZPIECZNE. – ZAMEK ZAPADKOWO–RYGL. Z BLOKADĄ WC – OTWÓR DLA PRZEPŁYWU POWIETRZA W DOLNEJ CZĘŚCI DRZWI O PRZĘKROJU 0,022M – SAMOZAMYKACZ TYPU GEZE TS 2000V		– SAMOZAMYKACZ TYPU GEZE TS 2000V – DRZWI WYPOSAŻONE W KLAMKI OD STRONY POMIESZCZENIA C307, OD STRONY KORYTARZA GAŁKA ZE STALI NIERDZEWNEJ SZCZOTKOWANEJ, BEZPIECZNE, – SZYFRATOR + ELEKTROZACZEP		– SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM MŁECZNYM – DRZWI WYPOSAŻONE W KLAMKI I SZYLDY ZE STALI NIERDZEWNEJ SZCZOTKOWANEJ, BEZPIECZNE. – ZAMEK ZAPADKOWO–RYGL. Z BLOKADĄ WC – OTWÓR DLA PRZEPŁYWU POWIETRZA W DOLNEJ CZĘŚCI DRZWI O PRZĘKROJU 0,022M – SAMOZAMYKACZ TYPU GEZE TS 2000V		– DRZWI WYPOSAŻONE W KLAMKI I SZYLDY ZE STALI NIERDZEWNEJ SZCZOTKOWANEJ, BEZPIECZNE. – ZAMEK ZAPADKOWO–RYGL./Z BLOKADĄ DO WC/ GAŁKA ZE STALI NIERDZEWNEJ SZCZOTKOWANEJ, BEZPIECZNE, – OTWÓR DLA PRZEPŁYWU POWIETRZA W DOLNEJ CZĘŚCI DRZWI O PRZĘKROJU 0,022M – SAMOZAMYKACZ TYPU GEZE TS 2000V		– SAMOZAMYKACZ TYPU GEZE TS 2000V – DRZWI WYPOSAŻONE W KLAMKI I SZYLDY ZE STALI NIERDZEWNEJ SZCZOTKOWANEJ, BEZPIECZNE, – ZAMEK ZAPADKOWO–RYGL.		– DRZWI WYPOSAŻONE W KLAMKI ZE STALI NIERDZEWNEJ SZCZOTKOWANEJ, BEZPIECZNE. – ZAMEK ZAPADKOWO–RYGLOWY		– DRZWI WYPOSAŻONE W KLAMKI ZE STALI NIERDZEWNEJ SZCZOTKOWANEJ, BEZPIECZNE. – ZAMEK ZAPADKOWO–RYGLOWY		– OTWÓR DLA PRZEPŁYWU POWIETRZA W DOLNEJ CZĘŚCI DRZWI O PRZĘKROJU 0,022M		
		* – SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM s – DRZWI Z SAMOZAMYKACZAMI w – OTWÓR DLA PRZEPŁYWU POWIETRZA W DOLNEJ CZĘŚCI DRZWI O PRZĘKROJU 0,022m ² k – DRZWI Z KONTROLĄ DOSTĘPU																				

UWAGA

– WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

– DRZWI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM DO PROJEKTU ARCHITEKTURY ORAZ PROJEKTEM INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH

– WE WSZYSTKICH DRZWIACH ROZWIERANYCH OBJĘTYCH KONTROLĄ DOSTĘPU OD STRONY WEJŚCIA NALEŻY ZAMONTOWAĆ GAŁKĘ, A OD STRONY POMIESZCZENIA KLAMKĘ

ROZPOWSZECZNIANIE I KOPLOWANIE DOZWOLONE ZA PISEMNĄ ZGODĄ WŁAŚCIELCA PRAW AUTORSKIE ZASTRZEŻONE			
100 WSKAZÓW O PRACIE ARCHITEKTA I PROJEKTANTA (Zgodnie z Rozporządzeniem z 2002r.)			
BIURO PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA PRO-MEDICUS SP. Z O.O.			
BRANŻA	ARCHITEKTURA	SYMBOŁ	120-PG-GPH-PW+SP
INWESTOR	ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OŚWIECIMIU		NR RYS.
ADRES	ul. Wysokie Brzagi 4 32-600 Oświęcim		10
NAZWA INWESTYCJI	PRZEBUDOWA ODDZIAŁÓW GINEKOLOGICZNO–POŁOŻNICZEGO I NOWORODKOWEGO		
TEMAT	PRZEBUDOWA ODDZIAŁÓW GINEKOLOGICZNO–POŁOŻNICZEGO I NOWORODKOWEGO		SKALA
TRESC	ZESTAWIENIE STOLARKI		1:50
DATA	08.2012		
PROJEKTANT	upr.bud.42006	OPRACOWAŁ	SPRAWDZIŁ
ARCHITEKT	upr.bud.42006	ZESPÓŁ	ARCHIBUD.