

## Lista grzejników w pomieszczeniach

Numer pomiesz.	$\theta_i$ [°C]	$\Phi_{dane}$ [W]	G [kg/h]	$\theta_z$ [°C]	$\theta_p$ [°C]	Typ grzejnika	Wielkość grzejnika	L [mm]	H [mm]	D [mm]
A302	24,0	1000	42,8	90,0	69,1	KERMI energooszcz. hig. PROFIL-K (FHO)	FHO2006 en. 900 mm	900	600	100
A302	24,0	1000	42,8	90,0	69,1	KERMI energooszcz. hig. PROFIL-K (FHO)	FHO2006 en. 900 mm	900	600	100
A306	24,0	685	29,3	90,0	69,6	KERMI energooszcz. hig. PROFIL-K (FHO)	FHO2006 en. 600 mm	600	600	100
A301	20,0	1542	66	90,0	68,1	KERMI energooszcz. hig. PROFIL-K (FHO)	FHO3009 en. 700 mm	700	900	155
A307	20,0	650	27,8	90,0	67,1	KERMI energooszcz. hig. PROFIL-K (FHO)	FHO2006 en. 600 mm	600	600	100
A308	24,0	760	32,5	90,0	68,7	KERMI energooszcz. hig. PROFIL-K (FHO)	FHO2006 en. 700 mm	700	600	100
A309	20,0	1390	59,5	90,0	69,7	KERMI energooszcz. hig. PROFIL-K (FHO)	FHO2006 en. 1100 mm	1100	600	100
A310	24,0	246	10,5	90,0	65,7	B20-S pod. std.	B20-S/390 750 mm	390	750	32
A311	20,0	860	36,8	90,0	69,3	KERMI energooszcz. hig. PROFIL-K (FHO)	FHO2006 en. 700 mm	700	600	100
A311	20,0	860	36,8	90,0	69,3	KERMI energooszcz. hig. PROFIL-K (FHO)	FHO2006 en. 700 mm	700	600	100
A312	24,0	675	28,9	90,0	69,3	KERMI energooszcz. hig. PROFIL-K (FHO)	FHO2006 en. 600 mm	600	600	100
A314	24,0	1489	63,7	90,0	69,6	KERMI energooszcz. hig. PROFIL-K (FHO)	FHO2006 en. 1300 mm	1300	600	100
A314	24,0	1489	63,7	90,0	69,6	KERMI energooszcz. hig. PROFIL-K (FHO)	FHO2006 en. 1300 mm	1300	600	100
A315	20,0	1489	63,7	90,0	69,4	KERMI energooszcz. hig. PROFIL-K (FHO)	FHO2006 en. 1200 mm	1200	600	100
A315	20,0	1489	63,7	90,0	69,4	KERMI energooszcz. hig. PROFIL-K (FHO)	FHO2006 en. 1200 mm	1200	600	100
A317	20,0	1473	63	90,0	69,3	KERMI energooszcz. hig. PROFIL-K (FHO)	FHO2006 en. 1200 mm	1200	600	100
A317	20,0	1473	63	90,0	69,3	KERMI energooszcz. hig. PROFIL-K (FHO)	FHO2006 en. 1200 mm	1200	600	100
A319	20,0	1480	63,3	90,0	69,3	KERMI energooszcz. hig. PROFIL-K (FHO)	FHO2006 en. 1200 mm	1200	600	100
A319	20,0	1480	63,3	90,0	69,3	KERMI energooszcz. hig. PROFIL-K (FHO)	FHO2006 en. 1200 mm	1200	600	100
A321	20,0	1480	63,3	90,0	69,3	KERMI energooszcz. hig. PROFIL-K (FHO)	FHO2006 en. 1200 mm	1200	600	100
A321	20,0	1480	63,3	90,0	69,3	KERMI energooszcz. hig. PROFIL-K (FHO)	FHO2006 en. 1200 mm	1200	600	100
A323	20,0	1480	63,3	90,0	69,3	KERMI energooszcz. hig. PROFIL-K (FHO)	FHO2006 en. 1200 mm	1200	600	100
A323	20,0	1480	63,3	90,0	69,3	KERMI energooszcz. hig. PROFIL-K (FHO)	FHO2006 en. 1200 mm	1200	600	100
A316	24,0	366	15,7	90,0	69,0	KERMI łazienkowe bez zaworow	B20-S/490 750 mm	490	750	32
A318	24,0	366	15,7	90,0	69,0	KERMI łazienkowe bez zaworow	B20-S/490 750 mm	490	750	32
A320	24,0	366	15,7	90,0	69,0	KERMI łazienkowe bez zaworow	B20-S/490 750 mm	490	750	32
A322	24,0	366	15,7	90,0	69,0	KERMI łazienkowe bez zaworow	B20-S/490 750 mm	490	750	32
A324	24,0	366	15,7	90,0	69,0	KERMI łazienkowe bez zaworow	B20-S/490 750 mm	490	750	32
C303	20,0	1598	68,4	90,0	69,8	KERMI energooszcz. hig. PROFIL-K (FHO)	FHO2009 en. 900 mm	900	900	100
C304	20,0	1617	69,2	90,0	69,5	KERMI energooszcz. hig. PROFIL-K (FHO)	FHO2006 en. 1300 mm	1300	600	100
C305	20,0	1579	67,6	90,0	69,1	KERMI energooszcz. hig. PROFIL-K (FHO)	FHO2006 en. 1300 mm	1300	600	100
C306	20,0	1598	68,4	90,0	69,3	KERMI energooszcz. hig. PROFIL-K (FHO)	FHO2006 en. 1300 mm	1300	600	100
C307	20,0	1016	43,5	90,0	69,8	KERMI energooszcz. hig. PROFIL-K (FHO)	FHO2006 en. 800 mm	800	600	100
C308	24,0	1080	46,2	90,0	68,7	KERMI energooszcz. hig. PROFIL-K (FHO)	FHO2006 en. 1000 mm	1000	600	100
C308	24,0	1080	46,2	90,0	68,7	KERMI energooszcz. hig. PROFIL-K (FHO)	FHO2006 en. 1000 mm	1000	600	100
C310	24,0	172	7,35	90,0	58,7	B20-S pod. std.	B20-S/390 750 mm	390	750	32

Numer pomiesz.	$\theta_i$ [°C]	$\Phi_{\text{dane}}$ [W]	G [kg/h]	$\theta_z$ [°C]	$\theta_p$ [°C]	Typ grzejnika	Wielkość grzejnika	L [mm]	H [mm]	D [mm]
C311	24,0	1389	59,4	90,0	69,8	KERMI energooszcz. hig. PROFIL-K (FHO)	FHO2006 en. 1200 mm	1200	600	100
C311	24,0	1389	59,4	90,0	69,8	KERMI energooszcz. hig. PROFIL-K (FHO)	FHO2006 en. 1200 mm	1200	600	100
C312	24,0	786	33,6	90,0	69,3	KERMI energooszcz. hig. PROFIL-K (FHO)	FHO2006 en. 700 mm	700	600	100
C313	24,0	1170	50,1	90,0	70,0	KERMI energooszcz. hig. PROFIL-K (FHO)	FHO2006 en. 1000 mm	1000	600	100
C314	20,0	722	30,9	90,0	68,9	KERMI energooszcz. hig. PROFIL-K (FHO)	FHO2006 en. 600 mm	600	600	100
C315	24,0	1016	43,5	90,0	69,4	KERMI energooszcz. hig. PROFIL-K (FHO)	FHO2006 en. 900 mm	900	600	100
C315	24,0	1016	43,5	90,0	69,4	KERMI energooszcz. hig. PROFIL-K (FHO)	FHO2006 en. 900 mm	900	600	100
C315	24,0	1731	74,1	90,0	68,7	KERMI energooszcz. hig. PROFIL-K (FHO)	FHO2006 en. 1600 mm	1600	600	100
C316	20,0	1205	51,5	90,0	69,0	KERMI energooszcz. hig. PROFIL-K (FHO)	FHO2006 en. 1000 mm	1000	600	100
C317	24,0	1027	43,9	90,0	69,6	KERMI energooszcz. hig. PROFIL-K (FHO)	FHO2006 en. 900 mm	900	600	100
C317	24,0	1027	43,9	90,0	69,6	KERMI energooszcz. hig. PROFIL-K (FHO)	FHO2006 en. 900 mm	900	600	100
C317	24,0	1897	81,1	90,0	70,2	KERMI energooszcz. hig. PROFIL-K (FHO)	FHO2006 en. 1600 mm	1600	600	100
C318	24,0	1284	54,9	90,0	69,9	KERMI energooszcz. hig. PROFIL-K (FHO)	FHO2006 en. 1100 mm	1100	600	100
C318	24,0	1284	54,9	90,0	69,9	KERMI energooszcz. hig. PROFIL-K (FHO)	FHO2006 en. 1100 mm	1100	600	100
C319	24,0	647	27,7	90,0	68,6	KERMI energooszcz. hig. PROFIL-K (FHO)	FHO2006 en. 600 mm	600	600	100
C319	24,0	647	27,7	90,0	68,6	KERMI energooszcz. hig. PROFIL-K (FHO)	FHO2006 en. 600 mm	600	600	100
C321	24,0	900	38,5	90,0	69,3	KERMI energooszcz. hig. PROFIL-K (FHO)	FHO2006 en. 800 mm	800	600	100
C321	24,0	900	38,5	90,0	69,3	KERMI energooszcz. hig. PROFIL-K (FHO)	FHO2006 en. 800 mm	800	600	100
C324	24,0	1021	43,7	90,0	69,5	KERMI energooszcz. hig. PROFIL-K (FHO)	FHO2006 en. 900 mm	900	600	100
C324	24,0	1021	43,7	90,0	69,5	KERMI energooszcz. hig. PROFIL-K (FHO)	FHO2006 en. 900 mm	900	600	100
C327	20,0	1281	54,8	90,0	70,0	KERMI energooszcz. hig. PROFIL-K (FHO)	FHO2006 en. 1000 mm	1000	600	100
C326	24,0	291	12,5	90,0	68,6	B20-S pod. std.	B20-S/390 750 mm	390	750	32
C325	24,0	357	15,3	90,0	67,6	KERMI energooszcz. hig. PROFIL-K (FHO)	FHO1006__ 600 mm	600	600	61
B301	20,0	1231	52,6	90,0	69,3	KERMI energooszcz. hig. PROFIL-K (FHO)	FHO2006 en. 1000 mm	1000	600	100
B303	24,0	2148	91,9	90,0	68,6	KERMI energooszcz. hig. PROFIL-K (FHO)	FHO2006 en. 2000 mm	2000	600	100
B304	24,0	235	10,1	90,0	64,9	B20-S pod. std.	B20-S/390 750 mm	390	750	32
B305	24,0	2191	93,7	90,0	68,9	KERMI energooszcz. hig. PROFIL-K (FHO)	FHO2006 en. 2000 mm	2000	600	100
B306	24,0	208	8,88	90,0	62,5	B20-S pod. std.	B20-S/390 750 mm	390	750	32
B307	24,0	1349	57,7	90,0	69,3	KERMI energooszcz. hig. PROFIL-K (FHO)	FHO2006 en. 1200 mm	1200	600	100
B307	24,0	1349	57,7	90,0	69,3	KERMI energooszcz. hig. PROFIL-K (FHO)	FHO2006 en. 1200 mm	1200	600	100
B308	24,0	2094	89,6	90,0	69,9	KERMI energooszcz. hig. PROFIL-K (FHO)	FHO2006 en. 1800 mm	1800	600	100
B310	24,0	2101	89,9	90,0	69,9	KERMI energooszcz. hig. PROFIL-K (FHO)	FHO2006 en. 1800 mm	1800	600	100
B311	24,0	911	39	90,0	69,5	KERMI energooszcz. hig. PROFIL-K (FHO)	FHO2006 en. 800 mm	800	600	100
B311	24,0	911	39	90,0	69,5	KERMI energooszcz. hig. PROFIL-K (FHO)	FHO2006 en. 800 mm	800	600	100
B313	24,0	2142	91,6	90,0	70,2	KERMI energooszcz. hig. PROFIL-K (FHO)	FHO2006 en. 1800 mm	1800	600	100
B309	24,0	213	9,11	90,0	63,0	B20-S pod. std.	B20-S/390 750 mm	390	750	32
B312	24,0	205	8,78	90,0	62,3	B20-S pod. std.	B20-S/390 750 mm	390	750	32
B316	24,0	1165	49,8	90,0	69,9	KERMI energooszcz. hig. PROFIL-K (FHO)	FHO2006 en. 1000 mm	1000	600	100
B318	24,0	1119	47,8	90,0	69,2	KERMI energooszcz. hig. PROFIL-K (FHO)	FHO2006 en. 1000 mm	1000	600	100

Numer pomiesz.	$\theta_i$ [°C]	$\Phi_{dane}$ [W]	G [kg/h]	$\theta_z$ [°C]	$\theta_p$ [°C]	Typ grzejnika	Wielkość grzejnika	L [mm]	H [mm]	D [mm]
B320	24,0	999	42,7	90,0	69,1	KERMI energooszcz. hig. PROFIL-K (FHO)	FHO2006 en. 900 mm	900	600	100
B321	24,0	1503	64,3	90,0	69,8	KERMI energooszcz. hig. PROFIL-K (FHO)	FHO2006 en. 1300 mm	1300	600	100
B322	20,0	632	27	90,0	69,8	KERMI łazienkowe bez zaworów	B20-S/490 1170 mm	490	1170	32
B323	24,0	1517	64,9	90,0	69,9	KERMI energooszcz. hig. PROFIL-K (FHO)	FHO2006 en. 1300 mm	1300	600	100
B324	24,0	807	34,5	90,0	69,7	KERMI energooszcz. hig. PROFIL-K (FHO)	FHO2006 en. 700 mm	700	600	100
B325	24,0	904	38,7	90,0	69,4	KERMI energooszcz. hig. PROFIL-K (FHO)	FHO2006 en. 800 mm	800	600	100
B325	24,0	904	38,7	90,0	69,4	KERMI energooszcz. hig. PROFIL-K (FHO)	FHO2006 en. 800 mm	800	600	100
B327	20,0	731	31,3	90,0	69,1	KERMI energooszcz. hig. PROFIL-K (FHO)	FHO2006 en. 600 mm	600	600	100
B328	20,0	487	20,8	90,0	69,1	KERMI energooszcz. hig. PROFIL-K (FHO)	FHO2006 en. 400 mm	400	600	100
B329	24,0	1011	43,3	90,0	69,3	KERMI energooszcz. hig. PROFIL-K (FHO)	FHO2006 en. 900 mm	900	600	100
B329	24,0	1011	43,3	90,0	69,3	KERMI energooszcz. hig. PROFIL-K (FHO)	FHO2006 en. 900 mm	900	600	100
B330	24,0	904	38,7	90,0	69,4	KERMI energooszcz. hig. PROFIL-K (FHO)	FHO2006 en. 800 mm	800	600	100
B331	24,0	830	35,5	90,0	68,0	KERMI energooszcz. hig. PROFIL-K (FHO)	FHO2006 en. 800 mm	800	600	100
B333	24,0	1563	66,9	90,0	67,0	KERMI energooszcz. hig. PROFIL-K (FHO)	FHO2006 en. 1600 mm	1600	600	100
B335	24,0	1073	45,9	90,0	68,6	KERMI energooszcz. hig. PROFIL-K (FHO)	FHO2006 en. 1000 mm	1000	600	100
B337	20,0	1109	47,4	90,0	69,3	KERMI energooszcz. hig. PROFIL-K (FHO)	FHO2006 en. 900 mm	900	600	100
B338	20,0	729	31,2	90,0	69,1	KERMI energooszcz. hig. PROFIL-K (FHO)	FHO2006 en. 600 mm	600	600	100
B341	24,0	705	30,2	90,0	70,0	KERMI energooszcz. hig. PROFIL-K (FHO)	FHO2006 en. 600 mm	600	600	100
B340	24,0	1892	80,9	90,0	68,2	KERMI energooszcz. hig. PROFIL-K (FHO)	FHO2006 en. 1800 mm	1800	600	100
B342	20,0	905	38,7	90,0	67,9	KERMI energooszcz. hig. PROFIL-K (FHO)	FHO2006 en. 800 mm	800	600	100
B343	20,0	1076	46	90,0	68,8	KERMI energooszcz. hig. PROFIL-K (FHO)	FHO2006 en. 900 mm	900	600	100
B345	24,0	340	14,6	90,0	69,4	KERMI łazienkowe bez zaworów	B20-S/440 750 mm	440	750	32
A306	24,0	685	29,3	90,0	69,6	KERMI energooszcz. hig. PROFIL-K (FHO)	FHO2006 en. 600 mm	600	600	100
B330	24,0	904	38,7	90,0	69,4	KERMI energooszcz. hig. PROFIL-K (FHO)	FHO2006 en. 800 mm	800	600	100
B311	24,0	914	39,1	90,0	69,6	KERMI energooszcz. hig. PROFIL-K (FHO)	FHO2006 en. 800 mm	800	600	100
C302	20,0	1640	70,1	90,0	68,5	KERMI energooszcz. hig. PROFIL-K (FHO)	FHO2006 en. 1400 mm	1400	600	100
A308	24,0	760	32,5	90,0	68,7	KERMI energooszcz. hig. PROFIL-K (FHO)	FHO2006 en. 700 mm	700	600	100