PODJAZD - KOSTKA

A

PAS ODDZIELAJACY
- KOSTKA LUB GRYS

PAS ODDZIELAJACY
- KOSTKA LUB GRYS

±10
210

kratka transferowa o powierzchni efektywnej 0,0625 [m²].
Wykonać jako kratkę systemową w bramie garażowej

wjazd

400
325

wyjazd

kratka transferowa o powierzchni efektywnej 0,0625 [m²].
Wykonać jako kratkę systemową w bramie garażowej

1*	PODJAZD DLA KARETEK
102,00m²	KOSTKA

H = 380 cm

0,05%

odwodnienie liniowe

PODJAZD - KOSTKA

kratka transferowa o powierzchni efektywnej 0,0625 [m²].
Wykonać jako kratkę systemową w bramie garażowej

wjazd

400
325

wyjazd

kratka transferowa o powierzchni efektywnej 0,0625 [m²].
Wykonać jako kratkę systemową w bramie garażowej

± 0,00

- 0,03

140
200

100
190

Hp = 90 cm

BALUSTRADA H =110 CM.

ZAPOBIEGAJACA WEJŚCIU W STREFE DOJAZDU KARETEK

CHODNIK - KOSTKA

33*	WIATROŁAP
3,70m²	PŁYTKI GRES/ GRANIT

H = 330 cm
Hsp = 300 cm

± 0,00

- 0,02

100+50
210+70

32*	KOMUNIKACJA
20,40m²	gres/ tarkett

H = 330 cm
Hsp = 300 cm

27*	STANOWISKO DEKONTAMINACJI
14,60m²	płytki gres

H = 330 cm
Hsp = 300 cm

CHODNIK STAN ZASTANY - KOSTKA

BALUSTRADA H =110 CM.

100
190

Hp = 90 cm

100+50
200

Hsp = 280 cm

obudowa kanału
pł. G.K. na ruszcie
stal., spód+260cm

34*	POCZEKALNIA
46,61m²	tarkett

H = 330 cm
Hsp = 300 cm

TV

03	OBSZAR SEGREGACJI MEDYCZNEJ
54,16m²	tarkett

± 0,00

h pom = 305 cm

h = 21 cm

sufit podw. istn.
h=277cm

h belki= 50 cm

02	SALA RESUSCYTACJI 2-STANOWISKOWA
41,8m²	tarkett TORO EL

CHODNIK STAN ZASTANY - KOSTKA

03	OBSZAR SEGREGACJI MEDYCZNEJ
62,0m²	tarkett

23	SALA OBSERWACJI
54,0m²	tarkett

30	KOMUNIKACJA
54,2m²	

sufit podw. istn.
h=277cm

110+110
200+50

h belki = 52 cm

sufit podw. istn.
h=277cm

SZKGx4
230V

110
200

04	SALA ZABIEGOWA
34,7m²	tarkett TORO EL

05	PRZYGOTOWANIE PACJENTÓW
12,5m²	tarkett

h pom = 305 cm

24	ŁAZIENKA DLA NIEPEŁNOSPR.
7,6m²	płytki gres

25	BRUDOWNIK
7,2m²	płytki gres

26	STANOWISKO DYSPONENTA
11,0m²	tarkett

LEGENDA:

ZAKRES PRZEBUDOWY OBJETY PROJEKTEM

SUFIT PODWIESZONY:

SUFIT PODWIESZONY SYSTEMOWY,KASETONOWY O WYM.60x60cm MINERALNY, PRZEZNACZONY DO CZYSZCZENIA I DEZYNF., DO STOSOWANIA W OBIEKTACH SŁUŻBY ZDROWIA, KOLOR BIAŁY, WIDOCZNA KONSTRUKCJA, H sufitu =3,0m, np. Ecopfon Meditec A C1 lub równoważny

SUFIT PODWIESZONY SYSTEMOWY,KASETONOWY O WYM.60x60cm MINERALNY, DO STOSOWANIA W OBIEKTACH SŁUŻBY ZDROWIA W POM. O ZWIĘKSZONEJ WILGOTNOŚCI POW., PRZEZNACZONY DO CZYSZCZENIA I DEZYNF., KOLOR BIAŁY, WIDOCZNA KONSTRUKCJA; H sufitu=3,0m np. Ecophon Performance A C3 lub równoważny

1. OPRAWY OŚWIETLENIOWE ROZPATRYWAĆ Z PROJEKTEM BRANŻOWYM.
2. PODŁĄCZENIE NAWIEWNIKÓW I WYWIEWNIKÓW SUFITOWYCH , KLIMATYZATORA DOPASOWAĆ DO UKŁADU SUFITU PODWIESZONEGO, KASETONOWEGO O WYM. 60X60cm ORAZ UKŁADU LAMP.

INWESTOR:
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OŚWIĘCIMIU
33-600 Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4

GENERALNY PROJEKTANT:
BIURO PROJEKTÓW I USŁUG TECHNICZNYCH "ARCHIBUD"
mgr inż. arch. Agata Kowalska
43-600 Jaworzno, ul. Podwale 128

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
DOKONYWANIE NA RYSUNKU ZMIAN, POPRAWEK, UZUPEŁNIEŃ ITP. ORAZ JEGO ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST ZABRONIONE.

OBIEKT:
PRZEBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO W ZAKRESIE
WEJŚĆ DO ODDZIAŁU , PRZYJĘCIA PACJENTA I POCZEKALNI WRAZ Z WENTYLACJĄ ORAZ Z WIATĄ DLA KARETEK NA 2 STANOWISKA
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, INFRASTRUKTURĄ
I UKŁADEM KOMUNIKACJI W ZAKRESIE DOJAZDU I CHODNIKÓW DO OBSŁUGI SOR-u.

NA DZIAŁCE NR 2007/24 W OŚWIĘCIMIU UL. WYSOKIE BRZEGI 4.

TYTUŁ:
RZUT SUFITU PODWIESZONEGO

PROJEKTANT	MGR INŻ. ARCH. AGATA KOWALSKA MPOIA/028/2004	PODPIS:	DATA: 01.2018
OPRACOWAŁ:	MGR INŻ. ARCH. AGATA KOWALSKA MPOIA/028/2004		01.2018
SPRAWDZIŁ:	MGR INŻ. ARCH. H. HIRSZBERG NR UPR. 97/75		01.2018
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	NR ARKUSZA:	ARCH/PW.12
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY	SKALA:	1:50