
PIK. 3606,00
Skośność VMSP = 16,9%
Skośność MKSP = 37,4%
Skośność KMG STA = 85,7%
Skośność KMG PRZ = 39,6%
Skośność KMG STA = 1,2%
Skośność KMG PRZ = 1,2%
Skala pionowa 10:00
Skala poziomu 10:00
Fmin pos VMSP = 1,8%
Fmin pos MKSP = 1,8%
FZ = 47,0%
KLIKNIĘCIE PRZEJŚCIOWE
KLIKNIĘCIE SPORU
PRZEJŚCIE MIĘDZYSTRONNE
KLIKNIĘCIE TOKOWE
DŁUGOŚCI


PIK. 3748,03
Skośność VMSP = 6,0%
Skośność MKSP = 24,0%
Skośność KMG STA = 83,7%
Skośność KMG PRZ = 39,2%
Skala pionowa 10:00
Skala poziomu 10:00
Fmin pos VMSP = 1,8%
Fmin pos MKSP = 1,8%
FZ = 49,0%
KLIKNIĘCIE PRZEJŚCIOWE
KLIKNIĘCIE SPORU
PRZEJŚCIE MIĘDZYSTRONNE
KLIKNIĘCIE TOKOWE
DŁUGOŚCI


PIK. 3862,82
Skośność VMSP = 5,3%
Skośność MKSP = 8,0%
Skośność KMG STA = 82,4%
Skośność KMG PRZ = 40,4%
Skala pionowa 10:00
Skala poziomu 10:00
Fmin pos VMSP = 1,8%
Fmin pos MKSP = 1,8%
FZ = 54,0%
KLIKNIĘCIE PRZEJŚCIOWE
KLIKNIĘCIE SPORU
PRZEJŚCIE MIĘDZYSTRONNE
KLIKNIĘCIE TOKOWE
DŁUGOŚCI


PIK. 3944,94
Skośność VMSP = 9,8%
Skośność MKSP = 31,9%
Skośność KMG STA = 82,4%
Skośność KMG PRZ = 39,5%
Skala pionowa 10:00
Skala poziomu 10:00
Fmin pos VMSP = 1,8%
Fmin pos MKSP = 1,8%
FZ = 51,0%
KLIKNIĘCIE PRZEJŚCIOWE
KLIKNIĘCIE SPORU
PRZEJŚCIE MIĘDZYSTRONNE
KLIKNIĘCIE TOKOWE
DŁUGOŚCI


PIK. 4074,21
Skośność VMSP = 35,6%
Skośność MKSP = 41,3%
Skośność KMG STA = 82,4%
Skośność KMG PRZ = 32,0%
Skala pionowa 10:00
Skala poziomu 10:00
Fmin pos VMSP = 1,8%
Fmin pos MKSP = 1,8%
FZ = 52,0%
KLIKNIĘCIE PRZEJŚCIOWE
KLIKNIĘCIE SPORU
PRZEJŚCIE MIĘDZYSTRONNE
KLIKNIĘCIE TOKOWE
DŁUGOŚCI


PIK. 4182,43
Skośność VMSP = 4,8%
Skośność MKSP = 19,5%
Skośność KMG STA = 81,9%
Skośność KMG PRZ = 40,3%
Skala pionowa 10:00
Skala poziomu 10:00
Fmin pos VMSP = 1,8%
Fmin pos MKSP = 1,8%
FZ = 51,0%
KLIKNIĘCIE PRZEJŚCIOWE
KLIKNIĘCIE SPORU
PRZEJŚCIE MIĘDZYSTRONNE
KLIKNIĘCIE TOKOWE
DŁUGOŚCI


PIK. 4300,00
Skośność VMSP = 1,0%
Skośność MKSP = 15,6%
Skośność KMG STA = 82,4%
Skośność KMG PRZ = 39,7%
Skala pionowa 10:00
Skala poziomu 10:00
Fmin pos VMSP = 1,8%
Fmin pos MKSP = 1,8%
FZ = 52,0%
KLIKNIĘCIE PRZEJŚCIOWE
KLIKNIĘCIE SPORU
PRZEJŚCIE MIĘDZYSTRONNE
KLIKNIĘCIE TOKOWE
DŁUGOŚCI

PIK. 4379,42
Skośność VMSP = 13,9%
Skośność MKSP = 1,0%
Skośność KMG STA = 82,4%
Skośność KMG PRZ = 40,8%
Skala pionowa 10:00
Skala poziomu 10:00
Fmin pos VMSP = 1,8%
Fmin pos MKSP = 1,8%
FZ = 52,0%
KLIKNIĘCIE PRZEJŚCIOWE
KLIKNIĘCIE SPORU
PRZEJŚCIE MIĘDZYSTRONNE
KLIKNIĘCIE TOKOWE
DŁUGOŚCI


PIK. 4492,41
Skośność VMSP = 9,8%
Skośność MKSP = 26,3%
Skośność KMG STA = 82,4%
Skośność KMG PRZ = 39,7%
Skala pionowa 10:00
Skala poziomu 10:00
Fmin pos VMSP = 1,8%
Fmin pos MKSP = 1,8%
FZ = 52,0%
KLIKNIĘCIE PRZEJŚCIOWE
KLIKNIĘCIE SPORU
PRZEJŚCIE MIĘDZYSTRONNE
KLIKNIĘCIE TOKOWE
DŁUGOŚCI


PIK. 3661,58
Skośność VMSP = 5,8%
Skośność MKSP = 16,8%
Skośność KMG STA = 82,4%
Skośność KMG PRZ = 31,9%
Skala pionowa 10:00
Skala poziomu 10:00
Fmin pos VMSP = 1,8%
Fmin pos MKSP = 1,8%
FZ = 47,0%
KLIKNIĘCIE PRZEJŚCIOWE
KLIKNIĘCIE SPORU
PRZEJŚCIE MIĘDZYSTRONNE
KLIKNIĘCIE TOKOWE
DŁUGOŚCI


PIK. 3787,57
Skośność VMSP = 17,2%
Skośność MKSP = 9,0%
Skośność KMG STA = 78,3%
Skośność KMG PRZ = 31,7%
Skala pionowa 10:00
Skala poziomu 10:00
Fmin pos VMSP = 1,8%
Fmin pos MKSP = 1,8%
FZ = 52,0%
KLIKNIĘCIE PRZEJŚCIOWE
KLIKNIĘCIE SPORU
PRZEJŚCIE MIĘDZYSTRONNE
KLIKNIĘCIE TOKOWE
DŁUGOŚCI


PIK. 3897,55
Skośność VMSP = 3,3%
Skośność MKSP = 3,0%
Skośność KMG STA = 82,4%
Skośność KMG PRZ = 41,9%
Skala pionowa 10:00
Skala poziomu 10:00
Fmin pos VMSP = 1,8%
Fmin pos MKSP = 1,8%
FZ = 53,0%
KLIKNIĘCIE PRZEJŚCIOWE
KLIKNIĘCIE SPORU
PRZEJŚCIE MIĘDZYSTRONNE
KLIKNIĘCIE TOKOWE
DŁUGOŚCI


PIK. 3987,57
Skośność VMSP = 9,8%
Skośność MKSP = 18,4%
Skośność KMG STA = 79,6%
Skośność KMG PRZ = 39,2%
Skala pionowa 10:00
Skala poziomu 10:00
Fmin pos VMSP = 1,8%
Fmin pos MKSP = 1,8%
FZ = 53,0%
KLIKNIĘCIE PRZEJŚCIOWE
KLIKNIĘCIE SPORU
PRZEJŚCIE MIĘDZYSTRONNE
KLIKNIĘCIE TOKOWE
DŁUGOŚCI


PIK. 4114,69
Skośność VMSP = 16,7%
Skośność MKSP = 1,2%
Skośność KMG STA = 82,4%
Skośność KMG PRZ = 39,7%
Skala pionowa 10:00
Skala poziomu 10:00
Fmin pos VMSP = 1,8%
Fmin pos MKSP = 1,8%
FZ = 52,0%
KLIKNIĘCIE PRZEJŚCIOWE
KLIKNIĘCIE SPORU
PRZEJŚCIE MIĘDZYSTRONNE
KLIKNIĘCIE TOKOWE
DŁUGOŚCI


PIK. 4204,95
Skośność VMSP = 5,8%
Skośność MKSP = 20,8%
Skośność KMG STA = 82,4%
Skośność KMG PRZ = 39,7%
Skala pionowa 10:00
Skala poziomu 10:00
Fmin pos VMSP = 1,8%
Fmin pos MKSP = 1,7%
FZ = 52,0%
KLIKNIĘCIE PRZEJŚCIOWE
KLIKNIĘCIE SPORU
PRZEJŚCIE MIĘDZYSTRONNE
KLIKNIĘCIE TOKOWE
DŁUGOŚCI


PIK. 4331,22
Skośność VMSP = 4,7%
Skośność MKSP = 2,9%
Skośność KMG STA = 82,4%
Skośność KMG PRZ = 39,7%
Skala pionowa 10:00
Skala poziomu 10:00
Fmin pos VMSP = 1,8%
Fmin pos MKSP = 1,8%
FZ = 52,0%
KLIKNIĘCIE PRZEJŚCIOWE
KLIKNIĘCIE SPORU
PRZEJŚCIE MIĘDZYSTRONNE
KLIKNIĘCIE TOKOWE
DŁUGOŚCI

PIK. 4402,86
Skośność VMSP = 17,4%
Skośność MKSP = 1,4%
Skośność KMG STA = 82,4%
Skośność KMG PRZ = 32,4%
Skala pionowa 10:00
Skala poziomu 10:00
Fmin pos VMSP = 1,8%
Fmin pos MKSP = 1,8%
FZ = 52,0%
KLIKNIĘCIE PRZEJŚCIOWE
KLIKNIĘCIE SPORU
PRZEJŚCIE MIĘDZYSTRONNE
KLIKNIĘCIE TOKOWE
DŁUGOŚCI


PIK. 4500,00
Skośność VMSP = 6,8%
Skośność MKSP = 5,4%
Skośność KMG STA = 82,4%
Skośność KMG PRZ = 39,7%
Skala pionowa 10:00
Skala poziomu 10:00
Fmin pos VMSP = 1,8%
Fmin pos MKSP = 1,8%
FZ = 52,0%
KLIKNIĘCIE PRZEJŚCIOWE
KLIKNIĘCIE SPORU
PRZEJŚCIE MIĘDZYSTRONNE
KLIKNIĘCIE TOKOWE
DŁUGOŚCI


PIK. 3713,07
Skośność VMSP = 4,9%
Skośność MKSP = 19,4%
Skośność KMG STA = 83,3%
Skośność KMG PRZ = 44,8%
Skala pionowa 10:00
Skala poziomu 10:00
Fmin pos VMSP = 1,8%
Fmin pos MKSP = 2,4%
FZ = 47,0%
KLIKNIĘCIE PRZEJŚCIOWE
KLIKNIĘCIE SPORU
PRZEJŚCIE MIĘDZYSTRONNE
KLIKNIĘCIE TOKOWE
DŁUGOŚCI


PIK. 3824,15
Skośność VMSP = 0,4%
Skośność MKSP = 5,2%
Skośność KMG STA = 82,4%
Skośność KMG PRZ = 43,8%
Skala pionowa 10:00
Skala poziomu 10:00
Fmin pos VMSP = 1,8%
Fmin pos MKSP = 1,8%
FZ = 53,0%
KLIKNIĘCIE PRZEJŚCIOWE
KLIKNIĘCIE SPORU
PRZEJŚCIE MIĘDZYSTRONNE
KLIKNIĘCIE TOKOWE
DŁUGOŚCI


PIK. 3928,61
Skośność VMSP = 11,0%
Skośność MKSP = 26,7%
Skośność KMG STA = 76,9%
Skośność KMG PRZ = 42,2%
Skala pionowa 10:00
Skala poziomu 10:00
Fmin pos VMSP = 1,8%
Fmin pos MKSP = 1,8%
FZ = 53,0%
KLIKNIĘCIE PRZEJŚCIOWE
KLIKNIĘCIE SPORU
PRZEJŚCIE MIĘDZYSTRONNE
KLIKNIĘCIE TOKOWE
DŁUGOŚCI


PIK. 4029,35
Skośność VMSP = 1,6%
Skośność MKSP = 20,2%
Skośność KMG STA = 82,4%
Skośność KMG PRZ = 31,8%
Skala pionowa 10:00
Skala poziomu 10:00
Fmin pos VMSP = 1,8%
Fmin pos MKSP = 1,7%
FZ = 52,0%
KLIKNIĘCIE PRZEJŚCIOWE
KLIKNIĘCIE SPORU
PRZEJŚCIE MIĘDZYSTRONNE
KLIKNIĘCIE TOKOWE
DŁUGOŚCI


PIK. 4157,27
Skośność VMSP = 4,6%
Skośność MKSP = 19,9%
Skośność KMG STA = 82,4%
Skośność KMG PRZ = 39,8%
Skala pionowa 10:00
Skala poziomu 10:00
Fmin pos VMSP = 1,8%
Fmin pos MKSP = 1,8%
FZ = 52,0%
KLIKNIĘCIE PRZEJŚCIOWE
KLIKNIĘCIE SPORU
PRZEJŚCIE MIĘDZYSTRONNE
KLIKNIĘCIE TOKOWE
DŁUGOŚCI


PIK. 4244,54
Skośność VMSP = 4,1%
Skośność MKSP = 24,2%
Skośność KMG STA = 82,4%
Skośność KMG PRZ = 39,7%
Skala pionowa 10:00
Skala poziomu 10:00
Fmin pos VMSP = 1,8%
Fmin pos MKSP = 1,8%
FZ = 52,0%
KLIKNIĘCIE PRZEJŚCIOWE
KLIKNIĘCIE SPORU
PRZEJŚCIE MIĘDZYSTRONNE
KLIKNIĘCIE TOKOWE
DŁUGOŚCI


PIK. 4364,56
Skośność VMSP = 17,6%
Skośność MKSP = 2,0%
Skośność KMG STA = 82,4%
Skośność KMG PRZ = 39,7%
Skala pionowa 10:00
Skala poziomu 10:00
Fmin pos VMSP = 1,8%
Fmin pos MKSP = 1,8%
FZ = 52,0%
KLIKNIĘCIE PRZEJŚCIOWE
KLIKNIĘCIE SPORU
PRZEJŚCIE MIĘDZYSTRONNE
KLIKNIĘCIE TOKOWE
DŁUGOŚCI


PIK. 4449,73
Skośność VMSP = 19,8%
Skośność MKSP = 17,7%
Skośność KMG STA = 81,3%
Skośność KMG PRZ = 34,3%
Skala pionowa 10:00
Skala poziomu 10:00
Fmin pos VMSP = 1,8%
Fmin pos MKSP = 1,8%
FZ = 52,0%
KLIKNIĘCIE PRZEJŚCIOWE
KLIKNIĘCIE SPORU
PRZEJŚCIE MIĘDZYSTRONNE
KLIKNIĘCIE TOKOWE
DŁUGOŚCI


PIK. 4552,30
Skośność VMSP = 13,6%
Skośność MKSP = 15,6%
Skośność KMG STA = 82,4%
Skośność KMG PRZ = 41,6%
Skala pionowa 10:00
Skala poziomu 10:00
Fmin pos VMSP = 1,8%
Fmin pos MKSP = 1,8%
FZ = 52,0%
KLIKNIĘCIE PRZEJŚCIOWE
KLIKNIĘCIE SPORU
PRZEJŚCIE MIĘDZYSTRONNE
KLIKNIĘCIE TOKOWE
DŁUGOŚCI