

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT KORYTARZA IIIP. BUDYNEK D  
ADRES INWESTYCJI : POZNAŃ, UL. SZAMARZEWSKIEGO 89/91  
INWESTOR : UNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIU  
ADRES INWESTORA : UL. H. WIENIAWSKIEGO 1,POZNAŃ

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Maciej Cebulak (Budowlana)  
DATA OPRACOWANIA : 12.05.2017

---

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią  64.23*2.76 3.10*1.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  177.275 4.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>181.925</b>
2	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią  1.17*2.17*17 1.00*2.10*15	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  43.161 31.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.661</b>
3	KNNR-W 3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby  sufity 64.23*2.76 3.10*1.50 ściany (64.23+2.76)*2*3.50 -4.08*2.50*2 (3.10*2+1.50)*3.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  177.275 4.650  468.930 -20.400 26.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>657.405</b>
4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności sufity 64.23*2.76 3.10*1.50 ściany (64.23+2.76)*2*3.50 -4.08*2.50*2 (3.10*2+1.50)*3.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  177.275 4.650  468.930 -20.400 26.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>657.405</b>
5	wycena indywidualna	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach.  ściany (64.23+2.76)*2*3.50 -4.08*2.50*2 (3.10*2+1.50)*3.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  468.930 -20.400 26.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>475.480</b>
6	KNKRB 2 0803-10	Gładź gipsowa jednowarstwowa na suficie z element.prefabrykowanych i betonów sufity 64.23*2.76 3.10*1.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  177.275 4.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>181.925</b>
7	KNR AT-40 0502-01 analogia	Gruntowanie ścian i sufitów przed malowaniem preparatem CAPAROL Tiefgrund - lub równorzędnym tj. o niegorszych parametrach technicznych.  sufity 64.23*2.76 3.10*1.50 ściany (64.23+2.76)*2*3.50 -4.08*2.50*2 (3.10*2+1.50)*3.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  177.275 4.650  468.930 -20.400 26.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>657.405</b>
8	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - farba lateksowa satynowo matowa , 1 klasa odporności na szorowanie na mokro - Lateks Samt 10 CAPAROL, lub równorzędna tj o niegorszych parametrach techniczno użytkowych. sufity 64.23*2.76 3.10*1.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  177.275 4.650	

## OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		ściany (64.23+2.76)*2*3.50 -4.08*2.50*2 (3.10*2+1.50)*3.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	468.930 -20.400 26.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>657.405</b>
9	wycena ind.	Utylizacja odpadów budowlanych.	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>