STOLARKA DRZWIOWA (widok z zewnątrz)

oznaczenie	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14
rysunek														
min. światło przejścia	160/219	100/200	170/200	90/200	95/200	140/200	140/200	110/200	90/200	80/200	80/200	90/200	90/200	90/200
ilość piętro 4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	4
kolor	biały	biały	biały	biały	biały	biały	biały	biały	biały	biały	biały	biały	biały	biały
numer pomieszczenia	2	2	1	13	14	13	13	9	8	5	3	15	11, 12	2,4,6,7
uwagi	drzwi wew. EI 60+D profil Aluminium, przeszklone szkłem przeziernym, bezpiecznym, + samozamykacz ze wspomaganiem otwierania, redukującym siłę konieczną dla otwarcia drzwi. Dolna część pełna.	drzwi wew. EI 30 profil Aluminium, przeszklone szkłem przeziernym, bezpiecznym, + samozamykacz ze wspomaganiem otwierania, redukującym siłę konieczną dla otwarcia drzwi. Dolna część pełna.	drzwi wew. aluminiowe przesuwne z napędem elektrycznym wyposażone w wyłącznik programowany na szynie, akumulator, przycisk stałego otwarcia, wyłącznik zbliżeniowy, sterowane fotokomórką zbliżeniową. Drzwi podłączone do wideodomofonu który umożliwia ich otwarcie. Drzwi wyposażyć w maskownice napędu, oraz funkcje autootwarcia w razie pojawienia się przeszkody w świetle drzwi, zaniku napięcia lub zadziałnia systemu P-POŻ oraz możliwość ręcznego otwarcia w razie awari	Drzwi przesuwne aluminiowe manualne (bez napęduelektrycznego), wewnętrzne z systemem szyny jezdnej z obustronną amortyzacją, zapewniający łagodne wyhamowanie i dojście do pozycji zerowej. Maskownica prowadnicy z aluminium. Drzwi przeszklone w górnej części szkłem bezpiecznym, przeziernym w dolnej wypełnione panelem z blach aluminiowych wypełnionych pianką poliuretanową. Drzwi uszczelnione systemowymi uszczelkami. Ościeznica wykonana z aluminium. Drzwi wyposażyć w zamek umożliwiający ich zamknięcie.						Drzwi wewnętrzne, płycina skrzydła wykonana z laminatu poliestrowego wzmocnionego włóknem szklanym, wypełnienie płana poliuretanowa. Drzwi z przeznaczeniem do pomieszczeń wilgotnych, w dolnej części wykonczenie obustronne z blachy stalowej nierdzewnej wraz kratką wentylacyjną z pominięciem nr D14. Ościeznica aluminiowa.				

ŚCIANY ALUMINIOWE PRZESZKLONE WRAZ Z DRZWIAMI (widok z zewnątrz)

oznaczenie	S1	S2	S3
rysunek			
min. światło przejścia	90/200		90/200
ilość piętro 4	1	1	1komplet ścian
kolor	biały	biały	biały
numer pomieszczenia	2	9	13a
uwagi	Ścianka wew. aluminiowa wraz z drzwiami przesuwnymi, przeszklona szkłem bezpiecznym w dolnej części wypełniona panelem z blach aluminiowych wypełnionych pianką poliuretanową. Drzwi przesuwne aluminiowe manualne (bez napęduelektrycznego) , z systemem szyny jezdnej z obustronną amortyzacją, zapewniający łagodne wyhamowanie i dojście do pozycji zerowej. Maskownica prowadnicy z aluminium. Drzwi przeszklone w górnej części szkłem bezpiecznym, w dolnej wypełnione panelem z blach aluminiowych wypełnionych pianką poliuretanową. Drzwi uszczelnione systemowymi uszczelkami. Ościeznica wykonana z aluminium. Drzwi wyposażyć w zamek umożliwiający ich zamknięcie.	Ścianka wraz z drzwiami aluminiowa, wewnętrzna przeszklona szkłem przeziernym, bezpiecznym. Drzwi uszczelnione systemowymi uszczelkami + samozamykacz ze wspomaganiem otwierania, redukującym siłę konieczną dla otwarcia drzwi oraz możliwością blokowania drzwi w pozycji otwartej. Elementy wypełnienia wykonać z panela blach aluminiowych wypełnionych pianką poliuretanową	Ścianka wew. aluminiowa wraz z drzwiami przesuwnymi, przeszklona szkłem bezpiecznym w dolnej części wypełniona panelem z blach aluminiowych wypełnionych pianką poliuretanową. Drzwi przesuwne aluminiowe manualne (bez napęduelektrycznego), z systemem szyny jezdnej z obustronną amortyzacją, zapewniający łagodne wyhamowaniei dojście do pozycji zerowej. Maskownica prowadnicy z aluminium. Drzwi przeszklone w górnej części szkłem bezpiecznym, w dolnej części wypełnione panelem z blach aluminiowych wypełnionych pianką poliuretanową. Drzwi uszczelnione systemowymi uszczelkami. Ościeznica wykonana z aluminium. Drzwi wyposażyć w zamek umożliwiający ich zamknięcie. Po zabudowaniu instalacji went. należy uszczelnić przelot tak aby nie zaburzać pracy wentylacji mechanicznej i podziału na strefy czystości pomieszczen.

STOLARKA OKIENNA (widok z zewnątrz)

oznaczenie	01	02	03
rysunek			
wymiary okna	87/205	150/120	180/197
ilość piętro 4	1	1	1
kolor	biały	biały	biały
numer pomieszczenia	10	14	12
uwagi	Okno nieotwieralne profil aluminium, przeszklone szkłem przeziernym bezpiecznym. Dolna część pełna. Elementy wypełnienia wykonać z panela blach aluminiowych wypełnionych pianką poliuretanową. Okno wyposażyć w roletę wew. materiałową zmywalną z napędem ręcznym. Zamontować w pom. 10	Okno nieotwieralne profil aluminium, przeszklone szkłem przeziernym bezpiecznym. Okno wyposażyć w roletę wew. materiałową zmywalną z napędem ręcznym. Zamontować rol. w pomieszczeniu nr. 14	Okno zew. otwieralne profil PCV, przeszklone wkładem szybowym trójszybowym. Okno w górnej części z wypełnieniem przez które będą prowadzone kanały went. Elementy wypełnienia wykonać z panela blach aluminiowych wypełnionych pianką poliuretanową. W razie konieczności zmienić podział okna.

UWAGA ! - WYMIARY OTWORÓW I STOLARKI SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

- NUMERACJE STOLARKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYS. A-04
- stolarka Aluminiowa malowana proszkowo
- drzwi do szaf wnękowych wykonać z płyt meblowych zmywalnych pod wymiar, wyposażyć dodatkowo w zamek
- rozdzielnie elektryczne oraz szafy IT zamknąć drzwiami stalowymi EI60. Drzwi wyposarzyć w kratki wentylacyjne w górnej i dolnej części umożliwiające wentylacje. Kratki wentylacyjne EI60 zabezpieczone masą pęczniejącą

Inwestor:
SZPITAL POWIATOWY W LIMANOWEJ im. MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
UL. PIŁSUDSKIEGO 61, 34-600 LIMANOWA

Temat projektu:
"PRZEBUDOWA ODDZIAŁU INTENSYWNEJ TERAPII W SZPITALU POWIATOWYM W LIMANOWEJ im. MIŁOSIERDZIA BOŻEGO".

Nazwa rysunku:
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

Jednostka projektowa:
PROFIL STUDIO ARCHTEKTONICZNE REALIZACJA INWESTYCJI
44-100 Gliwice
ul. Lipowa 14

Projektował: mgr inż. arch. Jolanta Nowak UPR. BUD 176/SWOKK/2013	Specjalność: Architektoniczna	Podpis:	Data: 02.2018
Sprawdził: mgr inż. arch. BARBARA KAŹMIERCZAK-PIKOŃ UPR. BUD 114/02	Specjalność: Architektoniczna	Podpis:	
stadium: PW	nr rys.: A-06	Skala: 1:100	Rew.: 0