

DTI - JRP



DR.6332. 57.2018

"WODOCIĄGI NIEPOŁOMICE" SP z o.o.	
Data wpływu	2018 -06- 14
L dz	2665/18

Niepołomice, dnia 12.06.2018 r.

**Wodociągi Niepołomice sp. z o.o.**  
ul. Droga Królewska 27  
32-005 Niepołomice

W odpowiedzi na pismo w sprawie warunków na odprowadzanie wód opadowych z terenu planowanej inwestycji na dz. nr 129/4 w miejscowości Podłęże, pn.: Budowa oczyszczalni ścieków Podłęże – Zachód”, UMiG Niepołomice oraz Zarząd Niepołomickiej Gminnej Spółki Wodnej podaje warunki:

1. Odbiornikiem wód opadowych może być sieć istniejących rowów melioracyjnych, wzdłuż drogi gminnej.
2. Na odprowadzenie wód opadowych do rowu oraz na wykonanie urządzeń wodnych koniecznych do wykonania w ramach szczególnego korzystania z wód należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie.
3. Do odbiornika mogą być odprowadzone tylko wody opadowe i roztopowe, z terenów zanieczyszczonych muszą być oczyszczone.
4. Jakość wód opadowych odprowadzana do rowu z terenu inwestycji musi spełniać wymogi podane w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. Dz. U. 2014 poz. 1800 (na podstawie art. 99 obowiązującego prawa wodnego).
5. Maksymalna ilość wód opadowych do odbiornika nie może być większa od ilości wyliczonej dla współczynnika spływu jak przed zabudową (z terenów zielonych). W tym celu należy zastosować przed wylotem regulator odpływu redukujący zrzut wód opadowych do wartości spływu naturalnego. Pozostała ilość, tj. nadmiar wód opadowych musi być retencjonowany przez okres minimum 30 minut na własnym terenie (np. kanały, zbiorniki retencyjne, odpowiednie zagospodarowanie terenu w postaci powierzchni zielonych, ażurowych, itp.) Wielkość zbiornika retencyjnego powinna przetrzymać intensywny, minimum 30 minutowy opad o natężeniu 180 [dm<sup>3</sup>/(s·ha)].
6. Umocnienie dna i podnóża wylotu do rowu na długości działki do zainwestowania, za wylotem 10 m oraz przed wylotem 10 m.
7. Zastosowane urządzenia do oczyszczenia wód opadowych winny być zabezpieczone przed dopływem o natężeniu większym niż jego przepustowość nominalna.
8. Rozwiązania projektowe przedłożyć do uzgodnienia z UMiG w Niepołomicach oraz Zarządem Niepołomickiej Gminnej Spółki Wodnej.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x a/a.

Sporządził: Grzegorz Sendor

**BURMISTRZ**  
mgr inż. Roman Ptak

Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach  
Plac Zwycięstwa 13  
32-005 Niepołomice  
tel. +48 12 250 94 04  
fax + 48 12 250 94 00  
magistrat@niepolomice.com

www.niepolomice.eu