LEGENDA:

	- CZĘŚĆ BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO PRZEZNACZONA DO PRZEBUDOWY
	- PROJEKTOWANE ŚCIANY zg. z opisem warstw
	- PROJEKTOWANE ŚCIANY ŻELBETOWE
EI 60	- PROJEKTOWANE ŚCIANY O ODPOWIEDNIEJ ODPORNOŚCI POŻAROWEJ ZG. Z OZNACZENIEM P.POŻ NA RYS. ARCHITEKTURY
przeszklenie od 120cm do sufitu	-PROJEKTOWANA ŚCIANA SYSTEMOWA Z PRZESZKLENIEM, zg. Z DOBRANYM SYSTEMEM, WYSOKOŚĆ PRZESZKLENIA ZG. Z OPISEM NA RYS.ARCHITEKTURY
	-PROJEKTOWANE NADPROŻA / BELKI / PODCIĄGI ZG. Z PROJ. KONSTRUKCJI ZABEZPIECZYĆ P.POŻ.
REI 60 / EI 30	- PROJEKTOWANE OZNACZENIA P.POŻ
H	- PROJEKTOWANY HYDRANT WEWNĘTRZNY 25 Z WĘŻEM PÓŁSZTYWNYM
	-PROJ.LISTWA NADŁÓŻKOWA Z GAZAMI MEDYCZNYMI - TLEN I Z PRÓŻNIA
PPPG	-PROJ.PODTYNKOWE PUNKTY POBORU GAZU
	- PROJEKTOWANA KRATKA KANALIZACYJNA higieniczna, szczelna /PROJEKTOWANY ODPŁYW LINIOWY higieniczny, szczelny
TE	-PROJEKTOWANE SZAFY, TABLICE EL. ZG. Z PROJEKTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
samozamykacz	-PROJEKTOWANE DRZWI Z SAMOZAMYKACZEM
KD	-PROJ. DRZWI Z KONTROLĄ DOSTĘPU
KD +dom.	-PROJ. DRZWI Z KONTROLĄ DOSTĘPU I DOMOFONEM
WM	-PROJ. WENTYLACJA MECHANICZNA
	-PROJ. KANAŁ WENTYLACYJNY
	-PROJ. GRZEJNIKI HIGIENICZNE, PŁYTOWE ORAZ ŁAZIENKOWE
	- ZAKRES POSZCZEGÓLNYCH STREF FUNKCJONALNYCH W OBRĘBIE PROJEKTOWANEGO BUDYNKU
	- ISNIEJĄCE OKNA W BUDYNKU ISTNIEJĄCYM PRZEZNACZONE DO ZAMUROWANIA

OZNACZENIA WYPOSAŻENIA:

	Wyposażenie montowane na etapie budowy, niezbędne dla funkcjonowania szpitala do zakupu i wbudowania na etapie budowy, objęte ninniejszą dokumentacją- kolor CZARNY
	Wyposażenie niewbudowane na etapie budowy, niezbędne dla funkcjonowania szpitala, objęte odrębnym postępowaniem zakupowym - kolor SZARY/NIEBIESKI.
23	Numeracja wyposażenia zg. z tabelą wyposażenia zawartą w części opisowej

'ST' WARSTWY STROPÓW :

ST1 — **PROJ. STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY** — **U wym.=1,00**W/(m2*K)
- posadzka wg specyfikacji na rzutach na wylewce betonowej -4cm
- warstwa ochronna-folia PCV
- izolacja akustyczna (podłoga pływająca) gr.5 cm
- strop żelbetowy monolityczny gr.25cm
- sufit podwieszany szczelny z płyt G-K na wieszakach stalowych/ kasetonowy na ruszcie stalowym/akustyczny kasetonowy

ST2 — **PROJ. STROPODACH W TRADYCYJNYM UKŁADZIE WARSTW NACHYLENIE POŁACI DACHOWEJ 2%** — **U wym.=0,15**W/(m2*K)
- warstwa wierzchniego krycia - folia EPDM
- warstwa podkładowa - żywica epoksydowa
- warstwa ocieplenia np. HARDROC MAX ROCWOL gr.22cm
- płyty kontrspadkowe klejone klejem bitumicznym ROCKFAL [KSP] ROCKWOOL 2 - 35 cm
- paroizolacja
- strop żelbetowy monolityczny gr.-cm
- sufit podwieszany szczelny z płyt G-K na wieszakach stalowych / kasetonowy na ruszcie stalowym/akustyczny kasetonowy

B1' — **STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY**
- posadzka wg specyfikacji na rzutach na wylewce betonowej -4cm
- warstwa ochronna-folia PCV
- izolacja akustyczna (podłoga pływająca) gr.5 cm
- posadzka / wg specyfikacji na rzutach/na wylewce cementowej zbrojonej siatką gr. 5cm
- warstwa poślizgowa - folia polietylenowa
- izolacja akustyczna styroflex 33/30/technologia podłogi 'pływającej' gr.3cm
- gładź cementowa gr. 1 cm
- płyta stropowa wylewana gr. 24 cm

'S' WARSTWY ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH :

S1 — **PROJ. ŚCIANA ZEWNĘTRZNA** — **U wym.=0,20** W/(m2*K)
- warstwa wykończeniowa wnętrza
- ściana żelbetowa wylewana gr.25cm słupy żelbetowe wym.40x40cm
- termoizolacja - wełna mineralna ,np. Rockwool Wentirock; gr. 12 cm
- tynk cienkowarstwowy

S1' — **PROJ. ŚCIANA ZEWNĘTRZNA/OBUDOWA SZYBU WINDOWEGO** — **U wym.=0,20** W/(m2*K)
- wykończenie systemowe
- ściana żelbetowa wylewana - obudowa szybu windowego gr. 20cm
- dylatacja 5cm
- ściana żelbetowa wylewana gr.25cm
- termoizolacja - wełna mineralna ,np. Rockwool Wentirock; gr. 12 cm
- tynk cienkowarstwowy

S2 — **ŚCIANA NOWOPROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA** — **U wym.=0,20** W/(m2*K)
- warstwa wykończenia wnętrza
- ściana nowoprojektowana, pustak ceramiczny np. MAX 25cm
- termoizolacja - wełna mineralna ,np. Rockwool Wentirock; gr. 18 cm
- tynk mineralny na siatce

'Sw' WARSTWY ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH :

Sw1 — **ŚCIANA NOWOPR. WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA** — **U wym.=1,00** W/(m2*K)
- warstwa wykończeniowa wnętrza
- pustak ceramiczny gr. 11,8 cm
- warstwa wykończeniowa wnętrza

Sw2 — **PROJ.ŚCIANA WEWNĘTRZNA - obudowa klatek schodowych, szybów wind osobowych - trzony konstrukcyjne** — **REI120** — **U wym.=1,00** W/(m2*K)
- warstwa wykończeniowa wnętrza
- ściana żelbetowa wylewana gr. 20 - 30 cm
- warstwa wykończeniowa wnętrza

Sw3 — **OBUDOWA SZACHTÓW WENTYLACYJNYCH** — **EI60**
- obudowa szachtów o odpornosci ogniowej EI 60, np.Promatec L-500

Sw4 — **PROJEKTOWANA ŚCIANA WEWNĘTRZNA - ODDZIELENIE POŻAROWE NP. KNAUF, 15CM** — **REI120** — **U wym.=1,00** W/(m2*K)
- płyta gk
- szkielet pojedynczy
- płyta gk

UWAGI:
1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
2. PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŚCIŚLE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
3. WIDOKI ŚCIAN ZE SZCZGÓŁAMI ZABUDOWY I ZAKOŃCZEŃ INSTALACYJNYCH WYKONUJE FIRMA DOSTARCZAJĄCA WYPOSAŻENIE, WYBRANA W DRODZE PRZETARGU.
4. KAŻDORAZOWO W LINII WYKOŃCZENIA PROGU WPROWADZAĆ LISTWĘ PROGOWĄ A W PRZYPADKU TOALET LISTWĘ PROGOWĄ NAJAZDOWĄ
5. W KORYTARZACH WYKONAĆ SUFITY PODWIESZANE RASTROWE 60x60cm A W POZOSTAŁYCH POMIESZCZENIACH SUFITY PODWIESZANE G-K NA RUSZCIE STALOWYM, WYSOKOŚĆ JAK NA RZUCIE, SUFITY G-K WYPOSAŻYĆ W KLAPY REWIZYJNE.
6. WSZELKIE PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ PRZEGRODY ZABEZPIECZYĆ DO ODPOWIEDNIEJ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (EI) A W PRZYPADKU KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH PRZEJŚCIA ZABEZPIECZYĆ DODATKOWO NA DYMOSZCZELNOŚĆ (IES) ZG. Z WYMOGAMI P.POŻ ORAZ PROJ. BRANŻOWYMI.
7. OBUDOWĘ KLATEK SCHODOWYCH ORAZ SZYBÓW DŹWIGOWYCH ZABEZPIECZYĆ DO ODPOWIEDNIEJ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ZG. Z WYMOGAMI P.POŻ ORAZ PROJ. BRANŻOWYMI ORAZ OZNACZENIAMI NA RZUTACH.
8.PROJ. IZOLACJE TERMICZNE NA PRZEGRODACH P.POŻ WYKONAĆ Z WEŁNY MINERALNEJ TRUDNOZAPALNEJ
9. PROJ. KRATKI WENTYLACYJNE W DRZWIACH zg. z proj. wentylacji i klimatyzacji.
10. PROJ. PIONY KANALIZACJI SANITARNEJ OBUDOWAĆ PŁYTAMI GKF, WYPOSAŻYĆ W DRZWICZKI REWIZYJNE
12. PROJEKTOWANE PRZEGORDY POSIADAJĄ WYMAGANE PARAMETRY AKUSTYCZNE ZG. Z NORMĄ PN-B-02151-3:2015-10
13. ODPORNOŚĆ WSZYSTKICH SZACHTÓW INSTALACYJNYCH WYKONAĆ W ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 120

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dn. 4 lutego 1994r. (Dziennik Ustaw nr 24 z dn. 23.02.1994r.). Zwielokrotnienie egzemplarzy, odsprzedaż lub inne wprowadzanie do obrotu oraz opracowanie zależne w postaci koncepcji ostatecznej i projektu budowlanego lub wykonawczego bez zgody autorów jest zabronione.

STUDIO	"STUDIO QUATTRO" arch. Hanna Kramarczyk-Leśniak pracownia: 40- 540 Katowice, ul. Szpaków 51; tel./fax (32) 257 06 65; e-mail: hanna.lesniak@studioquattro.eu	NUMER PROJEKTU 004/2017
	OBIEKT Projekt wykonawczy pod nazwą: "Utworzenie Centrum leczenia chorób osób w podeszłym wieku - Oddziału Geriatrycznego w Szpitalu Powiatowym w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego" Jednostka ew.:Miasto Limanowa; Obręb 5 , Dz. nr ew. 16/9	FAZA PW
BRANŻA ARCH-BUD	TREŚĆ RZUT 3 KONDYGNACJI - I PIĘTRO - PROJEKT WYKONAWCZY	SKALA 1:50
AUTOR/ OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Hanna Kramarczyk-Leśniak nr upr. 71/2001	DATA 04.2017
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Monika Szylak	NR RYS.
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Grzegorz Seweryn upr. bud. nr 744/87	16/A