













### ZESTAWIENIE DRZWI ZEWNĘTRZNYCH - AKADEMIK

SYMBOL	DTds1	DTds2	DZds1*	DZds2*	DZds3	DZds4
SZEROKOŚĆ OTWORU	155	155	214	130	156	156
WYSOKOŚĆ OTWORU	200	175	245	245	249	276
RZUT						
WIDOK OD ELEWACJI						
OPIS	DRZWI BEZPROGOWE ZEWNĘTRZNE, METALOWE OCIEPLANE, PANELE WYPEŁNIAJĄCE NIEPRZEŻROCZYSTE, OKUCIA W KOLORZE SREBRNYM MATOWYM, OŚCIEŻNICA METALOWA, KOLOR RAL 9007	DRZWI BEZPROGOWE ZEWNĘTRZNE, METALOWE OCIEPLANE, PANELE WYPEŁNIAJĄCE NIEPRZEŻROCZYSTE, OKUCIA W KOLORZE SREBRNYM MATOWYM, OŚCIEŻNICA METALOWA, KOLOR RAL 9007	DRZWI BEZPROGOWE ZEWNĘTRZNE, METALOWE OCIEPLANE, SZYBA BEZPIECZNA,, SZKŁO S-1, U = 0,9 DLA CAŁEGO ZESTAWU, OKUCIA ANTYPANICZNE W KOLORZE SREBRNYM MATOWYM, OŚCIEŻNICA METALOWA, KOLOR RAL 9007	DRZWI BEZPROGOWE ZEWNĘTRZNE, METALOWE OCIEPLANE, SZYBA BEZPIECZNA,, SZKŁO S-1, U = 0,9 DLA CAŁEGO ZESTAWU, OKUCIA ANTYPANICZNE W KOLORZE SREBRNYM MATOWYM, OŚCIEŻNICA METALOWA, KOLOR RAL 9007	DRZWI BEZPROGOWE ZEWNĘTRZNE, METALOWE OCIEPLANE, SZYBA BEZPIECZNA,, SZKŁO S-1, U = 0,9 DLA CAŁEGO ZESTAWU, OKUCIA ANTYPANICZNE W KOLORZE SREBRNYM MATOWYM, OŚCIEŻNICA METALOWA, KOLOR BIAŁY	DRZWI BEZPROGOWE ZEWNĘTRZNE, METALOWE OCIEPLANE, SZYBA BEZPIECZNA,, SZKŁO S-1, U = 0,9 DLA CAŁEGO ZESTAWU, OKUCIA ANTYPANICZNE W KOLORZE SREBRNYM MATOWYM, OŚCIEŻNICA METALOWA, KOLOR BIAŁY
KLASA POŻAROWA					NAPOWIETRZAJĄCE	NAPOWIETRZAJĄCE
ILOŚĆ	1	1	1	1	1	1
UWAGI	SAMOZAMYKACZ, 2 ZAMKI NA WKŁADKĘ PATENTOWĄ, SYSTEM KLUCZA MASTER KEY	SAMOZAMYKACZ, 2 ZAMKI NA WKŁADKĘ PATENTOWĄ, SYSTEM KLUCZA MASTER KEY	ZREALIZOWANE W ETAPIE 1	ZREALIZOWANE W ETAPIE 1	SAMOZAMYKACZ, ZAMEK NA WKŁADKĘ PATENTOWĄ, SYSTEM KLUCZA MASTER KEY, SIŁOWNIKI OTW. NA OBU SKRZYDŁACH	SAMOZAMYKACZ, ZAMEK NA WKŁADKĘ PATENTOWĄ, SYSTEM KLUCZA MASTER KEY, SIŁOWNIKI OTW. NA OBU SKRZYDŁACH