
0
1
2
3
4
5
6
7
A
B
C
D
Krzesło audytoryjne z półką VISION firmy NOWY STYL lub równoważne.
–wykonane z 2 warstw sklejki profilowanej.
–z uchwytem oraz mechanizmem bezpieczeństwa anti–panic umożliwiającym szybkie składanie z półką.
–stelaż wykonany ze stali lakierowanej proszkowo
–kolor okleiny drewnianej : ciemny brąz –Colombo 1.032
ilość: 150 szt.
Panel frontowy z półką VISION firmy NOWY STYL lub równoważne.
–front wykonany z 2 warstw sklejki profilowanej.
–z uchwytem oraz mechanizmem bezpieczeństwa anti–panic umożliwiającym szybkie składanie z półką.
ilość: 18 szt.
uwaga 2
Na powierzchniach ścian zastosowano okładziny akustyczne Trikustik L1 z mikroperforacją (średnica = 1.2 mm, rozstaw = 16 mm), oraz typu Trikustik pełne z całkowitą wysokością konstrukcji równą 66 mm (z wypełnieniem 50 mm wełny mineralnej), lub równoważne.
Akustyczne panele pełne zabezpieczone do klasy Bs2,d–0 w laminacie Klon 1
Akustyczne panele perforowane zabezpieczone do klasy Bs2,d–0 w laminacie Klon 1
Wbudowane elementy wyposażenia sali muszą posiadać deklarację zgodności wystawioną przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.
ŚCIANY G-K
Sgk1
Sgk4
Oznaczenie | Grubość [mm.] | Konstrukcja | Opłytowanie | Wypełnienie wełną mineralną | Izolacyjność akustyczna [dB] | Wymagana klasa odporności ogniowej EI
Sgk1 | 155 | CW50 UW50 ULTRASTIL lub równoważne | 2x12.5 mm (obustronnie) np. RIGIPS RIGIMETR typ A lub H2 lub równoważny | 2 x 50 mm wełna mineralna dowolna gęst. 14 – 60 kg/m3 | 57 | EI60
Sgk4 | 150 | CW100 UW100 ULTRASTIL lub równoważne | 2x12.5 mm (obustronnie) np. RIGIPS RIGIMETR typ A lub H2 lub równoważny | min. 50 mm wełna mineralna dowolna gęst. min. 10 kg/m3 | 52 | EI60
ŚCIANKI MUROWANE
S1
S1 - zamurowanie otworu drzwiowego
tynk wewn. dienkwarstwowy 1.0 cm
bloczek z betonu komórkowego 24.0 cm
tynk wewn. dienkwarstwowy 1.0 cm
Ekran w formacie 16x9, szer 300 cm np. Jowisz VIZ–ART lub równoważny,wg proj. instal. elektr.montowany do ściany na wspornikach stalowych wg wytycznych dostawcy
tablica czarna prod. FPN Kartuzy 500x120cm mocowana do ściany wg wytycznych producenta
katedra wg. odrębnego rysunku
podest – konstrukcja OSB wysokość h=34.0 cm wg odrębnego rysunku
korytka kablowe 200 x 50 mm 2 szt. w gr. podkonstrukcji paneli akustycznych
wymiana nadproża proj. poziom dolny +2.10m powiększenie otworu drzwiowego do wym. 152.0 cm
szatka z umywalką wg odrębnego rysunku wyposażyc w elektr. podgrzewacz wody
umywalka wpuszczana w blat NOVA TOP 56 cm z otworem, z przelewem lub równoważna
okładzina z płytek gresowych Nowa Gala Ceramika TS 01 30x60cm natura lub równoważna w układzie poziomym z trzech stron nad blatem na wysokość wnęki 934
kratka wywienna 425x625mm rzędna spodu kratki +2.35m
drzwi płyta wiórowa laminowana laminat dobrać do koloru ściany
płyta wiórowa gr.18mm
demontaż części podestu, w miejscu zdemontowanej części podestu schody wg odrębnego rysunki cz. PW
profil RIGIPS CW 50/70/100 ULTRASTIL
płyta OSB wodoodporna 18mm
okładzina akustyczna uwaga 2
SCHOWEK
balustrada typ 1
balustrada typ 1_a
balustrada typ 1_b
balustrada typ 1_c
balustrada typ 1_d
kratownica stalowa – konstrukcja podestu
przebudowa ścianki g–k za słupem w osi 3
przebudowa ścianki g–k za słupem w osi 6
roleta Refleksol 103 w prowadnicach z napędem silnikowym, mocowanie wg rozwiązań dostawcy
obudowa EI60
tablica centrali
otwór czerpni 700x1100 przebicie wg proj. konstrukcji poz. górny: +3.02 (+8.92) poz. dolny: +2.32 (+8.22)
stalowa konstr. wsporcza pod centralę went.
rozdzielnia SALI TE–S3
0.2 POM.POMOCNICZE 10,4m² P2
150 miejsca siedzące
uwagi:
W projektowanym pomieszczeniu zabronione jest stosowanie łatwo zapalnych elementów wyposażenia wnętrz oraz wykładzin podłogowych.
Wbudowane elementy wyposażenia sali muszą posiadać deklarację zgodności wystawioną przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.
Przedstawione w dokumentacji projektowej urządzenia techniczne, oraz materiały ze wskazaniem producenta należy traktować jako przykładowe. Wykonawca może zaproponować innych producentów dla urządzeń i materiałów określonych w projekcie z zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem opracowania, z jednoczesnym zapewnieniem uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnień.
Stan techniczny elementów budynku oraz wymiary należy sprawdzać geodezyjnie na budowie
Inwestor może modyfikować stosowne technologie, materiały i wyposażenie w zakresie objętym pozwoleniem na budowę
Projekt należy rozpatrywać wielobranżowo zgodnie z pozwoleniem na budowę
Rysunki należy rozpatrywać razem z odpowiednimi rys. branżowymi
INWESTOR: POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
UL. WARSZAWSKA 31-155 KRAKÓW
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE PAWEŁ BINEK
ul. gen. Wiktora Długoszowskiego 10/8 31-358 KRAKÓW
tel./fax: +48 (12) 626 38 54, 632 11 30
tel. kom.: +48 (0)501 442 815
e-mail: pbinek@poczta.onet.pl
NIP: 677-172-21-19
REGON: 356070180
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
PROJEKT: PRZEBUDOWA SALI AUDYTORYJNEJ NR 3
W RZĘDZIE NA I PIĘTRZE BUDYNKU WYDZIAŁU MECH.P.P. WRAZ Z OBUDOWANIEM 3 ODDYMIANIEM GŁÓWNEJ KLATKI SCHODOWEJ
UL. WARSZAWSKA 24, DZ. 3/12, OBR.118, KRAKÓW
TYTUŁ: RZUT - SALA AUDYTORYJNA NR 3
STAN PROJEKTOWY
OPRACOWAŁ: MGR INŻ.ARCH. RAFAŁ GRZYWACZYK 7131/16/P/2004 10.2013
MGR INŻ.ARCH. PAWEŁ BINEK
SPRAWDZIŁ: MGR INŻ. ARCH. ANNA CHMIELEWSKA WPOA/045/2008
BRANŻA: ARCHITEKTURA
FAZA: PROJ.WYKONAWCZY
NR ARKUSZA / SKALA: A4
SKALA: 1: 50
NR PROJEKTU: 01/06/2013
DATA UKOŃCZENIA PRAC PROJEKTOWYCH : 10.2013
AutoCad LT2005 Serial No: 342-20526863