



P1		
plyta ceramiczne	1,5 cm	
wylewka cementowa zbrojona przeciwskruczowo	4,5 cm	
izolacja rzeciwilgoc:folia PE - 0,5 mm		
wylewka betonowa B20	10 cm	
plasek zagęszczony	15 cm	
A		
plyta betonowa z bet. B20 zbrojona zalatata	10 cm	
izolacja p.wilgoc. - posypka utwardzalna na chudym betonie		
C		
panele podlog. drew./plytki ceramiczne	1,5 cm	
gladz cementowa	4,5 cm	
styropian	10 cm	
strop monolityczny kolebkowy	12 cm	
D2		
dachówka ceramiczna	2 cm	
laty drew. 4 x 4,5 cm	4,5 cm	
kontakty drew. 4 x 4,5 cm	4,5 cm	
papa izolojyna termozgrzew.		
plyta wiórowa impregn. OSB	2,2 cm	
krokwie 7,5 x 20 cm + wełna miner. 20 cm	20 cm	
paroizolacja		
ruszt stalowy + wełna miner. 4cm	4,0 cm	
plyta gips. kart. R(EI30)	1,5 cm	
S1		
tynk cementowo-wapienny na satoce akrylowej	0,5 cm	
styropian	15 cm	
pustak porolizowany	25 cm	
tynk cem.wapi.kat III	1,5 cm	
S1		
plyta cokolowa	1,0 cm	
satka akrylowa zatopiona w kleju	0,5 cm	
styropian ekstrudowany XPS	10 cm	
pustak porolizowany	25 cm	
tynk cem.wapi.kat III	1,5 cm	
S2		
mala kubelkowa	1,0 cm	
styropian ekstrudowany XPS	10 cm	
izolacja powlokowa - dysperdit		
sciana fund. betonowa		
izolacja powlokowa - dysperdit	25 cm	

cz. projektowana

cz. istniejąca

przekrój C-C

LEGENDA

- ściany istniejące
- ściany projektowane
- ceramika porolizowana
- ściany projektowane
- betonowe
- elementy konstrukcji projektowane
- żelbetowe
- ściany do rozbiórki

Studio				Pracownia Projektowa "STUDIO Q"			
ul. Pozdawska 3a, 71 - 772 Szczecin				tel./fax. (091) 42 69 622 e - mail studioq@neostrada.pl			
www.studioq.kbf.pl							
Nazwa obiektu:				Dom mieszkalny, jednorodzinny wolno stojący			
Adres:				KRZYWIN, ul. Ryńska 7, dz. nr 69/3, obręb Krzywin, gm. Widuchowa			
Zadanie:				Rozbudowa przez dobudowę części biurowej			
Etap:				PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY			
Tytuł rysunku:				PRZEKRÓJ C - C			
Imię i nazwisko:				Nr rys. 6a.			
Projektant				mgr inż. arch. Anna Dąbrowska		Podpis:	
Sprawdzenie				mgr inż. arch. Magdalena Żebrowska		Data: 12.2016 r.	