



LEGENDA

- oprawa rastrowa LED 27W, 2x4000K
- oprawa z kloszem mlecz. LED 24W, 4000K
- oprawa LED 29W, 4000K, IP44
- oprawa LED 20W, 4000K
- oprawa LED 4,3W, IK08, IP65
- oprawa oświetl. awaryjnego LED 2W, 1h
- oprawa ewakuacyjna, LED 2,5W, 1h
- oprawa ścienna LED 4,3 W, IP44
- włącznik jednobiegunowy h=100cm
- włącznik schodowy jednobiegunowy h=100cm
- włącznik świecznikowy h=100cm
- gniazdo wtykowe pojedyncze h=30 cm
- gniazdo wtykowe podwójne h=30 cm
- zestaw gniazd w ramce wielokrotnej p/t
- po dwa gniazda zasilania podst.
- po dwa gniazda logiczne (tel. komp)

ZÓUVCEY OPÓWÁUT OÙZÔZÒ			
2.	Á á&[ý&	ý á á&[á	3,27
3.	8/á á á ^	ý á á&[á	5,99
4.	poczekalnia	ý á á&[á	7,02
5.	11\5áá:í, .	ý á á&[á	19,54
RAZEM			35,82
1.	kl.schodowa do posadza beton.		4,21
kotłowni			
UO3 ýOT			40,03

LEGENDA

- istn. budovalano
- istn. budovalano
- istn. budovalano

Pracownia Projektowa "STUDIO Q"
ul. Pozdawińska 3a , 71 - 772 Szczecin
tel./fax. (091) 42 69 622 e - mail studioq@neostrada.pl
www.studioq.kbf.pl

Nazwa obiektu:	Dom mieszkalny, jednorodzinny wolnostojący		
Adres:	KRZYWIN, ul. Rynicka 7, dz. nr 69/3, obręb Krzywin, gm. Widuchowa		
Zadanie:	Rozbudowa przez dobudowę części biurowej		
Etap:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY		
Tytuł rysunku:	RZUT PARTERU Instalacje elektryczne wewnętrzne		Nr rys. 2.
Projektant:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:
Sprawdził:	mgr inż. Ilona Piszczek	94/Sz/89	
	mgr inż. Władysław Spychalski	86/Sz/78	
			Skala: 1:75
			Data: 12.2016 r.