

Opis przedmiotu zamówienia pn. „Budowa budynku remizy OSP w Głogoczowie- zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej oraz zakup instalacji grzewczej.

Część 1 - Zakup i montaż stolarki okiennej

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Kwota netto	Kwota brutto
Dane dla wszystkich okien PCV kolor zewnętrzny „złoty dąb” lub równoważny, kolor wewnętrzny biały, szyba potrójna, kolor osłonek wewnętrznych i klamek – biały					
1.	Okno PCV, gabaryt: 1360 x 600, sposób otwierania: uchyl (U),	szt.	8		
2.	Okno PCV, gabaryt: 1650 x 1520, dwuskrzydłowe sposób otwierania: oba skrzydła rozwierane (R) + jedno skrzydło uchylne (U) + mikrowentylacja (MIKRO)	szt.	7		
3.	Okno PCV, gabaryt: 900 x 1220, jednoskrzydłowe czarna, rama: 110 002, skrzydło: 110 021, sposób otwierania: U+ R+ MIKRO	szt.	8		
4.	Okno PCV, gabaryt: 2420 x 1500, trójskrzydłowe, sposób otwierania: skrzydła zewnętrzne R skrzydło wewnętrzne R +U+ MIKRO,	szt.	6		
5.	Okno PCV, gabaryt: 2420 x 1250, trójskrzydłowe, sposób otwierania: skrzydła zewnętrzne R skrzydło wewnętrzne R +U+ MIKRO,	szt.	3		
6.	Parapety zewnętrzne metalowe powlekane, w kolorze dopasowanym do koloru okien	mb	56		
7.	Parapety wewnętrzne agromarmur botticino bianko lub równoważny grubość 30mm, szer. 30 cm	m ²	16		
8.	Witryna aluminiowa (B=4 300, H=2 700) z dwuskrzydłowymi drzwiami wejściowymi (B= 2x950, H=2100), kolor brązowo-szary np. RAL 8019, szyba potrójna, dolny panel aluminiowy ocieplany, drzwi otwierane na zewnątrz, prawe, klamka/klamka, zamek jedno punktowy, Uw=1,3	szt.	2		
4.	Witryna aluminiowa (B=3 350, H=2 700) z dwuskrzydłowymi drzwiami wejściowymi (B= 2x950, H=2100), kolor brązowo-szary np. RAL 8019, szyba potrójna, dolny panel aluminiowy ocieplany, drzwi otwierane na zewnątrz, prawe, klamka/klamka, zamek jedno punktowy, Uw=1,3	szt.	1		

Część 2 - Zakup i montaż stolarki drzwiowej

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Kwota netto	Kwota brutto
1.	Wejście boczne do garażu - Drzwi stalowe ocynkowane w kolorze „złoty dąb” lub równoważny ościeżnica metalowa z górnym przeszkleniem pcv, skrzydło o gr. ok 54 mm z zamkiem hakowym, wzór- pełne płaskie, w komplecie klamki z wkładami, szerokość drzwi - 110 cm, wysokość drzwi – 2880 cm	k	1		
2.	Bramy garażowe–segmentowa brama przemysłowa, szer. 400 cm, wysokość 430 cm, podnoszona automatycznie do góry, silnik napędowy, sterownik, segmenty ocieplone 40 mm plus trzeci segment oszklony w ramie aluminiowej, struktura panela porowata (kora drzewa), przetłoczenie niskie, kolor bram czerwony	szt.	2		

Część 3 - Zakup instalacji grzewczej

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Kwota netto	Kwota brutto
1.	Kocioł kondensacyjny, jednofunkcyjny, wiszący, na gaz ziemny, o mocy 35 KW, kasa energetyczna A	szt.	1		
2.	Wymiennik 300L z dwoma węzownikami. Wymiary wymiennika: wysokość do 165cm, średnica do 70cm. Powierzchnia węzownic: ok 1,5m2 i ok 0,8m2. Klasa efektywności energetycznej, co najmniej „C”	szt.	1		
3.	Rura F1 16*2.0 PEX	mb	600		
4.	Czujnik temperatury NTC	szt.	1		
5.	Sterownik TX Bezprzewodowy	szt.	1		
6.	Zawór przyłączeniowy 3/4 * ¾ kątowy	szt.	50		

7.	Złączka zaciskana 16* ¾ PEX	szt.	50		
8.	Grzejnik V 22 900*1100	szt.	2		
9.	Grzejnik V 22 600*1000	szt.	3		
10.	Grzejnik V 11 300*400	szt.	2		
11.	Grzejnik V 11 600*600	szt.	1		
12.	Grzejnik V 22 900*1600	szt.	2		
13.	Grzejnik V 11 600* 500	szt.	1		
14.	Grzejnik V 11 600*400	szt.	1		
15.	Grzejnik V 22 900*1400	szt.	2		
16.	Grzejnik V 22 600*800	szt.	1		
17.	Grzejnik V 22 600*500	szt.	1		
18.	Grzejnik V 22 600*700	szt.	1		
19.	Grzejnik V 22 600*1200	szt.	6		
20.	Grzejnik V 22 600*1100	szt.	1		
21.	Grzejnik łazienkowy 15/70	szt.	1		