

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWIOWEJ BUDYNEK A

SYMBOL NA RYS.		DS1	DS2	DS3	DS4	DS5	DS6	DS7	DS8	DS9	DS10
RYSUNEK POGLĄDOWY											
MATERIAŁ/KOLOR		STAL/RAL7035	STAL/RAL9016	STAL/RAL7035	STAL/RAL7035	STAL/RAL7035	STAL/RAL7035	STAL/RAL9016	STAL/RAL7035	STAL/RAL7035	STAL/RAL7035
WYMIARY W ŚWIEŹLE OTWORU (mm)	S	790	1040	720	720	690	880	940	1000	880	860
	H	1970	2050	1910	2060	1910	2000	2060	2060	1970	2100
WYMIARY W ŚWIEŹLE PRZEJŚCIA (mm)	S	DOPASOWAĆ DO OTWORU	DOPASOWAĆ DO OTWORU	DOPASOWAĆ DO OTWORU	DOPASOWAĆ DO OTWORU	DOPASOWAĆ DO OTWORU	DOPASOWAĆ DO OTWORU	DOPASOWAĆ DO OTWORU	DOPASOWAĆ DO OTWORU	DOPASOWAĆ DO OTWORU	DOPASOWAĆ DO OTWORU
	H	DOPASOWAĆ DO OTWORU	DOPASOWAĆ DO OTWORU	DOPASOWAĆ DO OTWORU	DOPASOWAĆ DO OTWORU	DOPASOWAĆ DO OTWORU	DOPASOWAĆ DO OTWORU	DOPASOWAĆ DO OTWORU	DOPASOWAĆ DO OTWORU	DOPASOWAĆ DO OTWORU	DOPASOWAĆ DO OTWORU
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ		EIS 30	EIS 30	EIS 30	EIS 30	EIS 30	EIS 30	EIS 30	EIS 30	EIS 60	EIS 30
DYMOSZCZELNOŚĆ		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
KIERUNEK OTWIERANIA/TYP DRZWI		P/wewnętrzne pełne	L/wewnętrzne pełne	P/wewnętrzne pełne	L/wewnętrzne pełne	P/wewnętrzne pełne	L/wewnętrzne pełne	L/wewnętrzne pełne	L/wewnętrzne pełne	L/wewnętrzne pełne	P/wewnętrzne pełne
LOKALIZACJA											
	PARTER	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-
	1 PIĘTRO	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	2 PIĘTRO	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	3 PIĘTRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEMONTAŻ I UTYLIZACJA ISTNIEJĄCYCH DRZWI		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
WYPOSAŻENIE	SAMOZAMYKACZ	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	OKUCIA	KLAMKA/KLAMKA	KLAMKA/KLAMKA	KLAMKA/KLAMKA	KLAMKA/KLAMKA	KLAMKA/KLAMKA	GAŁKA/GAŁKA	KLAMKA/KLAMKA	KLAMKA/KLAMKA	KLAMKA/KLAMKA	KLAMKA/KLAMKA
	ZAMKI	ZAMEK NA WKŁADKĘ	ZAMEK NA WKŁADKĘ	ZAMEK NA WKŁADKĘ	ZAMEK NA WKŁADKĘ	ZAMEK NA WKŁADKĘ	ZAMEK NA WKŁADKĘ	ZAMEK NA WKŁADKĘ	ZAMEK NA WKŁADKĘ	ZAMEK NA WKŁADKĘ WKŁADKA Z MOTYLKIEM OD WEWNĄTRZ	ZAMEK NA WKŁADKĘ WKŁADKA Z MOTYLKIEM OD WEWNĄTRZ
	ZWORA	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE
	KONTAKTRON	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE
DODATKOWE PRACE						DEMONTAŻ LEKKIEJ ŚCIANKI ORAZ MONTAŻ ŚCIANKI WYPEŁNIAJĄCEJ STG O ODPORNOŚCI EI60 O WYMIARACH 900x2500 MM					

zakres przedmiotowego projektu obejmuje część zamierzenia inwestycyjnego polegającego na dostosowaniu obiektów do wymagań ochrony przeciwpożarowej zgodnie z zapisami ekspertyzy i postanowieniem KW PSP

Zamawiający: SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD MATKĄ I DZIECKIEM Z SIEDZIBĄ PRZY UL.KRYSIEWICZA 7/8 W POZNANIU	
Nazwa zadania: WYDZIELENIE POŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH K1 i K2 W BUDYNKU A W RAMACH ZADANIA"DOSTOSOWANIE BUDYNKÓW A,B,C,D W SZPITALU DZIECIĘCYM ŚW.JÓZEFA PRZY UL.KRYSIEWICZA 7/8 DO WYMOGÓW PRZECIWPOŻAROWYCH"	
Projektant:	mgr inż. arch. Aleksandra Kornecka
Sprawdził:	mgr inż. arch. Katarzyna Weiss
Opracował:	mgr inż. Małgorzata Myślińska
Nazwa rysunku:	ZESTAWIENIE DRZWI PPOŻ BUDYNEK A
Nr rys. 05	