

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWIOWEJ I OKNA BUDYNEK A

SYMBOL NA RYS.		DA1	DA2	DA3	DA4	DA5	OA1	DW1	DW2
RYSUNEK POGLĄDOWY								DRZWI ROZSUWANE DO WINDY	DRZWI ROZSUWANE DO WINDY
MATERIAŁ/KOLOR RAL		ALUMINIUM/RAL 9016	ALUMINIUM/RAL 9016	ALUMINIUM/RAL 9016	ALUMINIUM/RAL 9016	ALUMINIUM/RAL 9016	ALUMINIUM/RAL 9016	STAŁ NIERDZEWNA	STAŁ NIERDZEWNA
WYMIARY W ŚWIEŁE OTWORU (mm)	S	2725	2940	2930	1436	1849/1349	1160		
	H	2980 do sufitu podwieszanego	3590	3364	2090	2590	1425		
WYMIARY W ŚWIEŁE PRZEJŚCIA (mm)	S	1000+400	1000+300	1000+300	900+300	1100	DOPASOWAĆ DO OTWORU		
	H	2130	2100	2100	2000	2000	DOPASOWAĆ DO OTWORU		
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ		EIS 30	EIS 30	EIS 30	EIS 30	EIS 30	EI 60	EI 30	EI 30
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ PRZEGRODY STAŁEJ POZA DRZWIAMI		STAŁE NAŚWIEŁLA BOCZNE EI60 ŚCIANKA STG EI60	ŚCIANKA STG EI60	ŚCIANKA STG EI60	-	ŚCIANKA STG EI60	-	-	-
DYMOSZCZELNOŚĆ		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	-	NIE	NIE
KIERUNEK OTWIERANIA/TYP DRZWI		L/wewnętrzne górą przeszkłone	P/wewnętrzne górą przeszkłone	P/wewnętrzne górą przeszkłone	L/wewnętrzne górą przeszkłone	L/wewnętrzne górą przeszkłone	okno stałe	drzwi rozsuwane	drzwi rozsuwane
LOKALIZACJA									
	PARTER	1	-	-	-	-	-	1	-
	1 PIĘTRO	-	1	-	-	-	-	-	-
	2 PIĘTRO	-	-	1	-	-	1	-	-
	3 PIĘTRO	-	-	-	1	1	-	-	1
DEMONTAŻ I UTYLIZACJA ISTNIEJĄCYCH DRZWI/NAŚWIEŁLI		NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
DODATKOWY OPIS DRZWI		GÓRNA CZĘŚĆ DRZWI I NAŚWIEŁLI PRZESZKLONA DOLNA CZĘŚĆ DRZWI I NAŚWIEŁLI WYPEŁNIONA PANELEM RAL 9016 POPRZECZKA NA WYSOKOŚCI 900 MM NAŚWIEŁLE STAŁE LEWE 800 MM	GÓRNA CZĘŚĆ DRZWI PRZESZKLONA DOLNA CZĘŚĆ DRZWI WYPEŁNIONA PANELEM RAL 9016 POPRZECZKA NA WYSOKOŚCI 900 MM SZERSZE SKRZYDŁO DRZWI WYKŁADANE NA ŚCIANĘ SZYBY OKLEJONE FOLIĄ MATOWĄ TRANSPARENTNĄ BIAŁĄ	GÓRNA CZĘŚĆ DRZWI PRZESZKLONA DOLNA CZĘŚĆ DRZWI WYPEŁNIONA PANELEM RAL 9016 POPRZECZKA NA WYSOKOŚCI 900 MM SZERSZE SKRZYDŁO DRZWI WYKŁADANE NA ŚCIANĘ	GÓRNA CZĘŚĆ DRZWI PRZESZKLONA DOLNA CZĘŚĆ DRZWI WYPEŁNIONA PANELEM RAL 9016 POPRZECZKA NA WYSOKOŚCI 900 MM SZERSZE SKRZYDŁO DRZWI WYKŁADANE NA ŚCIANĘ SZYBY OKLEJONE FOLIĄ MATOWĄ TRANSPARENTNĄ BIAŁĄ	GÓRNA CZĘŚĆ DRZWI PRZESZKLONA DOLNA CZĘŚĆ DRZWI WYPEŁNIONA PANELEM RAL 9016 POPRZECZKA NA WYSOKOŚCI 900 MM SKRZYDŁO DRZWI WYKŁADANE NA ŚCIANĘ SZYBY OKLEJONE FOLIĄ MATOWĄ TRANSPARENTNĄ BIAŁĄ	-	-	-
WYPOSAŻENIE	SAMOZAMYKACZ	RKZ+SAMOZAMYKACZ	RKZ+SAMOZAMYKACZ	RKZ+SAMOZAMYKACZ	RKZ+SAMOZAMYKACZ	RKZ+SAMOZAMYKACZ			
	OKUCIA	KLAMKA/KLAMKA	KLAMKA/KLAMKA	KLAMKA/KLAMKA	KLAMKA/KLAMKA	KLAMKA/KLAMKA			
	ZAMKI	ZAMEK NA WKŁADKĘ	ZAMEK NA WKŁADKĘ	ZAMEK NA WKŁADKĘ	ZAMEK NA WKŁADKĘ	ZAMEK NA WKŁADKĘ			
	ZWORA	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE			
	KONTAKTRON	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK			
	INNE	SKRZYDŁA NA ELEKTROTRZYMACZACH ZINTEGROWANYCH W SZYNIE SAMOZAMYKACZA	ELEKTROTRYGIEL REWERSYJNY PPOŻ NA DODATKOWYM ZAMKU GÓRNYM (DO KD)	SKRZYDŁA NA ELEKTROTRZYMACZACH ZINTEGROWANYCH W SZYNIE SAMOZAMYKACZA	ELEKTROTRYGIEL REWERSYJNY PPOŻ NA DODATKOWYM ZAMKU GÓRNYM (DO KD)	ELEKTROTRYGIEL REWERSYJNY PPOŻ NA DODATKOWYM ZAMKU GÓRNYM (DO KD)			

zakres przedmiotowego projektu obejmuje część zamierzenia inwestycyjnego polegającego na dostosowaniu obiektów do wymagań ochrony przeciwpożarowej zgodnie z zapisami ekspertyzy i postanowieniem KW PSP

Zamawiający: SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD MATKĄ I DZIECKIEM Z SIEDZIBĄ PRZY UL.KRYSIEWICZA 7/8 W POZNANIU	
Nazwa zadania: WYDZIELENIE POŻAROWE KŁATEK SCHODOWYCH K1 i K2 W BUDYNKU A W RAMACH ZADANIA"DOSTOSOWANIE BUDYNKÓW A,B,C,D W SZPITALU DZIECIĘCYM ŚW.JÓZEFA PRZY UL.KRYSIEWICZA 7/8 DO WYMOGÓW PRZECIWPOŻAROWYCH"	
Projektant:	mgr inż. arch. Aleksandra Kornecka
Sprawdził:	mgr inż. arch. Katarzyna Weiss
Opracował:	mgr inż. Małgorzata Myślińska
Nazwa rysunku: ZESTAWIENIE DRZWI I OKNA PPOŻ BUDYNEK A	Nr rys. 06