

---

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT**

**Nazwa zamówienia :** *Przebudowa pomieszczeń Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej w budynku Hotelu Asystenckiego D.S.4 przy Al. Armii Krajowej 36B*

**Adres zamówienia :** *42-201 Częstochowa, Al. Armii Krajowej 36B*

**Nazwa zamawiającego :** *Politechnika Częstochowska*

**Adres zamawiającego :** *Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69*

Kody i nazwy robót budowlanych:

**45000000-7**     *Roboty budowlane*

**45400000-1**     *Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych*

**45332000-3**     *Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne*

**Opracowała:**     mgr inż. *Martyna Król*

październik 2019 r.

---

## ***SPIS TREŚCI***

- 1. Wstęp.
- 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej
- 1.2 Przedmiot i cel remontu
- 1.3 Zakres stosowania specyfikacji technicznej
- 1.4 Zakres robót
- 1.5 Określenia podstawowe
- 1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót
  - 1.6.1 Przekazanie miejsc realizacji remontu
  - 1.6.2 Dokumentacja projektowa
  - 1.6.3 Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu
  - 1.6.4 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi
  - 1.6.5 Zabezpieczenie miejsc realizacji remontu
  - 1.6.6 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
  - 1.6.7 Ochrona przeciwpożarowa
  - 1.6.8 Materiały szkodliwe dla otoczenia
  - 1.6.9 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
  - 1.6.10 Ochrona własności prywatnej i publicznej
  - 1.6.11 Zabezpieczenie robót
  - 1.6.12 Zgodność z prawem i innymi przepisami
  - 1.6.13 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
- 2. Materiały
  - 2.1 Wymagania ogólne
  - 2.2 Pozyskiwanie materiałów
  - 2.3 Materiały nie zgodne ze specyfikacjami technicznymi
  - 2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów
  - 2.5 Wariantowe stosowanie materiałów
- 3. Sprzęt
- 4. Transport
- 5. Wykonanie robót
  - 5.1 Ogólne zasady wykonywania robót
  - 5.2 Dokumenty realizacji remontu
- 6. Odbiór robót
  - 6.1 Rodzaje odbiorów
  - 6.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
  - 6.3 Odbiór końcowy
  - 6.4 Odbiór pogwarancyjny
- 7. Przepisy związane

---

## **1. Wstęp.**

### **1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej**

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach przedsięwzięcia pod nazwą:

*„Przebudowa pomieszczeń Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej w budynku Hotelu Asystenckiego D.S.4 przy Al. Armii Krajowej 36B”.*

### **1.2 Przedmiot i cel remontu**

*„Przebudowa pomieszczeń Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej w budynku Hotelu Asystenckiego D.S.4 przy Al. Armii Krajowej 36B”.*

Celem wykonania prac remontowych jest zwiększenie funkcjonalności użytkowania pomieszczeń i poprawienie ich estetyki.

### **1.3 Zakres stosowania specyfikacji technicznej**

Specyfikacje techniczne należy odczytywać i rozumieć w zleceniu i wykonywaniu robót opisanych w pkt. 1.2 jako część dokumentów przetargowych.

### **1.4 Zakres robót**

*„Przebudowa pomieszczeń Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej w budynku Hotelu Asystenckiego D.S.4 przy Al. Armii Krajowej 36B”*

**Pomieszczenie nr 1 - punkt sprzedaży – 35,51 m<sup>2</sup>; wys. pomieszczenia h = 2,67 m**

#### **I. Roboty demontażowe i rozbiórkowe:**

- Wyniesienie mebli do piwnicy i ich zabezpieczenie
- Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej
- Demontaż karniszy i ponowny montaż po zakończeniu remontu
- Demontaż kratki wentylacyjnych – 3 szt.
- Demontaż obojnicy ściennej
- Demontaż kabiny aneksu kuchennego
- Demontaż metalowych listew krawędzi schodków
- Demontaż starej, uszkodzonej ościeżnicy drzwiowej
- Demontaż wykładziny PCV – 34,25 m<sup>2</sup> oraz listew przyściennych

#### **II. Roboty budowlane - wykończeniowe:**

##### **Posadzki :**

- Skucie uszkodzonej wylewki betonowej
- Mechaniczne oczyszczenie podłoża
- Uzupełnienie wylewki
- Przygotowanie podłoża pod wykładzinę zgodnie z zaleceniami producenta wykładziny, wykonanie warstwy samopoziomującej
- Ułożenie nowej wykładziny. Wykładzina zgrzewalna, wywinięta 10 cm na powierzchnię ścian (cokolik) lub listwa przypodłogowa PCV, kolor do ustalenia z Użytkownikiem
- Montaż listwy podłogowej/progu (w progu drzwi) na styku wykładziny podłogowej pokoju i korytarza

---

#### Ściany:

- Tynkowanie ościeży drzwiowych
- Montaż nowych ościeżnic drzwiowych o szer. 35 cm
- Montaż nowych kratki wentylacyjnych – 3 szt.
- Malowanie ścian, które obejmuje:
  - ✓ Zeskrobanie i zmycie starej farby
  - ✓ Wzmocnienie tynków ścian siatką z włókna szklanego z wyrównaniem powierzchni
  - ✓ Wykonanie gładzi gipsowej na ścianach
  - ✓ Pomalowanie farbami emulsyjnymi z gruntowaniem

#### **Pokój biurowy nr 2 – 35,46 m<sup>2</sup>; wys. pomieszczenia h = 2,43 m**

##### **I. Roboty demontażowe i rozbiórkowe:**

- Wyniesienie mebli do piwnicy i ich zabezpieczenie
- Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej
- Demontaż kratki wentylacyjnej – 1 szt.
- Zabezpieczenie klimatyzatora ściennego
- Demontaż półki ściennej, tablicy korkowej, gaśnicy przeciwpożarowej
- Demontaż baterii umywalkowej – 1 szt.
- Demontaż umywalki i osprzętu – 1 szt.
- Demontaż wykładziny PCV oraz listew przyściennych – 35,46 m<sup>2</sup>
- Skucie ze ściany płytek ceramicznych - 4,07 m<sup>2</sup>
- Wywóz i utylizacja gruzu i innych pozostałości budowlanych

##### **II. Roboty budowlane - wykończeniowe:**

#### Posadzki :

- Skucie uszkodzonej wylewki betonowej
- Mechaniczne oczyszczenie podłoża
- Uzupełnienie wylewki
- Przygotowanie podłoża pod wykładzinę zgodnie z zaleceniami producenta wykładziny, wykonanie warstwy samopoziomującej
- Ułożenie nowej wykładziny. Wykładzina zgrzewalna, wywinięta 10 cm na powierzchnię ścian (cokolik) lub listwa przypodłogowa PCV , kolor do ustalenia z Użytkownikiem
- Montaż listwy podłogowej/progu (w progu drzwi ) na styku wykładziny podłogowej pokoju i korytarza

#### Ściany i sufit:

- Uzupełnienie tynków - 4,07 m<sup>2</sup>
- Montaż nowych kratki wentylacyjnych – 1 szt.
- Malowanie pionowych rurek miedzianych
- Malowanie, które obejmuje:
  - ✓ Zeskrobanie i zmycie starej farby
  - ✓ Wzmocnienie tynków ścian siatką z włókna szklanego z wyrównaniem powierzchni
  - ✓ Wykonanie gładzi gipsowej
  - ✓ Pomalowanie farbami emulsyjnymi z gruntowaniem

#### **Pokój biurowy nr 3 – 17,03 m<sup>2</sup>; wys. pomieszczenia h = 2,43 m**

##### **I. Roboty demontażowe i rozbiórkowe:**

- Wyniesienie mebli do piwnicy i ich zabezpieczenie

- 
- Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej
  - Demontaż kratki wentylacyjnej – 1 szt.
  - Demontaż i ponowny montaż wieszaka ściennego po zakończeniu prac remontowych
  - Demontaż obojnic ściennych
  - Demontaż i ponowny montaż karnisza po zakończeniu prac remontowych
  - Demontaż wykładziny PCV oraz listew przyściennych – 17,03 m<sup>2</sup>

## **II. Roboty budowlane - wykończeniowe:**

### Posadzki :

- Skucie uszkodzonej wylewki betonowej
- Mechaniczne oczyszczenie podłoża
- Uzupełnienie wylewki
- Przygotowanie podłoża pod wykładzinę zgodnie z zaleceniami producenta wykładziny, wykonanie warstwy samopoziomującej
- Ułożenie nowej wykładziny. Wykładzina zgrzewalna, wywinięta 10 cm na powierzchnię ścian (cokolik) lub listwa przypodłogowa PCV , kolor do ustalenia z Użytkownikiem
- Montaż listwy podłogowej/progu (w progu drzwi ) na styku wykładziny podłogowej pokoju i korytarza

### Ściany i sufit:

- Uzupełnienie tynków
- Montaż nowych krutek wentylacyjnych – 1 szt.
- Malowanie, które obejmuje:
  - ✓ Zeskrobanie i zmycie starej farby
  - ✓ Wzmocnienie tynków ścian siatką z włókna szklanego z wyrównaniem powierzchni
  - ✓ Wykonanie gładzi gipsowej
  - ✓ Pomalowanie farbami emulsyjnymi z gruntowaniem

## **Pokój biurowy nr 4 – 12,55 m<sup>2</sup>; wys. pomieszczenia h = 2,43 m**

### **I. Roboty demontażowe i rozbiórkowe:**

- Wyniesienie mebli do piwnicy i ich zabezpieczenie
- Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej
- Demontaż kratki wentylacyjnej – 1 szt.
- Demontaż lustra, wieszaka ściennego
- Demontaż i ponowny montaż karnisza po zakończeniu prac remontowych
- Demontaż wykładziny PCV oraz listew przyściennych – 12,55 m<sup>2</sup>

## **II. Roboty budowlane - wykończeniowe:**

### Posadzki :

- Skucie uszkodzonej wylewki betonowej
- Mechaniczne oczyszczenie podłoża
- Uzupełnienie wylewki
- Przygotowanie podłoża pod wykładzinę zgodnie z zaleceniami producenta wykładziny, wykonanie warstwy samopoziomującej
- Ułożenie nowej wykładziny. Wykładzina zgrzewalna, wywinięta 10 cm na powierzchnię ścian (cokolik) lub listwa przypodłogowa PCV , kolor do ustalenia z Użytkownikiem
- Montaż listwy podłogowej/progu (w progu drzwi ) na styku wykładziny podłogowej pokoju i korytarza

---

#### Ściany i sufit:

- Uzupełnienie tynków
- Montaż nowej kratki wentylacyjnej – 1 szt.
- Malowanie pionowych rurek miedzianych
- Malowanie, które obejmuje:
  - ✓ Zeskrobanie i zmycie starej farby
  - ✓ Wzmocnienie tynków ścian siatką z włókna szklanego z wyrównaniem powierzchni
  - ✓ Wykonanie gładzi gipsowej
  - ✓ Pomalowanie farbami emulsyjnymi z gruntowaniem

#### **Pokój biurowy nr 5 – 34,38 m<sup>2</sup>; wys. pomieszczenia h = 2,17 m**

##### **I. Roboty demontażowe i rozbiórkowe:**

- Wyniesienie mebli do piwnicy i ich zabezpieczenie
- Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej
- Demontaż i ponowny montaż karnisza po zakończeniu prac remontowych
- Demontaż lustra, tablicy korkowej oraz obrazów ze ścian
- Usunięcie gwoździ i innych wystających elementów na ścianach oraz zaszpachlowanie pozostałych po nich otworów
- Demontaż wykładziny PCV oraz listew przyściennych – 34,38 m<sup>2</sup>
- Demontaż gipsowo-kartonowej ścianki działowej – 3,63m × 2,17m = 7,88 m<sup>2</sup>
- Wywóz i utylizacja gruzu i innych pozostałości budowlanych

##### **II. Roboty budowlane - wykończeniowe:**

#### Posadzki:

- Skucie uszkodzonej wylewki betonowej
- Mechaniczne oczyszczenie podłoża
- Uzupełnienie wylewki
- Przygotowanie podłoża pod wykładzinę zgodnie z zaleceniami producenta wykładziny, wykonanie warstwy samopoziomującej
- Ułożenie nowej wykładziny. Wykładzina zgrzewalna, wywinięta 10 cm na powierzchnię ścian (cokolik) lub listwa przypodłogowa PCV, kolor do ustalenia z Użytkownikiem
- Montaż listwy podłogowej/progu (w progu drzwi) na styku wykładziny podłogowej pokoju i korytarza

#### Ściany i sufit:

- Malowanie pionowych rurek miedzianych
- Malowanie, które obejmuje:
  - ✓ Zeskrobanie i zmycie starej farby
  - ✓ Wzmocnienie tynków ścian siatką z włókna szklanego z wyrównaniem powierzchni
  - ✓ Wykonanie gładzi gipsowej
  - ✓ Pomalowanie farbami emulsyjnymi z gruntowaniem

#### **Pokój biurowy nr 6 – 13,54 m<sup>2</sup>, wys. pomieszczenia h = 2,23 m**

##### **I. Roboty demontażowe i rozbiórkowe:**

- Wyniesienie mebli do piwnicy i ich zabezpieczenie
- Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej

---

## **II. Roboty budowlane - wykończeniowe:**

### Ściany i sufit:

- Malowanie pionowych rurek miedzianych
- Malowanie, które obejmuje:
  - ✓ Zeskrobanie i zmycie starej farby
  - ✓ Pomalowanie farbami emulsyjnymi z gruntowaniem

### **Przedpokój – 1,4 m<sup>2</sup>, wys. pomieszczenia h = 2,23 m**

## **I. Roboty budowlane - wykończeniowe:**

### Ściany i sufit:

- Malowanie, które obejmuje:
  - ✓ Zeskrobanie i zmycie starej farby
  - ✓ Wzmocnienie tynków ścian siatką z włókna szklanego z wyrównaniem powierzchni
  - ✓ Wykonanie gładzi gipsowej
  - ✓ Pomalowanie farbami emulsyjnymi z gruntowaniem
- Wyregulowanie zawiasów (podniesienie) skrzydła drzwi o wym. 80 x 200 cm prowadzących z korytarza

### **Łazienka – 1,91 m<sup>2</sup>**

## **I. Roboty budowlane - wykończeniowe:**

### Ściany i sufit:

- Malowanie pionowych rurek miedzianych
- Malowanie powyżej płytek ceramicznych - 6,47 m<sup>2</sup>, które obejmuje:
  - ✓ Zeskrobanie i zmycie starej farby
  - ✓ Naprawę pęknięć tynku
  - ✓ Wzmocnienie tynków ścian siatką z włókna szklanego z wyrównaniem powierzchni
  - ✓ Wykonanie gładzi gipsowej
  - ✓ Pomalowanie farbami emulsyjnymi z gruntowaniem

### **Pokój biurowy nr 7 – 16,52 m<sup>2</sup>; wys. pomieszczenia h = 2,23 m**

## **I. Roboty demontażowe i rozbiórkowe:**

- Wyniesienie mebli do piwnicy i ich zabezpieczenie
- Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej
- Demontaż kratki wentylacyjnych – 2 szt.
- Demontaż wieszaka ściennego
- Demontaż karnisza i ponowny montaż po zakończeniu prac remontowych
- Demontaż baterii umywalkowej – 1 szt.
- Demontaż umywalki i osprzętu – 1 szt.
- Demontaż wykładziny PCV oraz listew przyściennych – 16,52 m<sup>2</sup>

## **II. Roboty budowlane - wykończeniowe:**

### Posadzki :

- Skucie uszkodzonej wylewki betonowej
- Mechaniczne oczyszczenie podłoża
- Uzupełnienie wylewki

- 
- Przygotowanie podłoża pod wykładzinę zgodnie z zaleceniami producenta wykładziny, wykonanie warstwy samopoziomującej
  - Ułożenie nowej wykładziny. Wykładzina zgrzewalna, wywinięta 10 cm na powierzchnię ścian (cokolik) lub listwa przypodłogowa PCV , kolor do ustalenia z Użytkownikiem
  - Montaż listwy podłogowej/progu (w progu drzwi ) na styku wykładziny podłogowej pokoju i korytarza

#### Ściany i sufit:

- Montaż nowych kratki wentylacyjnych – 2 szt.
- Malowanie, które obejmuje:
  - ✓ Zeskrobanie i zmycie starej farby
  - ✓ Wzmocnienie tynków ścian siatką z włókna szklanego z wyrównaniem powierzchni
  - ✓ Wykonanie gładzi gipsowej
  - ✓ Pomalowanie farbami emulsyjnymi z gruntowaniem

### **III. Instalacja wodno-kanalizacyjna:**

- Montaż zlewozmywaku kuchennego jednokomorowego z ociekaczem z stali nierdzewnej i osprzętu – 1 szt.
- Montaż baterii umywalkowej mieszalnikowej – 1 szt.
- Podłączenie umywalki do instalacji wod-kan.

### **Pokój biurowy nr 8 – 16,94 m<sup>2</sup>; wys. pomieszczenia h = 2,23 m**

#### **I. Roboty demontażowe i rozbiórkowe:**

- Wyniesienie mebli do piwnicy i ich zabezpieczenie
- Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej
- Demontaż kratki wentylacyjnej – 1 szt.
- Demontaż wieszaka ściennego
- Demontaż karnisza i ponowny montaż po zakończeniu remontu
- Demontaż metalowych drzwiczek rewizyjnych
- Demontaż wykładziny PCV oraz listew przyściennych – 16,94 m<sup>2</sup>

#### **II. Roboty budowlane - wykończeniowe:**

##### Posadzki :

- Skucie uszkodzonej wylewki betonowej
- Mechaniczne oczyszczenie podłoża
- Uzupełnienie wylewki
- Przygotowanie podłoża pod wykładzinę zgodnie z zaleceniami producenta wykładziny, wykonanie warstwy samopoziomującej
- Ułożenie nowej wykładziny. Wykładzina wywinięta 10 cm na powierzchnię ścian (cokolik) lub listwa przypodłogowa PCV , kolor do ustalenia z Użytkownikiem
- Montaż listwy podłogowej/progu (w progu drzwi ) na styku wykładziny podłogowej pokoju i korytarza

##### Ściany i sufit:

- Montaż nowej kratki wentylacyjnej – 1 szt.
- Malowanie, które obejmuje:
  - ✓ Zeskrobanie i zmycie starej farby
  - ✓ Wzmocnienie tynków ścian siatką z włókna szklanego z wyrównaniem powierzchni
  - ✓ Wykonanie gładzi gipsowej
  - ✓ Pomalowanie farbami emulsyjnymi z gruntowaniem



- 
- Montaż metalowych drzwiczek rewizyjnych z zamkiem

**Pokój biurowy nr 9 – 16,97 m<sup>2</sup>; wys. pomieszczenia h = 2,23 m**

**I. Roboty demontażowe i rozbiórkowe:**

- Wyniesienie mebli do piwnicy i ich zabezpieczenie
- Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej
- Demontaż kratki wentylacyjnej – 1 szt.
- Demontaż wykładziny PCV oraz listew przyściennych – 16,97 m<sup>2</sup>

**II. Roboty budowlane - wykończeniowe:**

**Posadzki :**

- Skucie uszkodzonej wylewki betonowej
- Mechaniczne oczyszczenie podłoża
- Uzupelnienie wylewki
- Przygotowanie podłoża pod wykładzinę zgodnie z zaleceniami producenta wykładziny, wykonanie warstwy samopoziomującej
- Ułożenie nowej wykładziny. Wykładzina zgrzewalna, wywinięta 10 cm na powierzchnię ścian (cokolik) lub listwa przypodłogowa PCV , kolor do ustalenia z Użytkownikiem
- Montaż listwy podłogowej/progu (w progu drzwi ) na styku wykładziny podłogowej pokoju i korytarza

**Ściany i sufit:**

- Montaż nowych krutek wentylacyjnych – 1 szt.
- Malowanie, które obejmuje:
  - ✓ Zeskrobanie i zmycie starej farby
  - ✓ Wzmocnienie tynków ścian siatką z włókna szklanego z wyrównaniem powierzchni
  - ✓ Wykonanie gładzi gipsowej
  - ✓ Pomalowanie farbami emulsyjnymi z gruntowaniem

**Pracownia nr 10 – 16,95 m<sup>2</sup>; wys. pomieszczenia h = 2,23 m**

**I. Roboty demontażowe i rozbiórkowe:**

- Wyniesienie mebli do piwnicy i ich zabezpieczenie
- Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej
- Demontaż krutek wentylacyjnych prostokątnych o wym. 26 x 17 cm – 2 szt.
- Demontaż kratki wentylacyjnej okrągłej Ø 13 cm – 1 szt.
- Demontaż gaśnicy przeciwpożarowej na czas przeprowadzanego remontu
- Demontaż lustra, półek ściennych
- Usunięcie z ściany wystających gwoździ i zaspachlowanie pozostałych po nich otworów
- Demontaż skrzydła drzwiowego – 80 x 200 cm
- Demontaż baterii umywalkowej – 1 szt.
- Demontaż umywalki i osprzętu – 1 szt.
- Skucie ze ściany płytek ceramicznych – 2,07 m<sup>2</sup>
- Wywóz i utylizacja gruzu i innych pozostałości budowlanych

**II. Roboty budowlane - wykończeniowe:**

**Ściany i sufit:**

- Montaż nowych krutek wentylacyjnych – 3 szt.
- Malowanie, które obejmuje:

- 
- ✓ Zeskrobanie i zmycie starej farby
  - ✓ Wzmocnienie tynków ścian siatką z włókna szklanego z wyrównaniem powierzchni
  - ✓ Wykonanie gładzi gipsowej
  - ✓ Pomalowanie farbami emulsyjnymi z gruntowaniem.
  - Montaż nowego skrzydła drzwiowego (drzwi płytowe) – 80 x 200 cm

**Pracownia nr 11 – 16,95 m<sup>2</sup>; wys. pomieszczenia h = 2,23 m**

**I. Roboty demontażowe i rozbiórkowe:**

- Wyniesienie mebli do piwnicy i ich zabezpieczenie
- Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej
- Demontaż kratki wentylacyjnej o wym. 26 x 17 cm – 1 szt.
- Demontaż lustra ściennego
- Zabezpieczenie okapu wentylacyjnego
- Zabezpieczenie skrzynki roletowej
- Demontaż skrzydła drzwiowego (drzwi płytowe) – 80 x 200 cm

**II. Roboty budowlane - wykończeniowe:**

**Ściany i sufit:**

- Montaż nowej kratki wentylacyjnej – 1 szt.
- Malowanie, które obejmuje:
  - ✓ Zeskrobanie i zmycie starej farby
  - ✓ Wzmocnienie tynków ścian siatką z włókna szklanego z wyrównaniem powierzchni
  - ✓ Wykonanie gładzi gipsowej
  - ✓ Pomalowanie farbami emulsyjnymi z gruntowaniem.
- Montaż nowego skrzydła drzwiowego (drzwi płytowe) – 80 x 200 cm

**Parametry drzwi:**

- skrzydła drzwiowe wypełnione płytą wiórową
- drzwi wyposażone w klamkę z szyldem oraz zamkiem
- dodatkowy metalowy zamek górny na jeden klucz

**Minimalne parametry wykładziny:**

- Heterogeniczna (wielowarstwowa) – wysoka odporność na ścieranie
- Klasyfikacja użytkowa – klasa 33 – pomieszczenia o dużym natężeniu ruchu
- Klasyfikacja ogniowa – klasa Bfl-s1 lub Cf-s1 – klasy najbezpieczniejsze w użytkowaniu
- Zabezpieczenie powierzchni PUR (poliuretanem), antypoślizgowa – klasa 10

**Poziom wykonywanych podłóg i posadzek dostosowany odpowiednio do poziomu posadzki korytarza.**

**1.5 Określenia podstawowe**

Użyte w specyfikacjach technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

**Kierownik budowy** – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu (zgodnie z zawartą umową na realizację kontraktu).

---

**Upoważniony przedstawiciel inwestora** – osoba wyznaczona przez Inwestora, upoważniona do nadzoru nad robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu (zgodnie z zawartą umową na realizację kontraktu).

**Materiały** – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania robót zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez upoważnionego przedstawiciela Inwestora.

**Projektant** – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

### **1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót**

Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowane będą miały ostatnie wydania norm i standardów według stanu na 30 dni przed datą zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej.

Roboty należy wykonać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi w specyfikacji technicznej. Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru, upoważnionego przedstawiciela Inwestora.

Wykonawca ma możliwość dokonania wizji lokalnej i zapoznania się z rzeczywistymi warunkami realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia, aby uwzględnić je w wycenie, w terminie wykonania robót.

**Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć meble oraz urządzenia z pomieszczeń przy wymianie drzwi.**

**Wykonawca zobowiązany jest do wywożenia gruzu i odpadów remontowych na bieżąco, bez gromadzenia w miejscu remontowanym.**

Wykonawca będzie wykonywał wewnętrzne roboty remontowo-budowlane, w czynnym zakładzie pracy.

#### **1.6.1 Przekazanie miejsc realizacji remontu**

W terminie określonym w Umowie Zamawiający przekaze Wykonawcy miejsca realizacji remontu wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie są niezbędne dla zakresu robót.

#### **1.6.2 Dokumentacja projektowa**

W związku z charakterem robót dokumentacja robót została przedstawiona w formie Opisu Przedmiotu Zamówienia, który zawiera wszystkie rysunki i opisy niezbędne do realizacji zadania.

#### **1.6.3 Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu**

Wykonawca na etapie realizacji przedmiotu zamówienia posługuje się tą samą dokumentacją co w czasie przygotowania oferty przetargowej. Opis Przedmiotu Zamówienia, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiar robót są załącznikami do umowy.

W okresie przygotowywania ofert ww. dokumenty dotyczące tego zadania znajdują się na stronie internetowej Inwestora ([www.pcz.pl](http://www.pcz.pl)).

#### **1.6.4 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi**

1. Opis Przedmiotu Zamówienia, Specyfikacja Techniczna dla przedmiotowego zadania przekazane Wykonawcy przez upoważnionego przedstawiciela Inwestora są istotnymi elementami kontraktu i jakiegokolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentów są dla Wykonawcy tak samo obowiązujące, jak gdyby były zawarte we wszystkich dokumentach.

---

Poszczególne dokumenty powinny być traktowane w następującej kolejności pod względem ważności:

- Specyfikacja Techniczna,
- Opis Przedmiotu Zamówienia.

Wykonawca nie może czerpać korzyści z tytułu błędów lub przeoczeń znajdujących się w Opisie Przedmiotu Zamówienia lub Specyfikacji Technicznej i w przypadku ich odkrycia winien natychmiast o tym powiadomić upoważnionego przedstawiciela Inwestora, który zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.

2. Wszystkie materiały oraz wykonanie robót powinny być zgodne z wymaganiami materiałowymi określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz Specyfikacji Technicznej.

#### **1.6.5 Zabezpieczenie miejsc realizacji remontu**

1. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania należytego porządku na miejscu wykonywania remontu przez cały okres realizacji kontraktu, od daty rozpoczęcia aż do czasu wykonania i przejęcia robót.
2. W czasie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania pracy i miejsca wykonywania remontu w sposób minimalizujący uciążliwości związane z realizacją kontraktu.
3. Wykonawca jest gospodarzem na miejscu wykonywania remontu od czasu jego przejęcia od inwestora, do czasu wykonania i przekazania do użytkowania przedmiotu umowy oraz ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na tym miejscu z winy Wykonawcy.
4. **Koszt zabezpieczenia miejsca wykonywania remontu należy uwzględnić w cenie realizacji robót.**

#### **1.6.6 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót**

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków:

1. Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na miejscu i wokół miejsca realizacji remontu oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
2. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wgląd na:
  - lokalizację magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,
  - środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
    - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami lub substancjami toksycznymi,
    - zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami,
    - zanieczyszczeniem gleby płynami lub substancjami toksycznymi,
    - możliwością powstania pożaru.

Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę.

#### **1.6.7 Ochrona przeciwpożarowa**

1. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
2. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
3. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji albo przez personel Wykonawcy.

---

#### **1.6.8 Materiały szkodliwe dla otoczenia**

1. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym niż dopuszczalne.
2. Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót będą posiadały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednocześnie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
3. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pyłaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych w budowania.

#### **1.6.9 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy**

1. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo swych pracowników oraz zapewnić właściwe warunki pracy i warunki sanitarne.
2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony osób zatrudnionych na miejscu wykonywania remontu oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu pracującego na miejscu wykonywania remontu.
4. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są uwzględnione przez Wykonawcę w cenie remontu.

#### **1.6.10 Ochrona własności prywatnej i publicznej**

1. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami instalacji i urządzeń znajdujących się na miejscu wykonywania remontu w czasie jego trwania.
2. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji i urządzeń.

#### **1.6.11 Zabezpieczenie robót**

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robót, wszystkich materiałów i urządzeń wykorzystywanych do remontu od dnia przekazania miejsca wykonywania remontu do daty wydania protokołu odbioru końcowego i przekazania miejsc po remoncie Zamawiającemu.
2. Każdy odcinek robót powinien być utrzymany w zadawalający pod względem technicznym sposób przez cały okres trwania robót, aż do momentu przekazania miejsc po remoncie Zamawiającemu.
3. Upoważniony przedstawiciel inwestora może zarządzić wstrzymanie robót i podjąć wszelkie działania jakie uzna za niezbędne jeżeli wykonawca nie dostosuje się w ciągu 24 godzin do jego poleceń dotyczących należytej dbałości o stan robót i ich zabezpieczenie.

#### **1.6.12 Zgodność z prawem i innymi przepisami**

1. Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować w czasie wykonywania robót wszystkie przepisy administracji państwowej i regionalnej, a także inne ustawowe regulacje i wytyczne dotyczące robót.

- 
2. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i zobowiązuje się zastosować do wszystkich prawnych wymagań dotyczących używania opatentowanych urządzeń i wykorzystania opatentowanych metod oraz zobowiązuje się na bieżąco informować upoważnionego przedstawiciela inwestora o podejmowanych przez siebie działaniach poprzez przedstawienie mu kopii pozwoleń i właściwych dokumentów.

#### **1.6.13 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych**

Gdziekolwiek w dokumentacji powoływane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w dokumentacji nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez upoważnionego przedstawiciela inwestora.

## **2. Materiały**

### **2.1 Wymagania ogólne**

1. Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót powinny:
  - być nowe i nieużywane ,
  - odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszej Specyfikacji Technicznej i w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz innych nie wymienionych, ale obowiązujących normach i przepisach,
  - mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również i świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczeństwa.
2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.
3. Typy i producenci urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej służą jedynie dokładnemu określeniu wymaganych parametrów i jakości. Możliwe jest zastosowanie materiałów innych producentów z zachowaniem wymaganych parametrów i nie gorszej jakości niż zaprojektowane, jednakże każdorazowo należy uzyskać akceptację ich zastosowania. Zamiany materiałów i urządzeń akceptuje upoważniony przedstawiciel inwestora.

### **2.2 Pozyskiwanie materiałów**

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł.
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiegokolwiek inne koszty związane z dostarczaniem materiałów do robót.

### **2.3 Materiały nie zgodne ze specyfikacjami technicznymi**

1. Wykonawca usunie z miejsca wykonywania remontu lub umieści w miejscu wskazanym przez upoważnionego przedstawiciela inwestora materiały, które nie odpowiadają wymaganiom specyfikacji technicznej.
2. Każda część robót wykonana przy użyciu materiałów, które nie zostały sprawdzone przez upoważnionego przedstawiciela inwestora lub przez niego zatwierdzone, będzie realizowana na własne ryzyko Wykonawcy.

- 
3. Wykonawca powinien mieć świadomość, że wykonana w ten sposób część robót może nie zostać zaakceptowana, a należne za nią płatności wstrzymane.

#### **2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów**

1. Wykonawca zapewni aby czasowo składowane materiały, do czasu ich wykorzystania do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez upoważnionego przedstawiciela inwestora.
2. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie miejsc wykonywania remontu w miejscach uzgodnionych z upoważnionym przedstawicielem inwestora lub poza miejscem wykonywania remontu, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

#### **2.5 Wariantowe stosowanie materiałów**

Jeżeli Specyfikacja Techniczna przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi upoważnionego przedstawiciela inwestora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody upoważnionego przedstawiciela inwestora.

#### **3. Sprzęt**

1. Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej.

#### **4. Transport**

1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów.
2. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do miejsca wykonywania remontu.

#### **5. Wykonanie robót**

##### **5.1 Ogólne zasady wykonywania robót**

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Opisem Przedmiotu Zamówienia, wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz poleceniami upoważnionego przedstawiciela inwestora.
2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowane przez Wykonawcę zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
3. Decyzje upoważnionego przedstawiciela inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, Opisie Przedmiotu Zamówienia i w Specyfikacji Technicznej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji upoważniony przedstawiciel inwestora uwzględni wyniki badań materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

- 
4. Polecenia upoważnionego przedstawiciela inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki z tego tytułu ponosi Wykonawca.
  5. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez upoważnionego przedstawiciela inwestora.
  6. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi upoważnionego przedstawiciela inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji upoważnionego przedstawiciela inwestora.  
Podczas realizacji robót konieczne będzie wykonanie następujących badań:
    - próby ciśnieniowe wykonanych instalacji,
    - pomiary dotyczące instalacji elektrycznych.

## **5.2 Dokumenty realizacji remontu**

Podstawowe dokumenty realizacji remontu to:

- dziennik remontu (w uzgodnionym zakresie),
- pozwolenie na realizację remontu (jeśli wymagane prawem),
- protokoły przekazania miejsc wykonywania remontu,
- dokumenty zatwierdzenia wykonania robót,
- uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz z innymi uzgodnieniami prawnymi,
- protokoły ze spotkania na miejscu wykonywania remontu oraz polecenia upoważnionego przedstawiciela inwestora,
- korespondencja realizacji remontu,
- umowa na realizację robót.

Wpisy do dziennika remontu (jeśli uzgodniony) będą dokonywane regularnie i powinny rejestrować postęp robót, ochronę osób własności, a także kwestie techniczne i aspekty związane z zarządzaniem miejscem wykonywania remontu. Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do dziennika remontu zostaną przedłożone upoważnionemu przedstawicielowi inwestora, Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.

Dokumenty remontu winny być przechowywane w miejscu bezpiecznym i dostępnym dla Wykonawcy i Inwestora.

Każdy zagubiony dokument będzie niezwłocznie zastąpiony zgodnie z właściwymi wymogami.

## **6.Odbiór robót**

### **6.1 Rodzaje odbiorów**

Prowadzone roboty podlegają następującym etapom odbioru dokonywanym przez upoważnionego przedstawiciela inwestora, Inspektora Nadzoru, przedstawicieli użytkownika, przy udziale Wykonawcy:

- a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
- b) odbiorowi końcowemu,
- c) odbiorowi pogwarancyjnemu.

### **6.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu**

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.



---

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje upoważniony przedstawiciel inwestora, Inspektor Nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika remontu z jednoczesnym powiadomieniem upoważnionego przedstawiciela inwestora (jeśli uzgodniony) lub pisemnie powiadamia upoważnionego przedstawiciela inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika remontu (jeśli uzgodniony) lub powiadomienia pisemnie o tym fakcie upoważnionego przedstawiciela inwestora.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia upoważniony przedstawiciel inwestora, Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Opisem Przedmiotu Zamówienia i Specyfikacją Techniczną i uprzednimi ustaleniami. Nie odebranie robót we wskazanym terminie nie wstrzymuje postępu prac, a roboty zanikające oraz ulegające zakryciu uznaje się za wykonane prawidłowo.

### **6.3 Odbiór końcowy**

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika remontu (jeśli uzgodniony), lub powiadomieniem na piśmie o tym fakcie upoważnionego przedstawiciela inwestora.

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych, licząc od dnia potwierdzenia przez upoważnionego przedstawiciela inwestora zakończenia robót i przyjęcia wymaganych dokumentów.

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez upoważnionego przedstawiciela inwestora w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Opisem Przedmiotu Zamówienia i Specyfikacją Techniczną.

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robot uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.

### **6.4 Odbiór pogwarancyjny**

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze pogwarancyjnym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 6.3 „Odbiór końcowy”.

### **Dodatkowe warunki realizacji i odbioru zadania określa umowa na wykonanie robót.**

### **7.Przepisy związane**

- Ustawa Prawo Budowlane,
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr121, poz. 1138)

- 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawie aprobat i kryteria techniczne oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679, z późniejszymi zmianami),
  - Ustawa z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U Nr 92, poz. 881),
  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690),
  - Obowiązujące przepisy, normy, katalogi