

## Zmiana zatwierdzonego projektu budowlanego w części

Zmiana dotyczy projektu budowlanego zatwierdzonego decyzją pozwolenia na budowę nr BA.1.290.2016 z dnia 2016-12-06 w sprawie ; budowy boiska wielofunkcyjnego przyszkolnego z zagospodarowaniem terenu – utwardzeniem istniejącej drogi wewnętrznej , budowa siłowni plenerowej i 12 miejsc parkingowych.

### Zmiana w zagospodarowaniu terenu.

W związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zmieniają się wymiary stanowisk parkingowych z szerokości 230 cm na 250 natomiast w miejsce 8 stanowisk parkingowych projektuje się 5 stanowisk parkingowych dla osób niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach inwalidzkich w związku z wymienionymi zmiany rozmiarów projektuje się w sumarycznie 12 stanowisk parkingowych w tym 5 dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo projektuje się zakończenie parkingu zatoczką nawrotną

### **Zmiana parametrów nawierzchni boiska piłkarskiego i stref bezpieczeństwa pod urządzeniami fitness**

W projekcie zmienia się również normę jakiej powinny odpowiadać nawierzchnie stref bezpieczeństwa oraz nawierzchnie sportowe. Poszczególne warstwy oraz ich grubości nie ulegają zmianie jednak muszą spełniać wymogi normy PN-EN 14877:2014-02

<i>parametr</i>	<i>wartość wymagana wg normy PN-EN 14877:2014</i>
Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm <sup>2</sup> (MPa)	<sup>3</sup> 0,4
Wydłużenie podczas zerwania, %	<sup>3</sup> 40
Tarcie/opór poślizgu, stopnie PTV:	80÷110
- nawierzchnia sucha	55÷110
- nawierzchnia mokra	
Przepuszczalność wody, mm/godz (dotyczy tylko wersji przepuszczalnej dla wody)	<sup>3</sup> 150
Odporność na zużycie/ścieranie aparatem Tabera, g	≤ 4
Odporność po przyspieszonym starzeniu:	≥ 0,4
- wytrzymałość na rozciąganie, N/mm <sup>2</sup>	≥ 40
- wydłużenie podczas zerwania, %	35÷44 typ SA35÷44
- amortyzacja, %	35÷50 typ SA35÷50
- multisport	≥ 0,4
- lekkoatletyczna	≤ 20
- odporność nawierzchni lekkoatletycznych na kolce:	≥ 40
- wytrzymałość na rozciąganie po kolcach, N/mm <sup>2</sup>	≤ 20
- zmniejszenie wytrzymałości, %	
- wydłużenie podczas zerwania po kolcach, %	
- zmniejszenie wydłużenia podczas zerwania, %	
Odporność po sztucznym starzeniu:	≤ 4
- odporność na zużycie (ścieranie Tabera), mm	≥ 3
- zmiana barwy, stopnie skali szarej	
Amortyzacja, %:	35÷44 typ SA35÷44
- multisport	
Odkształcenie pionowe, mm:	≤ 6
- multisport	≤ 3
- lekkoatletyczna	
Zachowanie się piłki odbitej pionowo:	≥ 0,89/≥ 85
- piłka koszykowa, m/% (w stosunku do betonu)	
multisport	