

Lp.	Warunki i parametry
1.	Urządzenie z wyposażeniem fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2020
2.	Rama, komora oraz elementy funkcjonalne wykonane ze stali kwasoodpornej klasy AISI304 lub lepszej bez elementów plastikowych.
3.	Komora mycia głęboko tłoczona, bez spoin, wykonana z jednego elementu w postaci leja z pochyleniem sufitu.
4.	Maksymalne wymiary urządzenia: Wysokość: 1650 mm Szerokość: 550 mm Głębokość: 500 mm
5.	Pojemność na jeden cykl – dwie „kaczki” i jeden „basen” lub trzy kaczki
6.	Drzwi otwierane uchylnie, w dół, gwarantujące załadunek na ergonomicznej wysokości.
7.	Automatyczne otwieranie drzwi za pomocą przycisku nożnego
8.	System mycia składający się z ramienia myjącego do mycia powierzchni zewnętrznych oraz co najmniej 13 dysz (w tym min. 9 obrotowych) gwarantujący najwyższy poziom mycia.
9.	Elementy grzejne poza komorą myjni . Moc Elementów grzejnych – min. 4,5 kW
10.	Dwie pompy dozujące środki chemiczne (detergent i odkamieniacz) z możliwością nastawienia dozowania bezpośrednio z panelu sterowania, dla każdego programu oddzielnie
11.	Minimum trzy programy mycia i dezynfekcji dostępne bezpośrednio z panelu sterowania (za pomocą trzech oddzielnych klawiszy funkcyjnych) – program krótki, standardowy, intensywny
12.	Możliwość modyfikowania programów myjących przez użytkownika, dostęp do modyfikacji zabezpieczony kodem cyfrowym.
13.	Nastawialna temperatura dezynfekcji – standard pracy przy min. 91°C
14.	Sterowanie mikroprocesorowe – automatyczny przebieg cyklu bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika
15.	Blokada drzwi podczas trwania cyklu
16.	Zabezpieczenie przed zalaniem
17.	Wyświetlacz LCD, wszystkie komunikaty w języku polskim (wyświetlane informacje to m.in. typ programu, wartość A0, temperatura w komorze, aktualna faza cyklu)
18.	Akustyczna i dźwiękowa informacja o błędach i awariach
19.	Pompa cyrkulacyjna o mocy co najmniej 700W
20.	Wydajność pompy min. 200l/min
21.	Samodezynfekcja urządzenia poprzez wszystkie dysze natryskowe
22.	Wbudowana wytwornica pary
23.	Maksymalny poziom emitowanego hałasu – 51 dB
24.	Podłączenie wody zimnej i ciepłej – ¾"
25.	Odpływ Ø 110 mm
26.	Podłączenie elektryczne 400V 50 Hz, całkowita moc urządzenia <5,5 kW
27.	Urządzenie posiadające certyfikat CE