

ZAŁĄCZNIK 1b - OPIS WYPOSAŻENIA

L.P.	SYMBOL	ELEMENT WYPOSAŻENIA	OPIS
1	Ca9	szafka kartotekowa 5 szuflad	Spawane szafy kartotekowe z blachy stalowej na teczki formatu A 4 , wym.41x62x163cm -szuflady osadzone na teleskopowych prowadnicach kulkowych ze 100% wysuwem ułatwiającym pracę z dokumentami -bardzo łatwe i ciche wysuwanie szuflad ;z przodu szuflad - uchwyty i centralny zamek cylindryczny z 2 kluczami; system blokady szuflad zapobiegający jednoczesnemu wysuwaniu się kilku szuflad; nośność szuflad - 40kg/szt; szuflady umożliwiające stosowanie przegród dzielących
2	Ca9/2	szafka kartotekowa 7 szuflad (format B5)	spawane szafy kartotekowe z blachy stalowej na teczki (koperty) formatu B5 przechowywane w poziomie ; szuflady z przegrodą umożliwiającą ułożenie 2 rzędów kopert; szuflady osadzone na teleskopowych prowadnicach z blokadą przed wypadnięciem -bardzo łatwe i ciche wysuwanie szuflad ; z przodu szuflad - uchwyty i centralny zamek ; system blokady szuflad zapobiegający jednoczesnemu wysuwaniu się kilku szuflad; maksymalne obciążenie prowadnic szuflady 80 kg; Wymiary zew. 64x63x166,5 cm
3	Ca9.1	szafa metalowa aktowa zamykana 80x42x200	Szafa metalowa z blachy stalowej o gr. min 0,8mm malowana proszkowo, dwudrzwiowa, drzwi pełne metalowe z wew. zawiasami , szafa zamykana z zamkiem na klucz- ryglowanie w 3 punktach, półki z blachy z możliwością regulacji wysokości, nośność półki min. 50 kg, kolor biały ; stópki poziomujące
4	Ca11	szafa stalowa do przechowywania przedmiotów wartościowych 60x40x80	Szafa stalowa do przechowywania przedmiotów wartościowych min. 60x40x80 cm; zamek z ryglowaniem
5	Ce15	regał magazynowy archiwum 100x30cm	regał magazynowy wykonany z profili stalowych, malowany proszkowo, wyposażony w sześć półek o nośności 80 kg każda; wysokość regału220cm
6	Cg1	szafka metalowa zamykana zamek kodowany 40 cm	Metalowa szafka pojedyncza zamykana na zamek kodowany ; . Malowana proszkowo. Komora wyposażona w drążek, haczyki i półkę na buty. Szerokość 40cm. Głębokość 49-50cm. Wysokość 180cm. Wentylacja- perforacja. Otwory montażowe do skrócenia szafek ze sobą i do ściany. Profil wzmacniający na każdych drzwiach. Kolorystyka wg projektu wewnątrz wg wzornika RAL
7	Cg2.2	szafka szatniowa pojedyncza zamykana na zamek- bez ławki 40 cm	Metalowa szafka pojedyncza dwudzielna zamykana na zamek ; ryglowanie min 1 punktowe, do każdego zamka 2 kluczyki. Malowana proszkowo. Każda z komór wyposażona w drążek, haczyki i półkę na buty. Szerokość 40cm. Głębokość 45- 50cm. Wysokość 180cm. Wentylacja- perforacja. Otwory montażowe do skrócenia szafek ze sobą i do ściany. Profil wzmacniający na każdych drzwiach. Kolorystyka wg projektu wewnątrz wg wzornika RAL
8	Cg3a	szafka szatniowa pojedyncza zamykana na zamek z ławką 30 cm	Metalowa szafka pojedyncza dwudzielna zamykana na zamek (ryglowanie min 1 punktowe, do każdego zamka 2 kluczyki) z indywidualną ławeczką. Malowana proszkowo. Każda z komór wyposażona w drążek, haczyki i półkę na buty. Szerokość 30cm. Głębokość 45- 50cm. Wysokość 180cm. Wentylacja- perforacja. Otwory montażowe do skrócenia szafek ze sobą i do ściany. Profil wzmacniający na każdych drzwiach. Kolorystyka wg projektu wewnątrz wg wzornika RAL
9	Cg3b	szafka szatniowa pojedyncza zamykana na zamek z ławką 40 cm	Metalowa szafka pojedyncza dwudzielna zamykana na zamek (ryglowanie min 1 punktowe, do każdego zamka 2 kluczyk) z indywidualną ławeczką. Malowana proszkowo. Każda z komór wyposażona w drążek, haczyki i półkę na buty. Szerokość 40cm. Głębokość 45- 50cm. Wysokość 180cm. Wentylacja- perforacja. Otwory montażowe do skrócenia szafek ze sobą i do ściany. Profil wzmacniający na każdych drzwiach. Kolorystyka wg projektu wewnątrz wg wzornika RAL
10	Cg5	szafka szatniowa dwudzielna zamykana na zamek z wysuwaną ławką 80 cm	Metalowa szafka podwójna, dwudzielna zamykana na zamek (ryglowanie min 1 punktowe, do każdego zamka 2 kluczyk) z indywidualną wysuwaną ławeczką. Malowana proszkowo. Każda z komór wyposażona w drążek, haczyki i półkę na buty. Szerokość 80cm. Głębokość 45- 49cm. Wysokość 180cm. Wentylacja- perforacja. Otwory montażowe do skrócenia szafek ze sobą i do ściany. Profil wzmacniający na każdych drzwiach. Kolorystyka wg projektu wewnątrz wg wzornika RAL
11	Cg6a	szafka szatniowa pojedyncza zamykana na zamek z wysuwaną ławką 40 cm	Metalowa szafka pojedyncza dwudzielna zamykana na zamek (ryglowanie min 1 punktowe, do każdego zamka 2 kluczyk)z indywidualną wysuwaną ławeczką. Malowana proszkowo. Każda z komór wyposażona w drążek, haczyki i półkę na buty. Szerokość 40cm. Głębokość 45- 50cm. Wysokość 180cm. Wentylacja- perforacja. Otwory montażowe do skrócenia szafek ze sobą i do ściany. Profil wzmacniający na każdych drzwiach. Kolorystyka wg projektu wewnątrz wg wzornika RAL
12	Cg6b	szafka szatniowa pojedyncza zamykana na zamek z wysuwaną ławką 30 cm	Metalowa szafka pojedyncza dwudzielna zamykana na zamek (ryglowanie min 1 punktowe, do każdego zamka 2 kluczyk) z indywidualną wysuwaną ławeczką. Malowana proszkowo. Każda z komór wyposażona w drążek, haczyki i półkę na buty. Szerokość 30cm. Głębokość 45- 50cm. Wysokość 180cm. Wentylacja- perforacja. Otwory montażowe do skrócenia szafek ze sobą i do ściany. Profil wzmacniający na każdych drzwiach. Kolorystyka wg projektu wewnątrz wg wzornika RAL
13	Cw1	szafa warsztatowa z półkami, pojemnikami i szufladami	Szafa o konstrukcji stalowej, dwuskrzydłowa ze schowanymi zawiasami. Zamykana zamkiem cylindrycznym (po 2 kluczyki do zamka), ryglowanie min 2- punktowe Wyposażona w: półki (min 4 - przestawne), szuflady (min 6 szuflad, wysuw 90%, prowadnice kulkowe), 4 pojemniki o wym 148x202x314mm oraz 6 pojemników o wym. 108x144x224mm, nośność półek i szuflad min 60kg. Malowana proszkowo. Orientacyjne wymiary 1000x435x1990mm.
14	Db8.1	stół warsztatowy ciężki ślusarski z imadłem	Stół warsztatowy o konstrukcji stalowej, malowany proszkowo z imadłem. Z wibroizolacyjnymi stopami poziomującymi. Rogi stołu zabezpieczone elementami z tworzywa sztucznego. Blat ze sklejki gr min 45mm. Półka. Obciążalność min 675kg. Wymiary 1800x900x750mm

15	Db8.2	stół warsztatowy lekki z półkami i szufladami	Stół warsztatowy , konstrukcja stalowa malowana proszkowo, z szafką zamykaną na klucz i półką wewnętrzną w szafce oraz min 3 szufladami na rowadnicach teleskopowych (pełen wysuw), nośność szuflad do 30 kg. Nośność do 500kg. Błat ze sklejki liściastej gr. min 40 mm. Ze stopami poziomującymi. Rogi stołu zabezpieczone elementami z tworzywa sztucznego. Wymiary 1800x900x750mm
16	Db8.3	stół spawalniczy	Stół spawalniczy 3m, stalowy malowany proszkowo, z odciągami zanieczyszczonego suchymi pyłami powietrza emitowanymi podczas spawania metali.Ramiak stołu ze spawanych profili stalowych, wyposażony w: odciąg dolny z rusztem , przyłączy dla stojącego ramienia odciągowego wraz z ramieniem odciągowym oraz wentylator o promieniowym wirniku aluminiowym (nominalny przepływ 1000m3/h). Odciąg dolny oraz ramię odciągowe wyposażone w indywidualne przepustnice , które umożliwiają swobodną regulację pomiędzy górnym lub dolnym odciągami zanieczyszczeń. Powierzchnia stołu pokryta przewodzącym zabezpieczeniem korozyjnym , z możliwością podłączenia przewodu masowego bezpośrednio do przyłączy po obu stronach stołu. Dodatkowo stół obrotowy do pracy z mniejszymi elementami