
SZAFA KLIMATYCZNA PRECYZYJNA ZE ZDALNYM SKRAPLACZEM
TYPU KRT 202TD+UDM 1514
f-my MONTAIR (lub równoważną)
moc chłodnicza - 12,6 kW
moc grzewcza elektryczna - 4,5 kW
zasilanie - 400V/N/PE, moc - 5,8 kW
prąd - 8,6 A, przepływ nominalny - 62,5 A
MARKLINZ:
filtr pyłu - 47 kg/h, naturalna moc - 12 kW
DODATKOWE ELEMENTY NA ŻĄDANIE:
moc grzewcza elektryczna - 4,5 kW, prąd - 6,5 A
zasilanie - 400V/N/PE, moc - 5,8 kW
prąd - 8,6 A, przepływ nominalny - 62,5 A
wymiary - szer/wys/głęb 875x675x1980
waga - 250 kg
•pompka skroplin typu - maxBlue
f-my BlueDiamond (lub równoważną)
Zgodnie z zapisami załącznika nr 6 do Dz.U. Nr14 Poz. 67 w pomieszczeniu archiwum zapewnić:
- temperatura 14-18 stopni (dopuszczalne wahania dobowe 1 stopień)
- wilgotność 30-50 % (dopuszczalne wahania dobowe 3 procent)
JEDNOSTKA WEW. KLIMATYCZNA ŚCIENNA TYPU AEH24LMCE
f-my FUJITSU (lub równoważną)
•pompka skroplin typu BlueDiamond minilBue (lub równoważną)
JEDNOSTKA WEW. KLIMATYCZNA ŚCIENNA TYPU ASY40KGTAH
f-my FUJITSU (lub równoważną)
•pompka skroplin typu BlueDiamond minilBue (lub równoważną)
JEDNOSTKA WEW. KLIMATYCZNA ŚCIENNA TYPU ASY40/50G