

Zestawienie

Warunki doboru	
Aplikacja	Woda/Glikol
Podstawowe funkcje	Ciśnienie/ Różn. ciśnień
Funkcje regulatora	Regulator różnicy ciśnień
Czynnik	Woda
Warunek kawitacji	Tak
Ciśnienie przed zaworem	6,53 bar
Temperatura czynnika	65 (°C)

Wartości zadane	
dP na zaworze	1,43 bar
Przepływ	1,43 m3/h
wartość kv	1,2 m3/h
Ciśnienie/Różnica ciśnień	0,47 bar

Wartości dobrane	
dP na zaworze	0,33 bar
Przepływ	1,43 m3/h
kvs	2,5 m3/h
Stopień otwarcia zaworu dla max przepływu (%)	48
Prędkość (m/s)	2,25 m/s
Dopuszczalne max dP na zaworze (bar)	4,37 bar
Ciśnienie/Różnica ciśnień	0,2 - 1 bar

Dane zaworu	
Typ	AVP
Nr katalogowy	003H6284
dP na zaworze	0,33 bar
DN	15 mm
Kvs	2,5 m3/h
PN	25 bar
Czynnik	Woda obiegowa
Alternatywny czynnik 1	Woda z glikolem (max. 30%)
Min. temp. czynnika	2 ° C
Max. temp. czynnika	150 ° C
Podłączenie	Gwint zewnętrzny
Wielkość podłączenia	G 3/4 A
Miejsce montażu	Powrót
Materiał	Brąz CuSn5ZnPb (Rg5)
Funkcja	Regulator różnicy ciśnień
Typ nastawy	Zmienna
Min. nastawa Dp	0,2 bar
Max. nastawa Dp	1 bar
Min. Dp	0 bar
Max. Dp	20 bar
Min. wartość wsp. kawitacji	0,6
EAN	5702421538036

