

dostawa pierwszego wyposażenia, obejmującego sprzęt do pralni, wraz z wniesieniem oraz montażem, do DS. Morasko na Kampusie Morasko UAM przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego w Poznaniu

Zamawiający pod pojęciem „sprzęt profesjonalny i półprofesjonalny” rozumie sprzęt dedykowany do użytku biznesowego, a nie domowego.

Do Wykonawcy należy montaż sprzętu wraz z pełnym podłączeniem.

1. Profesjonalna pralnicowirówka o parametrach [4 szt.]:

- Załadunek min. 6 kg
- Moc max: 4.6 kW
- Wymiary max: szer. 598mm, gł. 690mm, wys. 840mm
- Cztery przegrody na detergenty
- Pralnica wyposażona w możliwość zastosowania zewnętrznego systemu dozowania detergentów
- Wirowanie min. 1450 obr./min.
- Poziom ciśnienia akustycznego podczas prania – max 58 dB
- Poziom ciśnienia akustycznego podczas wirowania – max 45 dB
- Automatyczne dopasowanie ustawień (pobór wody, czas cyklu) do wagi wsadu
- Pozostałość wilgoci w trybie ECO 60°C – max 50%
- Pojemność bębna min. 52 litry
- Średnica bębna min. 450 mm
- Zawory wodne DN 20 - przepustowość przy ciśnieniu 300 kPa minimum 17 litrów/min
- Odpływ – 50mm
- Przepustowość odpływu – minimum 150 l/min
- Podłączenie elektryczne 220-240V
- Całkowity czas prania przy pełnym wsadzie 6 kg – max 60 min.
- Ma posiadać dedykowane otwory pozwalające przymocować sprzęt do podłoża.
- Masa netto – min. 95 kg

Pralnicowirówkę trzeba przymocować do podłoża za pomocą dedykowanych kołków rozprężnych.

2. Półprofesjonalna pralnicowirówka automatyczna o parametrach [16 szt.]:

- Załadunek 7 - 8 kg
- Moc max: 2.2 kW
- Wyświetlacz LCD
- Cykl prania z podłączoną ciepłą wodą, program 60C – max. 75 minut
- Automatyczne dopasowanie ustawień (pobór wody, czas cyklu) do wagi wsadu
- Wirowanie min. 1400 obr./min.
- Bęben z otworami min. 4,5 mm
- Pojemność bębna min. 65 litrów
- Front i górna część pralnicy wykonane ze stali nierdzewnej
- Dopływ wody – ciepła i zimna woda
- Odpływ- grawitacyjny zawór spustowy
- Poziom hałasu podczas prania – max 49 dB

- Poziom hałasu podczas wirowania – max 75 dB
- Trzy przegrody dla detergentów
- Ilość programów – min. 16
- Dedykowane programy – dezynfekcja 60°, 70°, 80° C
- Wymiary max: szer. 598mm, gł. 630mm, wys. 850mm
- Podłączenie elektryczne 220-240V
- Pralnica z wysoce efektywnym systemem amortyzacji
- Pralnica wyposażona w panele wygłuszające
- Pralnica wyposażona w możliwość zastosowania zewnętrznego systemu dozowania detergentów
- Nóżki z możliwością poziomowania w zakresie 15mm

3. Półprofesjonalna suszarka bębnowa z pompą ciepła o parametrach [16 szt.]:

- Załadunek 7 - 8 kg
- Suszarka z pompą ciepła
- Pojemność bębna min. 118 litrów
- Moc : 0.9 - 1 kW
- Klasa energetyczna A++
- Wyświetlacz LCD
- Front i górna część pralnicy wykonane ze stali nierdzewnej
- Poziom hałasu podczas suszenia – max 68 dB
- Automatyczna kontrola wilgotności
- Ilość programów - min. 16
- Wymiary max: szer. 598mm, gł. 640mm, wys. 850 mm
- Podłączenie elektryczne 220-240V
- Nóżki z możliwością poziomowania w zakresie 15mm