

KARTA KATALOGOWA Zmiękczaczy wody AquaSoftener



OGÓLNE WYMAGANIA URZĄDZEŃ

Woda poddana wstępnej filtracji mechanicznej w celu zabezpieczenia żywicy jonowymiennej i głowicy.

Ciśnienie w zakresie: 0,15 MPa-0,6 Mpa/ maksymalne ciśnienie robocze: 0,55 Mpa

Temperatura wody: 5°C- 45°C

Zasilanie elektryczne: 100- 240V/ 50-60 Hz

Czystość soli tabletkowej: minimum 99,5%

Dane techniczne:	j.m.		AquaSoftener								
		460	500S	500G	600S	600G	620S	620G	650S	700S2	800S
Wymiary kolumny ciśnieniowej (średnica x wysokość)	Cal	10x35									
Wymiary obudowy	cm	32x50x114	10x54	10x54	13x54	13x54	16x65	16x65	18x65	2x(16x65)	24x72
Pojemność zbiornika solanki	litr	x	145	145	145	145	200	200	200	200	300
Wydajność maksymalna	m3/h	1,5	4,5	3,5	4,5	3,5	4,5	3,5	10,0	6,36	10,0
Ilość jonitu w kolumnie	litr	30	40	40	65	65	125	150	167	150	300
Zakres temperatury pracy/ temperatury otoczenia	°C	4-43	5 - 45								
Stopień ochrony		IP54	IP54								
Zdolność jonowymienna jednej kolumny	m3x°dh	90	120	120	195	195	375	450	501	900	900
Zużycie wody/soli na regenerację	Litry/kg	240/3,9	320/5,2	320/5,2	560/9,1	560/9,1	1000/7	1000/17	1400/23	2000/33	2400/39

EuroClean Polska Sp.z o.o.

ul. Wrzosowa 120, 32-040 Wrzósowice

Tel : +48 12 4300 377, Faks : +48 12 4300 340, www.euroclean.pl

Wydział XI Gospodarczy KRS dla Krakowa-Śródmieścia: 0000274850

NIP: 677-228-73-29, Regon 120 430 354, kapitał zakładowy 50.000 zł