

# Wykaz stali słupów parteru - K5

Nazwa elementu	Nr pręta	Średnice A-IIIN	Kształt pręta	Długość m	Ilość szt	A-IIIN (mb)		
						Φ8	Φ16	Φ20
SI1, SI2, SI3, SI6	1	16		4,5	68		306	
SI1, SI7	2	8		1,1	188	206,8		
SI2, SI2A	3	8		1	206	206		
SI3, SI3A, SI3A.1, SI3.1	4	8		0,9	472	424,8		
SI3.1	5	16		5,55	4		22,2	
SI3A.1	6	16		2,85	8		22,8	
SI2A, SI3A, SI6A	7	16		4,2	16		67,2	
SI1, SI3A	8	16		3,8	16		60,8	
SI3A	9	16		2,65	4		10,6	
SI3B, SI3C	10	16		4,6	10		46	
SI3B	11	8		1,08	35	37,8		
SI3C	12	8		1,66	35	58,1		
SI4	13	20		6,4	8			51,2
SI4	14	8		1,4	38	53,2		
SI4	15	8		0,34	38	12,9		
SI5	16	16		5,7	9		51,3	
SI5	17	16		6,4	8		51,2	
SI5	18	8		2,8	38	106,4		
SI5	19	8		2,2	38	83,6		
SI5	20	8		2,54	38	96,5		
SI6, SI6A	21	8		1,2	110	132		
SI3A, SI6A, SI7, SI8	22	16		4,85	34		164,9	
SI8	23	8		0,92	80	73,6		
SI1, SI5	24	16		1,15	9		10,4	
ΣI (mb)						1491,7	813,4	51,2
ciężar 1 mb (kg)						0,395	1,58	2,47
ciężar razem (kg)						589,2	1285,2	126,5
Σ / kg:						2000,9		