

Materiały - Rury

Rury

dn	Numer katalogowy	L	V	M	Uwagi
mm		m	l	kg	
Symbol:	PERT	Producent:			
Rury Objektline PE-RT z polietylenu uszlachetnionego z barierą antydyfuzyjną, o 5-warstwowej konstrukcji, parametry pracy: temp. 70°C, ciśnienie 6 bar.					
20x2	FBAPT3C2020600G0	19855	3992	2133	
Razem		19855	3992	2133	
Symbol:	PN-EN 10216	Producent:			
Rury stalowe czarne bez szwu, wg normy PN-EN 10216.					
20		3,0	1	5	
32		20,4	21	63	
40		13,8	19	49	
50		12,8	28	64	
65		396,9	1515	2284	
80		5,5	29	30	
100		119,1	1055	1294	
Razem		571,5	2668	3789	
Symbol:	PEXAL	Producent:			
Rury wielowarstwowe Pexal (PEX-AL-PEX) z wkładką aluminiową, Tmax = 95 °C Pmax = 1.0 MPa.					
16x2	VS0100108	217,1	25	18	
20x2	VS0100116	44,4	9	5	
26x3	VS0100117	79,3	25	16	
32x3	VS0100119	39,6	21	10	
40x3,5	VS0100025	159,8	137	60	
63x4,5	VS0100033	11,8	27	9	
Razem		552,0	243	117	