

ZESTAWIENIE DRZWI PROJEKTOWANYCH - KWATERA MYŚLIWSKA Czarne k. Skórcza																											
OZNACZENIE NA RYSUNKU		D1		D2		D3		D4		D5		D6		D7		D8		D9		D10		D11		D12			
SCHEMA: WIDOK OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ "A"																											
WYMIAR W ŚWIEITLE PRZEJŚCIA [cm]	SZER.	120 (90+30)		120 (90+30)		120 (90+30)		90		90		90		90		80		80		80		100		80			
	WYS.	200		200		200		200		200		200		200		200		200		200		200		175			
WYMIAR W ŚWIEITLE OTWORU [cm]	SZER.	ok. 132		ok. 132		ok. 132		ok. 102		ok. 102		ok. 102		ok. 102		ok. 90		ok. 90		ok. 90		ok. 110		ok. 90			
	WYS.	ok. 207		ok. 207		ok. 207		ok. 207		ok. 207		ok. 207		ok. 207		ok. 207		ok. 207		ok. 207		ok. 207		ok. 182			
KIER. OTWIERANIA		PRAWA	LEWE	PRAWA	LEWE	PRAWA	LEWE	PRAWA	LEWE	PRAWA	LEWE	PRAWA	LEWE	PRAWA	LEWE	PRAWA	LEWE	PRAWA	LEWE	PRAWA	LEWE	PRAWA	LEWE	PRAWA	LEWE		
ILOŚĆ		2	-	1	-	3	5	1	1	4	11	8	3	1	1	2	0	1	3	1	0	0	0	-	1		
RAZEM:		2		1		8		2		15		11		2		2		4		1		1		1			
RODZAJ DRZWI:		DRZWI WEWNĘTRZNE 2-SKRZYDŁOWE		DRZWI WEWNĘTRZNE 2-SKRZYDŁOWE		DRZWI WEWNĘTRZNE 2-SKRZYDŁOWE		DRZWI WEWNĘTRZNE 1-SKRZYDŁOWE		DRZWI WEWNĘTRZNE 1-SKRZYDŁOWE		DRZWI WEWNĘTRZNE 1-SKRZYDŁOWE		DRZWI WEWNĘTRZNE 1-SKRZYDŁOWE		DRZWI WEWNĘTRZNE 1-SKRZYDŁOWE		DRZWI WEWNĘTRZNE 1-SKRZYDŁOWE		DRZWI WEWNĘTRZNE PRZESUWNE		DRZWI WEWNĘTRZNE 1-SKRZYDŁOWE					
KOLOR SKRZYDŁA:		DREWNIANE		DREWNIANE		DREWNIANE		DREWNIANE		DREWNIANE		DREWNIANE		DREWNIANE		DREWNOPODOBNE		DREWNIANE		DREWNIANE		DREWNIANE		DREWNOPODOBNE			
KOLOR OŚCIEŻNICY:		DREWNIANE		DREWNIANE		DREWNIANE		DREWNIANE		DREWNIANE		DREWNIANE		DREWNIANE		DREWNOPODOBNE		DREWNIANE		DREWNIANE		DREWNIANE		DREWNOPODOBNE			
RODZAJ UCHWYTU:		KLAMKA METALOWA		KLAMKA METAL/ TWORZYWO		KLAMKA METAL/ TWORZYWO		KLAMKA METAL/TWORZYWO		KLAMKA METAL/TWORZYWO		KLAMKA METAL/TWORZYWO		KLAMKA METAL/TWORZYWO		KLAMKA METAL/TWORZYWO		KLAMKA METAL/TWORZYWO		KLAMKA METAL/TWORZYWO		KLAMKA METAL/TWORZYWO		KLAMKA METAL/TWORZYWO			
TYP ZAMKA:		ZAPADKOWO-ZASUWKOWY		ZAPADKOWO-ZASUWKOWY		ZAPADKOWO-ZASUWKOWY		WKŁADKA Z KLUCZEM		WKŁADKA Z INSTALACJĄ KD		WKŁADKA WC		WKŁADKA WC		WKŁADKA Z KLUCZEM		WKŁADKA WC		WKŁADKA WC		WKŁADKA WC		WKŁADKA Z KLUCZEM			
SAMOZAMYKACZ:		SAMOZAMYKACZ		SAMOZAMYKACZ				-		SAMOZAMYKACZ		-		SAMOZAMYKACZ		-		-		SAMOZAMYKACZ		-		-			
WENTYLACJA:		-		-		-		-		-		PODCIĘCIE WENTYLACYJNE		PODCIĘCIE WENTYLACYJNE		-		PODCIĘCIE WENTYLACYJNE		PODCIĘCIE WENTYLACYJNE		PODCIĘCIE WENTYLACYJNE		PODCIĘCIE WENTYLACYJNE			
ODPORNOŚĆ OGNIOWA:		EI 30		EI 60		-		-		-		-		-		EI 30		-		-		-		-			
UWAGI:		<ul style="list-style-type: none">• ZASTOSOWAĆ ROZWIĄZANIA NAWIAZUJĄCE WIZUALNIE DO ISTNIEJĄCEJ STOLARKI DRZWIOWEJ• WYPOSAŻYĆ W SPECJALNE USZCZELKI PĘCZNIEJĄCE ORAZ USZCZELKĘ OPADAJĄCĄ LUB PRÓG• SKRZYDŁA DRZWIOWE MUSZĄ BYĆ MONTOWANE NA OŚCIEŻNICACH WSKAZANYCH PRZEZ PRODUCENTA.		<ul style="list-style-type: none">• ZASTOSOWAĆ ROZWIĄZANIA NAWIAZUJĄCE WIZUALNIE DO ISTNIEJĄCEJ STOLARKI DRZWIOWEJ• WYPOSAŻYĆ W SPECJALNE USZCZELKI PĘCZNIEJĄCE ORAZ USZCZELKĘ OPADAJĄCĄ LUB PRÓG• SKRZYDŁA DRZWIOWE MUSZĄ BYĆ MONTOWANE NA OŚCIEŻNICACH WSKAZANYCH PRZEZ PRODUCENTA.		<ul style="list-style-type: none">• ZASTOSOWAĆ ROZWIĄZANIA NAWIAZUJĄCE WIZUALNIE DO ISTNIEJĄCEJ STOLARKI DRZWIOWEJ		<ul style="list-style-type: none">• ZASTOSOWAĆ ROZWIĄZANIA NAWIAZUJĄCE WIZUALNIE DO ISTNIEJĄCEJ STOLARKI DRZWIOWEJ		<ul style="list-style-type: none">• ZASTOSOWAĆ ROZWIĄZANIA NAWIAZUJĄCE WIZUALNIE DO ISTNIEJĄCEJ STOLARKI DRZWIOWEJ• REALIZACJA DOSTĘPU DO POMIESZCZEŃ BĘDZIE MOŻLIWA POPRZEC KARTY I CZYTNIKI ZBLIŻENIOWE.• W OŚCIEŻNICACH NALEŻY ZAINSTALOWAĆ ELEKTROZACZEPY, A PRZED DRZWAMI UMIEŚCIĆ CZYTNIKI KART.		<ul style="list-style-type: none">• ZASTOSOWAĆ ROZWIĄZANIA NAWIAZUJĄCE WIZUALNIE DO ISTNIEJĄCEJ STOLARKI DRZWIOWEJ		<ul style="list-style-type: none">• ZASTOSOWAĆ ROZWIĄZANIA NAWIAZUJĄCE WIZUALNIE DO ISTNIEJĄCEJ STOLARKI DRZWIOWEJ		<ul style="list-style-type: none">• ZASTOSOWAĆ ROZWIĄZANIA NAWIAZUJĄCE WIZUALNIE DO ISTNIEJĄCEJ STOLARKI DRZWIOWEJ		<ul style="list-style-type: none">• ZASTOSOWAĆ ROZWIĄZANIA NAWIAZUJĄCE WIZUALNIE DO ISTNIEJĄCEJ STOLARKI DRZWIOWEJ• WYPOSAŻYĆ W SPECJALNE USZCZELKI PĘCZNIEJĄCE ORAZ USZCZELKĘ OPADAJĄCĄ LUB PRÓG• SKRZYDŁA DRZWIOWE MUSZĄ BYĆ MONTOWANE NA OŚCIEŻNICACH WSKAZANYCH PRZEZ PRODUCENTA.		<ul style="list-style-type: none">• ZASTOSOWAĆ ROZWIĄZANIA NAWIAZUJĄCE WIZUALNIE DO ISTNIEJĄCEJ STOLARKI DRZWIOWEJ		<ul style="list-style-type: none">• ZASTOSOWAĆ ROZWIĄZANIA NAWIAZUJĄCE WIZUALNIE DO ISTNIEJĄCEJ STOLARKI DRZWIOWEJ		<ul style="list-style-type: none">• ZASTOSOWAĆ ROZWIĄZANIA NAWIAZUJĄCE WIZUALNIE DO ISTNIEJĄCEJ STOLARKI DRZWIOWEJ		<ul style="list-style-type: none">• ZASTOSOWAĆ ROZWIĄZANIA NAWIAZUJĄCE WIZUALNIE DO ISTNIEJĄCEJ STOLARKI DRZWIOWEJ• DOSTOSOWAĆ WYSOKOŚĆ DRZWI DO WYSOKOŚCI UZYSKANEJ PO WYBICIU OTWORU LUB POZOSTAWIĆ OTWÓR BEZ DRZWI	

UWAGI OGÓLNE DO STOLARKI DRZWIOWEJ:

1) WSZYSTKIE WYMIARY W ŚWIEITLE OTWORÓW POD MONTAŻ DRZWI SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED ZAMÓWIENIEM W/W ELEMENTÓW.

2) WSZYSTKIE DRZWI MONTOWAĆ DO ŚCIAŃ O WYKOŃCZONYCH POWIERZCHNIACH.

3) KAŻDE SKRZYDŁO DRZWIOWE MONTOWAĆ ZA POMOCĄ 3 ZAWIASÓW.

4) DO PRZESZKLENIA DRZWI STOSOWAĆ SZKŁO ZESPOLONE TYPU FLOAT, BEZBARWNE, BEZPIECZNE.

5) MONTAŻ DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ DO WYKONANIA PRZEZ FIRMĘ AUTORYZOWANĄ.

6) DRZWI DWUSKRZYDŁOWE WYPOSAŻYĆ W REGULATOR KOLEJNOŚCI ZAMYKANIA.

1.NIE WOLNO ODMIERZAĆ ŻADNYCH WYMIARÓW Z TEGO RYSUNKU. OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY ROBÓT JEST SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE I PRZEKAZAĆ INFORMACJE O ZMIANACH W WYMIARACH DO BIURA PROJEKTOWEGO

INWESTOR:
Państwowe Gospodarstwo Leśne,
Lasy Państwowe,
Nadleśnictwo Lubichowo



KWADRAT
P O L S K A

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
44-100 Gliwice, ul. Koszowska 1C
tel: +48 (32) 3373005, fax: +48 (32) 3373006
email: kwadrat@kwadrat.biz www.kwadrat.biz
NIP: 631-267-79-80 KRS:0000715597 REGON:369320150

PROJEKTOWAŁA:	NR UPR. / SPECJALNOŚĆ	PODPIS
mgr inż. arch. MONIKA MEJKA	10/PKOKK/2014 ARCHITEKTONICZNA	
SPRAWDZIŁ:	NR UPR. / SPECJALNOŚĆ	PODPIS
mgr inż. arch. GRZEGORZ WOJEWÓDKA	680/01 ARCHITEKTONICZNA	
OPRACOWAŁA:	NR UPR. / SPECJALNOŚĆ	PODPIS
mgr inż. arch. MARTYNA DROPIŃSKA	- ARCHITEKTONICZNA	
OPRACOWAŁA:	NR UPR. / SPECJALNOŚĆ	PODPIS
inż. arch. ARLETA SZOMBORG	- ARCHITEKTONICZNA	

OBIEKT, ADRES:

PROJEKT WYKONAWCZY
Przebudowa budynku kwatery myśliwskiej w leśniczówce
Czarne k/Skórcza,
Obręb Mirotki 0004: dz. 90/1

NAZWA RYSUNKU:	SKALA	BRANŻA	NR RYS. / REVIZJA
Zestawienie stolarki drzwiowej	1:100	A	20
	DATA		
	06.2020		